

Oplysningskema

(EU) Nr.1061/2010

| Varemærke | | | Panasonic | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| Modelidentifikation | | | NA-140VS4 | NA-168VS4 | NA-148VS4 |
| Nominal kapacitet i kg for normalprogrammet Bomuld | 60 °C hel fyldning | kg | 10 | 8 | 8 |
| Energieffektivitetsklasse | | | A+++ | A+++ | A+++ |
| Vægtede årlige energiforbrug | | kWh/år | 167 | 127 | 127 |
| Energiforbruget i kWh pr. år, baseret på 220 normale vaskecyklusser, for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til Bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes. | | | | | |
| Energiforbruget for normalprogrammet Bomuld | 60 °C hel fyldning | kWh | 0,85 | 0,65 | 0,65 |
| | 60 °C halv fyldning | kWh | 0,72 | 0,55 | 0,55 |
| | 40 °C halv fyldning | kWh | 0,57 | 0,48 | 0,48 |
| Vægtede effektforbrug | Tilstand | W | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | Left on-tilstand | W | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Vægtede årlige vandforbrug | | L/år | 12400 | 9750 | 9750 |
| Vandforbruget i liter pr. år, baseret på 220 normale vaskecyklusser, for 60 °C- og 40 °C-programmerne til Bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes. | | | | | |
| Restfugtigheden for normalprogrammet Bomuld. Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra G (højt forbrug) til A (lavt forbrug). | | | B | A | B |
| Maksimal centrifugeringshastighed for normalprogrammet Bomuld | 60 °C hel fyldning | r/min | 1400 | 1600 | 1400 |
| | 40 °C halv fyldning | r/min | 1400 | 1600 | 1400 |
| Restfugtigheden for normalprogrammet Bomuld | 60 °C hel fyldning | % | 53 | 44 | 53 |
| 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til Eco-Bomuld er de normalprogrammer, som oplysningerne på energimærket og i oplysningskemaet gælder for, og angivelse af, at disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj, og at de er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug for vask af den pågældende type bomuldstøj. | | | | | |
| Programvarigheden for normalprogrammet Bomuld | 60 °C hel fyldning | min | 225 | 225 | 225 |
| | 60 °C halv fyldning | min | 185 | 175 | 175 |
| | 40 °C halv fyldning | min | 165 | 165 | 165 |
| Varigheden af left on-tilstanden | | | 5 - 10 sek. | | |
| Emission af luftbåren | Vask | dB | 53 | 53 | 53 |
| | Centrifugering | dB | 71 | 71 | 72 |
| Fristående | | | Ja | | |