



## Χωρητικότητα συστήματος

### Μέγιστος αριθμός γραμμών

Το τηλεφωνικό κέντρο υποστηρίζει τον ακόλουθο αριθμό γραμμών.

Τύπος	Αυτόνομη/Υποτελής μονάδα				Διεύθυνση One-look <sup>1)</sup>
	KX-NS500	Με 1 KX-NS520	Με 2 KX-NS520	Με 3 KX-NS520	
<b>Συνολικός αριθμός γραμμών</b>	<b>100</b>	<b>136</b>	<b>172</b>	<b>208</b>	<b>600</b>
Παλαιότερος τύπος	36	72	108	144	600
BRI	8	24	40	56	600
PRI30	30	60	90	120	600
E1	30	60	90	120	600
Αναλογική	12	24	36	48	600
IP	64	64	64	64	256
H.323	32	32	32	32	128
SIP	64	64	64	64	256

## Λίστα επιλογών

### Hardware

Μέρος	Αρ. μοντέλου	Εγκατάσταση σε
DSP	S (63 πόροι)	KX-NS5110
	M (127 πόροι)	KX-NS5111
	L (254 πόροι)	KX-NS5112
Μνήμη αποθήκευσης <sup>1)</sup>	XS (Χρόνος ηχογράφησης VM: 40 ώρες)	KX-NS5134
	S (Χρόνος ηχογράφησης VM: 200 ώρες)	KX-NS5135
	M (Χρόνος ηχογράφησης VM: 400 ώρες)	KX-NS5136
Εσωτερικές Γραμμές	LC016	KX-NS5180
	BRI2	KX-NS5282
	BRI4	KX-NS5284
	PRI30/E1	KX-NS5290CE
	DPH2	KX-NS5162
Εσωτερικά	DHLC4	KX-NS5170
	DLC8	KX-NS5171
	DLC16	KX-NS5172
	MCSLC8	KX-NS5173
	MCSLC16	KX-NS5174
Κύρια κάρτα επέκτασης	EXP-M	KX-NS5130
Αποκαρπωμένο Modem	RMT	KX-TDA0196

### Κλειδιά ενεργοποίησης

Μέρος	Αρ. μοντέλου	Μέγιστο			
Διεύθυνση	Διεύθυνση QSIG	KX-NSN002	1 κλειδί ενεργοποίησης		
	Διεύθυνση One-look	KX-NSN001	16 κλειδιά ενεργοποίησης		
Λειτουργία συστήματος	Λειτουργία Call Centre	Αναφορά ACD <sup>2)</sup> , Αναγγελία της σειράς αναμονής στην ουρά	KX-NSF201	1 κλειδί ενεργοποίησης	
Γραμμή IP	2 ch	KX-NSM102	SIP 64 ch H.323 32 ch		
	4 ch	KX-NSM104			
	8 ch	KX-NSM108			
	16 ch	KX-NSM116			
	Ός και 4 ch	Προεγκατεστημένο			
Τηλέφωνο IP <sup>3)</sup> - άδεια χρήστη <sup>4)</sup>	IP P/Ts/ Σειρές KX-UT/ IP Softphones	1 ch	KX-NSM201	128 ch	
		5 ch	KX-NSM205		
		10 ch	KX-NSM210		
		20 ch	KX-NSM220		
	IP P/Ts/ Σειρά KX-UT	1 ch	Προεγκατεστημένο		128 ch
		5 ch	KX-NSM501		
		10 ch	KX-NSM505		
		20 ch	KX-NSM510		
	Τηλέφωνα SIP	1 ch	KX-NSM520		128 ch
		5 ch	KX-NSM701		
10 ch		KX-NSM705			
20 ch		KX-NSM710			
Κυψελικό τηλέφωνο - εσωτερικό - άδεια χρήστη	1 ch	KX-NSM720	416 εσωτερικά σε κινητά		
	5 ch	KX-NSE101			
	10 ch	KX-NSE105			
	20 ch	KX-NSE110			
Επέκταση καναλιού IP-CS	1 CS	KX-NSE120	32 κλειδιά ενεργοποίησης		
	5 CS	KX-NSE201			
	10 CS	KX-NSE205			
	10 CS	KX-NSE210			
	20 CS	KX-NSE220			
Σύστημα Ενοποιημένων Μηνυματοδοσιών (Unified Messaging)	<b>Χαρακτηριστικά</b>				
	Ελεγχος αμφίδρομης ηχογράφησης	KX-NSU002	1 κλειδί ενεργοποίησης		
	Αποθήκευση μηνυμάτων	KX-NSU003	1 κλειδί ενεργοποίησης		
	Κανάλια Unified Messaging	2 ch	Προεγκατεστημένο	24 Θύρες UM	
		2 ch	KX-NSU102		
		4 ch	KX-NSU104		
	<b>Άδεια χρήστη (Mailbox)</b>				
	E-mail (IMAP4) Client/Ειδοποίηση E-mail	1 χρήστης	KX-NSU201	500 θυρίδες	
		5 χρήστες	KX-NSU205		
		10 χρήστες	KX-NSU210		
20 χρήστες		KX-NSU220			
Όλοι οι χρήστες		KX-NSU299			
Αμφίδρομη ηχογράφηση/ Αμφίδρομη μεταβίβαση	1 χρήστης	KX-NSU301	416 χρήστες		
	5 χρήστες	KX-NSU305			
	10 χρήστες	KX-NSU310			
	20 χρήστες	KX-NSU320			
	Όλοι οι χρήστες	KX-NSU399			

<sup>1)</sup> Μνήμη αποθήκευσης για χρόνο VM, Αναφορά ACD, επέκταση SMDR

<sup>2)</sup> Για χρήση αναφορών ACD απαιτείται κάρτα SD

<sup>3)</sup> **IP PT:** Αποκλειστικές συσκευές IP σειρές KX-NT500/300, KX-NT265. **IP Softphones:** KX-NCS8100, KX-TDA0350.

<sup>4)</sup> **Συσκευές SIP:** IP συνδιασκευές KX-NT700 και συσκευές SIP άλλων κατασκευαστών (SIP Hardphones/SIP softphones).

<sup>5)</sup> Ο ίδιος αριθμός με το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων εσωτερικών

<sup>6)</sup> Ετήσια άδεια συντήρησης

### Μέγιστος αριθμός συσκευών

Το ακόλουθο δείχνει τον αριθμό κάθε τύπου εξοπλισμού τερματικού που υποστηρίζεται από το τηλεφωνικό κέντρο.

Τύπος	Αυτόνομη/Υποτελής μονάδα				Διεύθυνση One-look <sup>1)</sup>
	KX-NS500	Με 1 KX-NS520	Με 2 KX-NS520	Με 3 KX-NS520	
<b>Εσωτερικά (DXDP<sup>2)</sup>)</b>	<b>162 (168)</b>	<b>194 (208)</b>	<b>226 (248)</b>	<b>258 (288)</b>	<b>1000</b>
Παλαιότερου τύπου (DXDP <sup>3)</sup> )	34 (40)	66 (80)	98 (120)	130 (160)	1000
SLT (DXDP <sup>2)</sup> )	32	64	96	128	512 (1000)
DPT (T76xx/D13xx)(DXDP <sup>2)</sup> )	18 (24)	34 (48)	50 (72)	66 (96)	512 (1000)
DPT (T74xx/T75xx)	8	16	24	32	512
APT	8	16	24	32	336
IP	128	128	128	128	1000
	IP-PT	128	128	128	1000
	SIP	128	128	128	1000
Κονσόλα DSS	8	8	8	8	64
CS (Κυψέλες)	36	40	44	48	128
DPT-CS (2 ch)	4	8	12	16	128
DPT-CS (8 ch)	2	4	6	8	64
IP-CS	32	32	32	32	128
SIP-CS	16	16	16	16	128
PS (Ασύρματα ακουστικά)	128	128	128	128	512
Θυροτηλέφωνο	2	4	6	8	64
Ανοιγμα πόρτας	2	4	6	8	64
Εξωτερικός αισθητήρας	2	4	6	8	64

<sup>1)</sup> Το NS1000 πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια μονάδα (Master).

<sup>2)</sup> Όταν χρησιμοποιείται Ψηφιακό XDP.

Μέρος	Αρ. μοντέλου	Μέγιστο	
<b>Άδεια χρήστη</b>			
CA Basic-Express	Όλοι οι χρήστες	Προεγκατεστημένο	
CA PRO	1 χρήστης	KX-NSA201	χωρίς διακομιστή CA 240 χρήστες/με διακομιστή CA 416 χρήστες <sup>4)</sup>
	5 χρήστες	KX-NSA205	
	10 χρήστες	KX-NSA210	
	40 χρήστες	KX-NSA240	
	128 χρήστες	KX-NSA249	
CA Supervisor	1 χρήστης	KX-NSA301	χωρίς διακομιστή CA 4 χρήστες/ με διακομιστή CA 128 χρήστες <sup>4)</sup>
Κονσόλα CA Operator	1 χρήστης	KX-NSA401	χωρίς διακομιστή CA 128 χρήστες/ με διακομιστή CA 128 χρήστες <sup>4)</sup>
CA Network Plug-in	1 χρήστης	KX-NSA901	χωρίς διακομιστή CA 240 χρήστες/ με διακομιστή CA 1022 χρήστες <sup>4)</sup>
	5 χρήστες	KX-NSA905	
	10 χρήστες	KX-NSA910	
	40 χρήστες	KX-NSA940	
	128 χρήστες	KX-NSA949	
CA Thin Client	Σύνδεση Thin Client Server	KX-NSA010	1 κλειδί ενεργοποίησης
Πολυπλέκτης CSTA	Σύνδεση πολλαπλού CSTA	KX-NSA020	4 κλειδιά ενεργοποίησης
<b>Άδεια CTI</b>			
3rd Party CTI link	CTI interface	KX-NSF101	1 κλειδί ενεργοποίησης
<b>Άδεια για εφαρμογή από Partner</b>			
Poltycs Communication Bridge		KX-NSB0001	16 κλειδιά ενεργοποίησης
Poltycs CCAccounting		KX-NSB0004	
Poltycs CCAccounting A.L. <sup>5)</sup>		KX-NSB0005	
Poltycs CCAcc. Enterprise		KX-NSB0006	
Poltycs CCAcc. Enterprise A.L. <sup>5)</sup>		KX-NSB0007	
Poltycs CCView		KX-NSB0008	
Poltycs CCView A.L. <sup>5)</sup>		KX-NSB0009	
Poltycs CCView add. PBX		KX-NSB0010	
Poltycs CCView add. PBX A.L. <sup>5)</sup>		KX-NSB0011	
Poltycs Number notice (Poltycs Ειδοποίηση κληθέντος αριθμού)		KX-NSB0012	
Poltycs Number notice (Poltycs Ειδοποίηση κληθέντος αριθμού) A.L. <sup>5)</sup>		KX-NSB0013	
Poltycs CCRRecord SIP (4 θύρες)		KX-NSB0014	
Poltycs CCRRecord SIP A.L. <sup>5)</sup> (4 θύρες)		KX-NSB0016	
Poltycs CA RCS-Start	1 χρήστης	KX-NSB0101	16 κλειδιά ενεργοποίησης
	5 χρήστες	KX-NSB0105	
	10 χρήστες	KX-NSB0110	
Poltycs CA RCS-Extend	128 χρήστες	KX-NSB0149	16 κλειδιά ενεργοποίησης
	1 χρήστης	KX-NSB0201	
	5 χρήστες	KX-NSB0205	
Αναλογικό Poltycs CCRRecord	10 χρήστες	KX-NSB0210	Συνολικός αριθμός αδειών: 350/σύστημα
	128 χρήστες	KX-NSB0249	
	4 χρήστες	KX-NSB0404	
	8 χρήστες	KX-NSB0408	
Αναλογικό Poltycs CCRRecord A.L. <sup>5)</sup>	16 χρήστες	KX-NSB0412	Συνολικός αριθμός αδειών: 350/σύστημα
	24 χρήστες	KX-NSB0416	
	4 χρήστες	KX-NSB0424	
	8 χρήστες	KX-NSB0504	
Ψηφιακό Poltycs CCRRecord	12 χρήστες	KX-NSB0508	Συνολικός αριθμός αδειών: 350/σύστημα
	16 χρήστες	KX-NSB0512	
	24 χρήστες	KX-NSB0516	
	8 χρήστες	KX-NSB0524	
Ψηφιακό Poltycs CCRRecord	8 χρήστες	KX-NSB0608	Συνολικός αριθμός αδειών: 350/σύστημα
	16 χρήστες	KX-NSB0616	
	24 χρήστες	KX-NSB0624	
Ψηφιακό Poltycs CCRRecord A.L. <sup>5)</sup>	8 χρήστες	KX-NSB0708	Συνολικός αριθμός αδειών: 350/σύστημα
	16 χρήστες	KX-NSB0716	
	24 χρήστες	KX-NSB0724	
Poltycs CCRRecord PRI	1 θύρα	KX-NSB0801	
	2 θύρες	KX-NSB0802	
Poltycs CCRRecord PRI A.L. <sup>5)</sup>	1 θύρα	KX-NSB0901	
	2 θύρες	KX-NSB0902	
Poltycs CCView Supervisor	1 χρήστης	KX-NSB1001	
	5 χρήστες	KX-NSB1005	
Poltycs CCView Supervisor A.L. <sup>5)</sup>	1 χρήστης	KX-NSB1101	
	5 χρήστες	KX-NSB1105	
Poltycs CCView CRM P-up	1 χρήστης	KX-NSB1201	
	5 χρήστες	KX-NSB1205	
Poltycs CCView CRM P-up A.L. <sup>5)</sup>	1 χρήστης	KX-NSB1301	
	5 χρήστες	KX-NSB1305	
Poltycs CCAgent	1 χρήστης	KX-NSB1401	
	5 χρήστες	KX-NSB1405	
Poltycs CCAgent A.L. <sup>5)</sup>	1 χρήστης	KX-NSB1501	
	5 χρήστες	KX-NSB1505	

# Προδιαγραφές

		KX-NSS500	KX-NSS20
Κύρια Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)		Cortex A8 600 MHz	Cortex A8 300 MHz
Τροφοδοσία ρεύματος		100 V AC ως 130 V AC: 2,2 A/200 V AC ως 240 V AC: 1,3 A, 50 Hz/60 Hz	
Κατανάλωση ισχύος (πλήρης σύνδεση)		Συνήθης συνεχής ισχύος 104 VA	
Διάρκεια διατήρησης μνήμης		7 χρόνια	
Μέθοδος επιλογής	Γραμμή	Παλμοδοτική κλήση (DP) 10 rps, 20 rps Πολυσυνχική κλήση (DTMF)	
	Εσωτερικό	Παλμοδοτική κλήση (DP) 10 rps, 20 rps Πολυσυνχική κλήση (DTMF)	
Μετατροπή μεθόδου επιλογής		DP-DTMF, DTMF-DP	
Συχνότητα κουδουνισμού		20 Hz/25 Hz (επιλέξιμο)	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία	0 °C έως 40 °C	
	Υγρασία	10 % έως 90 % (χωρίς δημιουργία υδρατμών)	
Γραμμή κλήσης συνδιάσκεψης		Κλήση συνδιάσκεψης 32 μερών (10 x κλήση συνδ. 3 μερών, 4 x κλήση συνδ. 8 μερών, κ.λ.π.)	
Μουσική στην αναμονή (MOH)		Εσωτερική θύρα MOH: 2 θύρες (Έλεγχος στάθμης: -31,5 dB έως +31,5 dB ανά 0,5 dB) Εξωτερική θύρα MOH: 6 θύρες MOH: Επιλέξιμη Εσωτερική/Εξωτερική πηγή μουσικής	
Εξωτερική αναζήτηση (raging)		Μέγιστο 6 θύρες (Έλεγχος έντασης ήχου: -15,5 dB έως +15,5 dB ανά 0,5 dB)	
Θύρα LAN		10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X)	
Καλώδιο σύνδεσης εσωτερικού	Απλή τηλεφωνική συσκευή	1 ζεύγος καλωδίων (T, R)	
	Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή	1 ζεύγος καλωδίων (D1, D2)	
	Υβριδική τηλεφωνική συσκευή	2 ζεύγη καλωδίων (T, R, D1, D2)	
	Αποκλειστική συσκευή-διασύνδεση CS	1 ζεύγος καλωδίων (D1, D2)	
	Αποκλειστική συσκευή – διασύνδεση CS (High Density)	4 ζεύγη καλωδίων (D1, D2)	
Κονσόλα DSS και Επιπρόσθετη μονάδα πλήκτρων		1 ζεύγος καλωδίων (D1, D2)	
Μέθοδος ψύξης		Ανεμιστήρας	
Διαστάσεις		430 mm (Π) x 88 mm (Υ) x 367 mm (Β)	
Βάρος (πλήρης ανάπτυξη)		Λιγότερο από 4,5 kg	

## Δυνατότητες συστήματος

	Στοιχείο	Δυνατότητες	Στοιχείο	Δυνατότητες		
Σύστημα	Μήνυμα απουσίας - Εσωτερικό	1 x 16 χαρακτήρες	ARS	Πίνακας δρομολόγησης	48 καταχωρίσεις	
	Μήνυμα απουσίας - Σύστημα	8 x 16 χαρακτήρες		Πίνακας αρχικών ψηφίων κλήσης	16 ψηφία, 1000 καταχωρίσεις	
	Ζώνη παρκάρισματος κλήσης	100		Πίνακας αρχικών ψηφίων εξαιρέσεις	16 ψηφία, 200 καταχωρίσεις	
	Συνδιάσκεψη	3 – 8 μέλη ανά διάσκεψη (32 μέλη συνολικά)		Φορείς ARS	48	
	COS	64		Κωδικοί χρέωσης	10 ψηφία	
	Πίνακας DID/DDI	32 ψηφία, 1000 καταχωρίσεις		Κωδικός εξουσιοδότησης για Tenant	16 ψηφία	
	Αριθμός εσωτερικού	1 – 5 ψηφία	Κωδικός εξουσιοδότησης για ομάδα εξωτ. γραμμών	10 ψηφία		
	PIN Εσωτερικού	10 ψηφία, 1 καταχώριση/εσωτερικό	Ιστορικό κλήσεων και Μηνύματα αναμονής	Ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων—PT	100 εγγραφές/εσωτερικό 1520 εγγραφές/σύστημα	
	Κωδικός πρόσβασης Host PBX	10 ψηφία, 10 καταχωρίσεις/ομάδα εξωτ. γραμμών		Ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων—PS	100 εγγραφές/εσωτερικό 640 εγγραφές/σύστημα	
	Αριθμός πολλαπλών συνδρομητών (MSN)	10 καταχωρίσεις ανά θύρα ISDN-BRI		Ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων—PT	100 εγγραφές/εσωτερικό 3040 εγγραφές/σύστημα	
	Αριθμός χαρακτηρισίων ονόματος	20		Μήνυμα αναμονής—PS + Ομάδα αναδιανομής εισερχόμενων κλήσεων	100 εγγραφές/εσωτερικό ή ομάδα Συνολικά 2560 εγγραφές/σύστημα	
	Μηνύματα εκτύπωσης	8		Μήνυμα αναμονής—PS + Ομάδα αναδιανομής εισερχόμενων κλήσεων	256	
	Πίνακας αναμονής κλήσεων	64		Μηνύματα αναμονής—PT + SLT	256	
	Σχέδιο τύπου τόνου κουδουνισμού	8		Φωνητικά μηνύματα	Εξερχόμενα φωνητικά μηνύματα (OGM)	64
	Ταυτόχρονοι προγραμματιστές	• 1 διαχειριστής συστήματος + 63 προσωπικοί προγραμματιστές • 1 διαχειριστής προγραμματιστή + 63 προσωπικοί προγραμματιστές • 64 προσωπικοί προγραμματιστές			Συνολικός χρόνος εγγραφής OGM	Περίπου 20 λεπτά
	Ταυτόχρονοι προγραμματιστές Κονσόλα συντήρησης Web	• 1 λογαριασμός επίπεδου χρήστη (χρήστη) και χρήστες (διαχειριστής) • 32 λογαριασμοί επίπεδου χρήστη (χρήστη) και χρήστες (διαχειριστής)			Ενοσωματωμένο Simplified Voice Message (SVM)	125 μηνύματα
	Αποθήκευση κλήσεων SMDR	1000 κλήσεις (Χωρίς κάρτα SD)/40000 κλήσεις (Με κάρτα SD)			Συνολικός χρόνος εγγραφής SVM	120 λεπτά
	Αρχείο χρέωσης για Ξενοδοχείο	1000 κλήσεις (Χωρίς κάρτα SD)/10000 κλήσεις (Με κάρτα SD)	Αριθμός καναλιών για SVM	2 κανάλια		
	Κωδικός πρόσβασης Special Carrier	16 ψηφία, 20 καταχωρίσεις	Ξενοδοχειακές υπηρεσίες και διαχείριση χρέωσης	Χρέωσης για διαμύα εννοίκων	1000 εγγραφές/PBX (Χωρίς κάρτα SD) 10000 εγγραφές/PBX (Με κάρτα SD)	
	Tenant	8		Χειριστές Ξενοδοχείου	4	
Χρονο-υπηρεσία Αργιών	24	Μονάδα χρέωσης		7 ψηφία με ένα δεκαδικό		
Κωδικοί επιβεβαίωσης	4 ψηφία, 1000 καταχωρίσεις	Νόμισμα χρέωσης		3 χαρακτήρες νομίσματος/σύμβολα		
PIN Κωδικού επιβεβαίωσης	10 ψηφία, 1000 καταχωρίσεις	Πίνακας δρομολόγησης ΠΕ και τροποποίησης		32 καταχωρίσεις		
Επιχειρησιακές κλήσεις	32 ψηφία, 10 καταχωρίσεις	Επικεφαλής αριθμοί		3 ψηφία		
Hot Line	32 ψηφία	Κωδικός PBX	7 ψηφία			
Κλήση με πρωτόκολλο Key Pad (ISDN Service Access)	32 ψηφία	NDSS: Ελεγχόμενα PBX	8			
Προσωπική Ταχεία κλήση	32 ψηφία, 100 καταχωρίσεις/εσωτ.	NDSS: Καταχωρισμένα εσωτερικά για έλεγχο PBX	250			
Γρήγορη κλήση	8 ψηφία, 4000 καταχωρίσεις	Unifed Messaging (UM)	Θυρίδες	500 θυρίδες συνδρομητών 1 θυρίδα διαχειριστή συστήματος 1 θυρίδα διαχειριστή μηνυμάτων		
Επανάκληση	32 ψηφία		Συνολικός χρόνος ηχογράφησης	40 /200/400 ώρες (SD XS/S/M)		
Ταχεία κλήση συστήματος	32 ψηφία, 1000 καταχωρίσεις/tenant		Μέγιστος Χρόνος μηνύματος	1 - 60 λεπτά (προγραμματιζόμενο) Απεριόριστο για την αμφίδρομη ηχογράφηση		
Κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου—Αποκλειστική συσκευή	32 ψηφία, 5000 καταχωρίσεις/σύστημα		Αριθμός καναλιών για UM	24 κανάλια		
Κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου—PS	32 ψηφία, 1000 καταχωρίσεις/σύστημα		Χρόνος προσωπικού χαιρετισμού	Μέγ: 360 δευτ.		
Ομάδες συνδιάσκεψης	8 (8 μέλη/ομάδα για τη λειτουργία συνδιάσκεψης ο ομάδας, 32 μέλη/ομάδα για τη λειτουργία πολλαπλής κλήσης)		Ρυθμιζόμενη υπηρεσία	Μέχρι και 200		
Ομάδες χρηστών	32		Λίστα Διανομής Ομάδας	Χρήστης: 4 ομάδες, 40 μέλη ανά ομάδα Σύστημα: 20 ομάδες, 200 μέλη ανά ομάδα		
Ομάδα ανάληψης κλήσεων	64		Ομάδα Service	64 καταχωρίσεις		
Ομάδες αναδιανομής εισερχόμενων κλήσεων	128 (128 εσωτερικά/ομάδα)		Θύρες Unifed Messaging	24 θύρες		
Ομάδες αναγγελίας	32		Χρήστες (User)	492 λογαριασμοί		
Ομάδες κουδουνισμού PS	32	Χρήστης (Διαχειριστής)	8 λογαριασμοί			
Ομάδες γραμμών	64	Εγκαταστάτης	1 λογαριασμός			
Ομάδα UM	1	Web	Κωδικός πρόσβασης (όλοι οι τύποι λογαριασμού)	4 – 16 χαρακτήρες		
Ομάδα VM (DPT)	2 μονάδες x 12 θύρες (24 κανάλια)		Αναφορά ACD	Αριθμός ιστορικού κλήσεων για την αναφορά ACD	300.000 <sup>1</sup>	
Ομάδες VM (DTMF)	2 ομάδες x 32 κανάλια					
Ομάδα P2P	32					
TRS/Επίπεδο φραγής	7					
TRS/Κωδικός απαγόρευσης φραγής	16 ψηφία, 100 καταχωρίσεις/επίπεδο					
TRS/Κωδικός εξαιρέσεις φραγής	16 ψηφία, 100 καταχωρίσεις/επίπεδο					

<sup>1</sup> Βάσει του αριθμού 5.000 (κλήσεις ανά ημέρα): Π.Χ 25 (υπάλληλος) x 20 (κλήσεις/ώρα υπαλλήλου) x 10 (ώρα/ημέρα)

# Panasonic

www.intertech.gr

• Για νεότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.  
• Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής ή το Κλειδί ενεργοποίησης που χρησιμοποιείται.  
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Panasonic για λεπτομέρειες.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ:

**INTERTECH S.A.**  
International Technologies

Κεντρικά γραφεία: Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό  
Τηλ.Κέντρο: 210.9692300  
Panafax: 210.9648588  
info@intertech.gr

Υποκατάστημα  
Βόρειες Ελλάδας: Βενιζέλου 30  
54624 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.Κέντρο: 2310.968080  
Panafax: 2310.968083