



















Modelo	Velocidad Simplex PPM	Velocidad Dúplex IPM	Tecnología	Pantalla o Botonera	Licencia de Office Gratuita Formato: Word, Excel, Power Point, RFT.	Ciclo Diario.	Recomendación de cambio de rodillos.	Kit Rodillos.	Alimentador Automático de Documentos. ADF	Conectividad.	Sistemas Operativos Compatibles.
 KV-S1015C-M	20	40	CIS (Contact Image Sensor)	Botones (05)	No incluida (Opcional)	2,000	100,000	KV-SS059	50	USB 2.0	<p>Windows XP (32bit / 64bit) Windows Vista (32bit / 64bit) Windows 7 (32bit / 64bit) Windows 8, 8.1 (32bit / 64bit) Windows 10 (32bit / 64bit) Windows Server 2003 (32bit / 64bit) Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Windows Server 2012 (64bit) Windows Server 2016 (64bit) Windows Server 2019 (64bit)</p> <p>Drivers para MAC, excepto los modelos: (KV-S5046, KV-S5076, KV-S7097, KV-S5078 y KV-8127, KV-8147).</p> <p>Drivers para LINUX, excepto el modelo KV-S5078Y.</p> <p>CITRIX CERTIFICATION: Compatibility : XenApp / XenDesktop 7.15LTSR, excepto modelos: KV-S5046 y KV-S5076.</p>
 KV-S1026C-M2	30	60	CIS (Contact Image Sensor)	Botones (06)	No incluida (Opcional)	3,000		KV-SS058-M		USB 3.1	
 KV-S1037X-M	30	60	CIS (Contact Image Sensor)	Botones (06)	Incluida	4,000				USB 3.1 / LAN RJ-45 / <a href="#">Wifi</a>	
 KV-SL1056-M2	45	90	CIS (Contact Image Sensor)	LED/ Botones (06)	No incluida (Opcional)	6,000	250,000	KV-SS061	100	USB 3.1	
 KV-S1027C-M2	45	90	CIS (Contact Image Sensor)	LCD/ Botones (06)	Incluida	6,000				USB 3.1 / <a href="#">LAN RJ-45</a>	
 KV-N1028X-M	45	90	CIS (Contact Image Sensor)	Touch Panel 5"	Incluida	6,000				USB 3.1 / LAN RJ-45 / <a href="#">Wifi</a>	
 KV-SL3066-M <i>Cama Plana A4</i>	65	130	CIS (Contact Image Sensor)	LED/ Botones (06)	No incluida (Opcional)	8,000				USB 2.0	
 KV-SL1066-M2	65	130	CIS (Contact Image Sensor)	LED/ Botones (06)	No incluida (Opcional)	8,000				USB 3.1	
 KV-N1058X-M	70	140	CIS (Contact Image Sensor)	Touch Panel 5"	Incluida	8,000	250,000	KV-SS061	100	USB 3.1 / LAN RJ-45 / <a href="#">Wifi</a>	
 KV-S1057C-M2	70	140	CIS (Contact Image Sensor)	LCD/ Botones (06)	Incluida	8,000				USB 3.1 / <a href="#">LAN RJ-45</a>	
 KV-S2087-M	85	170	CIS (Contact Image Sensor)	LCD/ Botones (06)	No incluida (Opcional)	15,000	350,000	KV-SS063	200	USB 3.1	
 KV-S5046H-M	80	160	CIS (Contact Image Sensor)	Botones (03)	No incluida (Opcional)	25,000		KV-SS060		USB 3.1	
 KV-S5076H-M	100	200	CIS (Contact Image Sensor)	LCD/ Botones (05)	No incluida (Opcional)	35,000				USB 3.1	
 KV-S5078Y	120	240	CIS (Contact Image Sensor)	LCD/ Botones (07)	No incluida (Opcional)	60,000	700,000	KV-SS068	330	USB 3.2 / <a href="#">LAN RJ-45</a>	
 KV-S7097-M <i>Cama Plana A3</i>	95	190	CIS (Contact Image Sensor)	LED/ Botones (05)	No incluida (Opcional)	20,000	300,000	KV-SS015	200	USB 3.1	
 KV-S8127-M	120	240	CIS (Contact Image Sensor)	LCD/ Botones (09)	No incluida (Opcional)	100,000	1,000,000	KV-SS100-U Kit de una pieza de rodillos.	(A4, 750) (A3, 500).	USB 3.1	
 KV-S8147-M	140	280	CIS (Contact Image Sensor)	LCD/ Botones (09)	No incluida (Opcional)	110,000					



Caja con 06 recambios Modelo: KV-SS101-U:  
Capacidad para 6,000,000 : Goma de rodillo de alimentación de papel (12 piezas). Goma de rodillo de separación (12 piezas). Juego de goma de rodillos de prevención de doble alimentación (03 sets). Rodillo de prevención de doble alimentación (03 sets, se cambian a los 2 Millones); Tapas (06 piezas)