

Escaneo rápido y ágil mediante un Escáner compacto y al mismo tiempo funcional.



Velocidad de Escaneo
30 ppm / 60 ipm

* A4/Carta, Vertical, 300 puntos/pulg., Binario/Color.




- **Ahorro de Espacio.**
- **Escaneo Versátil.**
- **Fácil Operación.**
- **Menores Retrasos al Escanear**




Ahorro de Espacio Gracias a su Diseño Compacto.

El cuerpo compacto del KV-S1026C-M2, permite colocarlo en espacios pequeños y angostos, sin embargo, cuenta con las funciones esenciales para realizar trabajos de escaneo de manera rápida y eficiente.



* Espacio libre requerido para colocar la bandeja de alimentación y la de salida.



[Vista Superior]

Fácil Operación con 3 Botones de Escaneo de Un Toque, así como Escaneo Sin Contacto Táctil.

3 Botones de escaneo de un solo toque solamente presione uno de los botones para escanear y enviar la información hacia destinos preestablecidos.



* Los trabajos deben registrarse antes en la PC.

Escaneo sin contacto Táctil

Conveniente para escanear papel manualmente. Solamente inserte el documento directamente en el Alimentador Automático para empezar a escanear.



Versátil Capacidad Mediante Diversas Opciones de Escaneo.

Con el KV-S1026C-M2 es fácil escanear diversos tipos de documentos. No tendrá dificultad alguna para escanear al mismo tiempo, formatos de papel largo, pasaportes, cheques o inclusive tarjetas con grabado en relieve.

Escaneo de Pasaporte



Escaneo Papel Mixto



Escaneo Tarjeta en Relieve




* Usar hoja de soporte (KV-SS077) para escanear el pasaporte, y la guía para tarjetas con lote mixto para escanear tarjetas con grabado en relieve.

Menos Retrasos al Escanear Gracias al Confiable Sistema de Rodillos.

Sistema de Rodillos con Prevención de Doble Alimentación.

Los rodillos de separación inversa mueven hacia atrás la segunda página y las páginas siguientes, para reducir la posibilidad de que ocurra doble alimentación. Esto permite operaciones de escaneo rápidas y fluidas.



Se evita la doble alimentación.

Especificaciones

Superficies de Escaneo	Dúplex
Método de Escaneo	CIS de color de 1 línea (300 ppp/600 ppp), Fondo: Negro
Resolución de Escaneo*1	Desde 50 ppp - 600 ppp (Niveles de 1 punto por pulgada), y 1,200 ppp (interpolado) Óptico: 300/600 ppp (Cambio automático)
Velocidad de Escaneo*2 A4/Carta Binario/Color (200 ppp, 300 ppp)	Simplex: 30 ppm, Dúplex: 60 ipm
Detección de Doble Alimentación	Ultrasónica (la longitud de los documentos que puede ser detectada es de 70 mm (2.8 pulg.) o más).
Formato de archivos	JPEG, TIFF, PDF, BMP.
Ciclo Diario	3,000 páginas.
Documentos de Alimentador ADF	Tamaño Alimentación manual: 48 mm x 54 mm - 216 mm x ilimitado (1.9 pulg. x 2.1 pulg. - 8.5 pulg. x ilimitado)*3 Alimentación automática: 48 mm x 54 mm - 216 mm x 356 mm (1.9 pulg. x 2.1 pulg. - 8.5 pulg. x 14 pulg.) Espesor Papel: 0.04 mm - 0.5 mm (1.6 mil - 19.7 mil) Pasaporte*4: 3.0 mm (118.1 mil) (incluyendo hoja de soporte) Tarjeta formato ISO: 0.76 mm (0.03 pulg.), Tarjeta en relieve hasta 1.24 mm (0.049 pulg.) Nota: 1 milímetro = 0.001 pulg.
Peso	20 g/m2 - 413 g/m2 (5 lb. - 110 lb.)
Capacidad de Bandeja de Alimentación	50 hojas (Papel sin madera de alta calidad de 80 g/m2 [21 lb.])*5
Sistemas Operativos Soportados	Windows Vista® SP2 (32 bits/64 bits) Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits) Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits) Windows Server® 2003 SP2 (32 bit/64 bits) Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 bits/64 bits) Windows Server® 2008 SP2 - R2 (32 bit/64 bits) Windows Server® 2012 (64 bits), Windows Server® 2016 (64 bits) * Drivers para MAC y Linux.

*1 Al escanear algún documento con tamaño mayor a A5 y con resolución mayor a 600 puntos por pulgada, puede llegar a fallar el escaneo debido a memoria insuficiente.

*2 La velocidad de escaneo varía dependiendo de la computadora, del sistema operativo, de la aplicación, del método de medición, de la cantidad de información de la imagen, así como del tipo de papel. La velocidad de escaneo depende de un método de medición de Panasonic.

*3 Al utilizar "Papel Largo" es posible escanear documentos extensos dividiéndolos en partes.

*4 Utilizar la hoja de soporte (KV-SS077) para escanear pasaportes. La función de procesamiento de imágenes podría no funcionar adecuadamente, dependiendo de las condiciones (ambiente de operación, suciedad, raspaduras, etc.) de la hoja de soporte o pasaporte. Se aconseja escanear previamente para confirmar la imagen escaneada.

*5 Dependiendo del tipo de papel o del entorno de operación (temperatura, humedad, etc.), la unidad podría alimentar los documentos de manera inadecuada.

Cuando el peso del papel es mayor a 209 g/m2 (55 lb.): 5 hojas (A4, papel sin madera de alta calidad).

Al tener instalada la guía de tarjetas con lote mixto: 20 hojas (80 g/m2 [21 lb.], papel sin madera de alta calidad).

*6 Los requerimientos de energía difieren dependiendo del país/área.

Interfaces	USB 3.1 Gen 1 (compatible con versiones anteriores)
Dimensiones Externas (Ancho x Fondo x Alto)	303 mm x 177 mm x 137 mm (12.0 x 7.0 x 5.4 pulg.)
Peso	2.7 kg (5.9 lb.)
Requisitos de Energía*6	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de Energía	Máximo (Escaneo) 25 W o menos (CD de 16V, 1.5 A)
Consumption	6 W o menos
	Mínimo (Listo) 1.6 W o menos
	Apagado 0.3 W o menos
Ambiente de Operación	Temperatura: 5°C - 35°C (41°F - 95°F) Humedad: Humedad Relativa del 20% - 80%
Entorno de Almacenamiento	Temperatura: -10°C - 50°C (14°F - 122°F) Humedad: Humedad Relativa del 8% - 75%
Accesorios	CD-ROM: Controlador de dispositivos, software de controlador ISIS, software de controlador TWAIN, Utilidades de usuario, Herramienta de Configuración de Botón de Escaneo, Image Capture Plus, Manual de Operación, Hoja de Control. Guía de Instalación Rápida, Cable de energía, Adaptador de CA, Cable USB de 1.5 m (USB 3.1), Guía de tarjetas con lote mixto, Calcomanía de guía, Calcomanía de corrección.
Opciones	Kit de cambio de rodillo: KV-SS058, Papel de limpieza de rodillo: KV-SS03, Hoja de soporte: KV-SS077.

Nombres comerciales y marcas registradas.

- El nombre ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR están registrados en los EE.UU.

- ISIS es un nombre comercial o marca de EMC Corporation, registrada en los EE.UU. y en otros países.

- Windows, Windows Vista y Windows Server son nombres comerciales o marcas propiedad de Microsoft Corporation, registradas en los EE.UU. y/o en otros países.

- Todos los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus dueños respectivos.

Este producto ha sido diseñado tomando en cuenta la reducción de sustancias químicas peligrosas, de conformidad con la especificación RoHS.

• Todas las fotografías de este folleto son simuladas.

• Las dimensiones y pesos son aproximados

• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Como miembro de ENERGY STAR®, Panasonic ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR, respecto a su eficiencia en el consumo de energía.



Escaneó de documentos, contáctenos:
e-mail: documentos.sistemas@mx.panasonic.com
Whatsapp: 5537271002