

Panasonic

BUSINESS

Escáneres de Documentos

KV-S8147-M

KV-S8127-M

Rápido y Confiable

Optimice su proceso de escaneo.



Escaneo A3 de Alta Velocidad y Altos Volúmenes.

- 140 ppm/280 ipm (KV-S8147), 120 ppm/240 ipm (KV-S8127) (A4/Carta, Horizontal, 200/300 ppp, Binario/Color)
- Alimentación Automática (ADF) de Hasta 750 Hojas.

Confiable Alimentación de Papel para Mantener el Trabajo en Movimiento.

- Reintento de Doble Alimentación*1, 5 Detectores de Doble Alimentación*2
- Alineación Mecánica*1, Bandeja de Salida Móvil.

*1 Solo KV-S8147. *2 El KV-S8127 tiene 3 Detectores de Doble Alimentación.

Alta Duración, Mínima Necesidad de Mantenimiento.

- Cubierta de Vidrio de Alta Duración.
- Rodillo de Alta Duración, Operación de hasta 1,000,000 Hojas.



ToughFeed

Especificaciones de KV-S8147-M / KV-S8127-M

Superficies de Escaneo			Dúplex (A doble cara)		
Método de Escaneo			CIS con Línea de Color RGB3 (600 dpi)		
Resolución de Escaneo*1			De sde 50dpi – 600 dpi (niveles de 1 dpi), 1,200 dpi (Interpolado) Óptico: 300 dpi / 600 dpi (Cambio		
Velocidad de Escaneo*2	Binario/Color A4 e Carta, Horizontal 200/300 ppp	Simplex	Hasta 140 ppm	automático	Hasta 120 ppm
		Dúplex	Hasta 280 ipm		Hasta 240 ipm
Detección de Doble Alimentación			Ultrasónica (La longitud de los documentos que puede ser detectada es de 70mm o más).		
Ciclo diario			KV-S8127-M: 100:000 páginas / KV-S8147-M: 110:000 páginas.		
Control de Imágenes			Ajuste Automático de Brillo, Énfasis Automático de Imagen, Umbral Dinámico, Nivel de Blanco desde Papel, Separación Automática, Reducción de Ruido, Vista Preliminar Automática, Re-escaneo Automático, Omisión Multicolor, Interpolado, Difusión de Errores.		
Otras Funciones			Detección de Códigos de Barras, Control de Longitud, Detección de Código de Corrección (Tipo 2, 3, T), Detección de Hojas de Control, Papel de Amplia Longitud, Detección Inteligente de Doble Alimentación.		
Documentos	Ancho	Longitud	48 mm – 307 mm (1.9 pulg. – 12.09 pulg.)		
			Alimentación Automática: 70 mm – 432 mm (2.75 pulg. – 17 pulg.)		
	Grosor	Peso*3	Alimentación manual: 70 mm – ilimitada (2.75 pulg. – ilimitada)		Alimentación manual: 110 mm – ilimitada (4.33 pulg – ilimitada)
			La relación del grosor de las páginas entre las páginas más gruesas y las más delgadas, debe ser de menos de 1.5. Automaticfeeding: 20 g/m ² – 255 g/m ² (5.2 lb. – 68 lb.) Alimentación automática: 20 g/m ² – 255 g/m ² (5.2 lb. – 68 lb.) Alimentación manual: 20 g/m ² – 550 g/m ² (5.2 lb. – 146 lb.) (Trayecto directo (salida posterior)). 20 g/m ² – 255 g/m ² (5.2 lb. – 68 lb.) (Trayecto de vuelta en U (salida posterior))		
			750 hojas (80 g/m ² [21 lb.]) Papel sin madera de alta calidad A4 500 hojas (80 g/m ² [21 lb.]) Papel sin madera de alta calidad A3		
Sistemas Operativos Soportados			Windows® XP SP3 (32 bits/64 bits), Windows Vista® SP2 (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64bits), Windows 10 (32bits/64bits), WindowsServer® 2003 SP2 (32 bits/64 bits), WindowsServer® 2003 R2 SP2 (32 bits/64bits), WindowsServer® 2008 SP2 (32 bits/64bits), Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bits), Windows Server® 2012 (64 bits). Drivers para Linux. CITRIX CERTIFICATION USB 2.0 / USB 3.0		
Interfaces			USB 2.0 / USB 3.0		
Dimensiones Externas (Ancho x Fondo x Altura)			545 mm x 474 mm x 435 mm (21.46 x 18.66 x 17.12 pulg.) *Sin incluir partes protuberantes.		
Peso			44 kg (97 lb.)		
Requisitos de Energía*4			CA de 100 – 120 V, 50/60 Hz, 2.7 A CA de 100 – 240 V, 50/60 Hz, 2.7 – 1.5 A		
Consumo de Energía	Máximo (Escaneo)		1140 W o menos		
	Mínimo (Listo)		35 W o menos		
	Hibernación		2.0 W o menos		
	Apagado		0.5 W o menos		
Ambiente Operativo*5			Temperatura: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) Humedad: 20% a 80% de Humedad Relativa		
Ambiente de Almacenamiento			Temperatura: 10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) Humedad: 8% a 75% de Humedad Relativa		
Accesorios			CD-ROM: Controlador de dispositivo, software de controlador ISIS, Software de controlador TWAIN, Utilidad de usuario, Herramienta de Ajuste de Botón de Escaneo, Image Capture Plus con OCR Engine, Manual de Operación, Hoja de información de control (PDF). Guía de Instalación Rápida, Cable de Energía, Cable USB (2.0 m /USB 3.0), Papel de corrección por ensombrecimiento, Guía de Acoplamiento (R/L)		
Opciones	Kit de cambio de rodillo		KV-SS100-U (1,000,000) • Unidad de rodillo de alimentación (1 pieza) • Unidad de rodillo de prevención de doble alimentación (1 pieza) • Unidadde rodillo de separación (1 pieza)		
	Kit de cambio de rodillo		KV-SS101-U (6,000,000) 1.-06 sets de rodillos de alimentación (12 piezas). 2.-03 sets de rodillos de prevención de doble alimentación (06 piezas). 3.-06 sets de rodillos de separación (12 piezas). 4.-03 sets de Unidad de rodillo de prevención de doble alimentación (06 piezas)..		
	Papel de limpieza de rodillo		KV-SS03		
	Unidad de Impresora		KV-SS014		
	Cartucho de Tinta		KV-SS021		
	Garantía		01 año de garantía		

*1 La velocidad de escaneo varía dependiendo de la computadora anfitriona, del sistema operativo, de la aplicación, del método de medición, de la cantidad de información de la imagen y del tipo de papel. La velocidad de escaneo depende del método de medición de Panasonic.

*2 Al escanear documentos mayores a tamañoA5 con altas resoluciones de más de 600 ppp, el escaneo puede fallar debido a memoria insuficiente.

*3 Utilizar el "Modo de Papel Delgado", al escanear documentos de menos de 40 g/m2 (10.6 lb.).

*4 Los requisitos de energía varían dependiendo del país/área.

*5 Respecto a las condiciones ambientales de la Unidad de Impresora (KV-SS014), favor de referirse al Manual de Instalación de la Unidad de Impresora. Al imprimir en condiciones fuera del ambiente operativo de la unidad de impresora, la impresión puede verse desvanecida, o también puede suceder que no sea posible imprimir.

Dimensiones



Como miembro de ENERGY STAR®, Panasonic ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR, respecto a eficiencia en el consumo de energía.



Nombres Comerciales y Marcas Registradas.

- ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU.
- ISIS es un nombre comercial o marca registrada de EMC Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
- Windows, Windows Vista y Windows Server son nombres comerciales o marcas de Microsoft Corporation, registrados en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Todos los demás nombres de productos y marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos.

Este producto está diseñado reduciendo el número de sustancias químicas peligrosas, de conformidad con la directiva RoHS.



- Todas las fotografías de este folleto son simuladas.
- Los pesos y las dimensiones son aproximados.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Estos productos pueden estar sujetos a regulaciones de control de exportación

DISTRIBUIDO POR

Escáneres de Documentos.
Contactenos por correo o Whatsapp.
e-mail: documentos.sistemas@mx.panasonic.com
Whatsapp: 5537271002.

Panasonic