

Panasonic

Escáner de documentos

KV-SL1066-M2

KV-SL1056-M2



¡Escaneo inteligente!

Escanea varios documentos para tus necesidades

Escáner durable de gran volumen

Suave escaneo con alimentación confiable

65 ppm / 130 ipm [KV-SL1066-M2]

45 ppm / 90 ipm [KV-SL1056-M2]

(A4 / carta, retrato, 200 / 300 ppp)

Gran Volumen, 100-hojas en el ADF



Especificaciones

		KV-SL1066-M2	KV-SL1056-M2
Tipo de escaneo		Duplex	
Tecnología de escaneo		Color CIS (600 dpi) / blanco y negro	
Resolución		Desde 50 ppp - 600 ppp y 1200 ppp (interpolados) Óptico: 300 ppp / 600 ppp (Interruptor automático)	
Velocidad de escaneo binario / color Tamaño A4 200 / 300 ppp	Símplex	Hasta 65 ppm	Hasta 45 ppm
	Duplex	Hasta 130 ipm	Hasta 90 ipm
Detección de doble alimentación		Detección inteligente de doble alimentación usando sensor ultrasónico	
Compresión de Imagen		MH, MMR, JPEG	
Ciclo Diario		KV-SL1056-M2: 6,000 páginas / KV-SL1066-M2: 8,000 páginas.	
Control de Imagen		Vista previa, Re-escaneo automático, ajuste automático del brillo Salida multicolor, Umbral Dinámico, Nivel de blancura del papel, Enfasis de imagen, Gama, Separación Automática, Reducción de ruido	
Otras funciones		Control de longitud, Detección de Patchcode (Tipo 2, 3, T), Detección de documentos, Papel largo, Salto de doble alimentación	
Documentos de papel Tamaño* / Grosor/ Peso	Cuando 1 página	Tamaño: 48 mm x 54 mm (1.9 x 2.1 ") - 216 mm x 5,588 mm (8.5 x 220 ") Grosor: 0.04 mm - 0.5 mm (1.9 mils - 19.7 mils) Peso: 20 g/m ² - 413 g/m ² (5.4 lbs. - 110 lbs.) Nota: 1 mil = 0.001 "	
	Cuando se usa ADF	Tamaño: 48 mm x 54 mm (1.9 x 2.1 ") - 216 mm x 356 mm (8.5 x 14") Grosor: 0.04 mm - 0.5 mm (1.9 mils - 19.7 mils) Peso: 20 g/m ² - 413 g/m ² (5.4 lbs. - 110 lbs.) Note: 1 mil = 0.001 in.	
Tamaño de tarjetas / Grosor		Tamaño: 85.6 mm x 54 mm (3.4 in. x 2.1 in.) (ISO 7810 ID-1) Grosor: 0.76 mm (30.0 mils) Nota: 1 mil = 0.001 in.	
Capacidad del ADF		Hasta 100 hojas 80 g/m ² (21 lbs., A4 o carta) o 3 tarjetas (ISO7810 ID-1)	
Sistema Operativo Soportado		Windows XP [®] (32bit SP3 o posterior / 64bit SP2 o posterior) Windows Vista [®] SP2 (32 / 64-bit), Windows 7 [®] (32 / 64-bit), Windows 8 [®] (32 / 64-bit), Windows 8.1 [®] (32 / 64-bit), Windows Server [®] 2003 SP2 R2 (32 / 64-bit), Windows Server [®] 2008 SP2 (32 / 64-bit), Windows Server [®] 2008 R2 SP1 (64-bit), Windows Server [®] 2012 (64-bit) Drivers para MAC y LINUX.	
Interfaz		USB 3.1	
Dimensiones externas (W x D x H)		300 mm x 272 mm x 238 mm (11.8 x 10.7 x 9.37") (Cuando la charola de salida esta cerrada)	
Peso		4.0 kg (8.8 lbs.)	
Requerimiento eléctrico		CA 100 V - 125 V, 50 / 60 Hz / CA 220 V - 240 V, 50 / 60 Hz	
Consumo de energía	Máximo (Escaneando)	40 W o menos	35 W o menos
	Mínimo (Listo)	8 W o menos	
	Reposo	2.9 W o menos	
	Apagado	0.5 W o menos	
Ambiente de operación		Temperatura: 5 - 35 °C (41 - 95 °F) / Humedad: 20 - 80 % RH	
Ambiente de almacenamiento		Temperatura: -10 - 50 °C (14 - 122 °F) / Humedad: 8 - 75 % RH	
Accesorios		CD-ROM (Controlador del dispositivo, controlador ISIS y TWAIN Utilidad de usuario, Herramienta de Configuración del botón, Image Capture Plus generador de OCR, Manual de operación, Hoja de datos de control (PDF)) Guía rápida de instalación, Cable de alimentación, Cable USB (1.5 m (59 pulg.)), Guía mixta para tarjetas	
Opciones	Porta Hojas	KV-SS076	
	Rodillos	KV-SS061	
	Hoja de limpieza	KV-SS03	

*Tamaño de imagen: 200 ppp o menos: 48 x 54 mm (1.9 x 2.1 ") a 216 x 5,588 mm (8.5 x 220 ")
300 ppp o menos: 48 x 54 mm (1.9 x 2.1 ") a 216 x 5,461 mm (8.5 x 215 ")
400 ppp o menos: 48 x 54 mm (1.9 x 2.1 ") a 216 x 4,064 mm (8.5 x 160 ")
600 ppp o menos: 48 x 54 mm (1.9 x 2.1 ") a 216 x 2,700 mm (8.5 x 106.3 ")

- Todas las fotografías en este folleto son simuladas.
- Peso y dimensiones son aproximadas.
- Las especificaciones están sujetas a cambio sin notificación.
- Estos productos pueden estar sujetos a los reglamentos de exportación de control.
- Utilice la guía de la tarjeta mixta lote al escanear técnica mixta (tarjetas y papeles) al mismo tiempo.
- Documentos encuadrados pueden escanear colocando el selector de alimentación manual para la exploración manual (Manual).
Puede utilizar una hoja de soporte opcional (KV-SS076) para escanear pasaportes utilizando la exploración manual.

Dimensiones



Porta hojas KV-SS076



*5 por paquete

Kit de rodillos KV-SS061



Hoja de limpieza KV-SS03



*10 por caja



Como socio de ENERGY STAR[®], Panasonic ha determinado que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR para efficiency energía.



Marcas comerciales y marcas registradas

- ENERGY STAR y su logo son marcas registradas en Estados Unidos
- ISIS es una marca registrada propiedad de EMC Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- Windows, Windows Vista y Windows Server son marcas registradas propiedad de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- Todas las demás marcas o nombres de productos son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto está diseñado para reducir las sustancias químicas peligrosas de conformidad con la directiva RoHS.

DISTRIBUIDO POR :

Panasonic

Escaneó de documentos, contáctenos: e-mail: documentos.sistemas@mx.panasonic.com
Whatsapp: 5537271002