

為每個空間打造最合適的空調解決方案
Panasonic 空調系統



Panasonic

★有上列招牌的經銷店就有熱誠的服務

如有相關商品資訊問題
請電洽顧客商談中心
0800098800

台灣松下電器股份有限公司 榮譽出品
台松電器販賣股份有限公司 榮譽銷售
網址：<http://panasonic.com.tw>

全新變頻多聯式 空調系統

為每個空間打造最合適的空調解決方案



改變格局 的關鍵



具備卓越省電效能與強力運轉的 變頻式空調系統 CSPF 1級高能效

(4~10HP LE1 及 8~20HP ME2 機種)

全新的變頻式空調系統為您帶來更省電、更有效率運轉及舒適性。
而將品質發展到極致，正是 Panasonic 的使命。

目錄

03 FSV-EX的優點	55 D1型/嵌入式一方吹	90 排程控制系統
05 FSV-EX系列/Panasonic獨有功能1	57 N1型/低靜壓風管型	91 中控系統
07 FSV-EX系列/Panasonic獨有功能2	61 Z1型/超薄低靜壓風管型	92 網路介面系統
09 FSV-EX系列/Panasonic獨有功能3	63 F1型/中靜壓風管型	95 全方位智慧環控解決方案
11 高規格有限遙控器	67 F2型/中靜壓風管型	99 全方位空調控制系統 (P-AIMS)
14 nanoe™奈米水離子	71 E1型/高靜壓風管型	101 外部控制用T10端子
15 2-WAY FSV-EX ME2系列	73 E2型/高靜壓風管型	103 第三方外部控制器串聯介面
33 FSV側吹系列	77 S1型/壁掛型	105 FSV控制器外部尺寸
45 FSV室內機種	81 K2型/壁掛型	107 全熱交換器
47 U2型/嵌入式四方吹	85 FSV控制器	
53 Y2型/嵌入式迷你四方吹	87 個別控制系統	

雙變頻式壓縮機設計
(14HP~20HP機種)

三面熱交換器設計
* 雙排熱交換器(8HP, 10HP機種)

全新的弧形導風口設計，
展現更優異的空氣動力學

FSV-EX 的優點




FSV-EX是Panasonic 史上最有效率、最強力且最安靜的系統。
這是前所未有的變頻式空調系統，真正的格局改變者。

全新

卓越的省電效能

FSV-EX在變頻式空調系統效率方面立下了革命性的標竿，令人驚豔的CSPF值清楚說明一切。更引人注意的是，在部分負載運作期間，其便已達到高CSPF值。在在顯示出FSV-EX能夠提供的卓越省電效能。

冷氣




卓越的
CSPF
於整個系列產品

全新

擴大運作範圍高達 52°C


即使機外溫度已達到52°C左右的最高上限，FSV-EX依然能提供冷氣效果。而且令人驚嘆的是，在機外溫度高達43°C時，仍能以100%的性能持續運轉。如此的高功率性讓FSV-EX即使在極高溫條件下，也能夠穩定地運作。



全新

低噪音運作

包括改良後的壓縮機，以及新設計的弧形導風口和更大風扇等諸多科技創新，可明顯降低機外的噪音，讓大樓的環境變得更舒適。



全新

雙變頻式壓縮機 (14HP, 16HP, 18HP, 20HP機種)

兩個獨立控制的變頻式壓縮機成就其高效率。特殊設計組件帶來效能的改善，特別是額定冷氣條件與CSPF效能。



全新

增加熱交換器表面區域，具有三面熱交換器*

全新的熱交換器採用有三重表面的結構。相較於現在分成兩個表面結構的機種，新機種的空間沒有間隔，且熱交換器的區域也比較大。此外，高效率的配管模式能讓熱交換效能增加5%。

* 8與10HP機種，熱交換器為兩排設計。



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器


擴大運作範圍高達 52°C



在高溫環境下依然展現高可靠性


FSV-EX 具有耐受極高溫度的設計，能在高達 52°C 的室外氣溫下，確保可靠的冷氣運作。

運作範圍



更大的運作範圍

即使機外溫度已達到 52°C 左右的最高上限，FSV-EX 依然能提供冷氣效果，且令人驚嘆的是，在機外溫度高達 43°C 時，仍能以 100% 的性能持續運轉。如此的高功率性讓 FSV-EX 即使在極高溫條件下，也能夠穩定地運作。



<測試條件> 12HP 機種，IU/OU 性能比：100%，室內環境：27°C [DB]/19°C [WB] 競爭對手 A 的規格取自技術資料手冊。



卓越的省電效能




適合實際運作的實用設計

Panasonic 打造的空調系統不僅具備適合額定運作的高能源效率，也具備適合顧客實際使用環境的季節性 CSPF。例如，測試額定運作時，機外溫度常設於 35°C，但機外溫度實際上是持續改變的，因此，所需要的空調效能也會改變。這就是 Panasonic 使用下列專利控制模式的原因。

1. 快速到達設定溫度；維持在最短的全負載運作時間。
2. 強制油回收的頻率減到最少。由感應器精確監控壓縮機內的油量，因此只有在必要時才會執行全負載運作情形下的強制油回收。由於這樣能減少因為油回收造成的噪音，能成功維持舒適度。
3. Panasonic 追求高能源效率以及部分負載時的高 CSPF，以在廣泛負載情況下展現省電效能。Panasonic 的設計概念有助於降低大量能源成本。

迅速達到設定溫度
→ 全負載運作期間縮短



以最小負載運作維持設定溫度


採用絕佳的油管理，因此能減少油回收，有助於降低能源使用與成本

依特定的機外溫度升高而增加負載，以維持設定溫度

當機外溫度下降時，會立即停止運作

在亞洲安裝 Panasonic FSV 的實際效能資料

模擬條件 地點：Panasonic 的馬來西亞大樓
系統：一部 16HP 室外機、四部嵌入型的室內機



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV 控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

智慧型三階段油管理系統



在變頻式空調系統中，需要共同控制長配管與大量室內機時，維持系統可靠性的關鍵就在於確保壓縮機內保有正確的油量。為了避免壓縮機內的油短缺，通常會定期強制進行最大運作，以從室內機將油回收。標準的變頻式空調系統通常會使用此作法，因而造成系統過熱或過冷，並造成能源浪費。


在Panasonic 變頻式空調系統中，每部壓縮機都會架設一個偵測油量的感應器。

在安裝多部室外機時，若要補償一部油量短缺的壓縮機，可以從同台室外機的另一部壓縮機、鄰近室外機的壓縮機，或是相連的室內機回收油。Panasonic 變頻式空調系統為使用者提供能同時兼顧省電與舒適環境。

Panasonic 系統有效率地以三階段管理油回收；減少強制油回收的頻率，同時降低能源成本並維持舒適度。


第一階段

Panasonic壓縮機配備感應器，能隨時精確監控油量。若油量下降，就會從同台室外機內的其他壓縮機將油調動。




第二階段

若室外機內所有壓縮機油量都下降了，會由鄰近的室外機補充油量。



第三階段


只有在採用以上作法後油量依然不足時，才會執行強制油回收。Panasonic系統的設計概念與傳統油系統完全不同。



三階段油回收設計的特色


1 各壓縮機中安裝油感應器

安裝在每個Panasonic 壓縮機中的油感應器能精確監控油量，免去不必要的油回收。



2 高機能油分離器

採用延伸分離配管，油回收效率達到90%，並能減少油從壓縮機排放的情形。



高規格有線遙控器 (CZ-RTC5A)



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機


FSV 控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器



CZ-RTC5(A) 實際尺寸

3.5 吋全點 LCD 大螢幕 與白色 LED 背光

字母與符號清楚顯示，畫面更清晰好看。大顯示螢幕提供廣泛資訊，方便確認運作情況。



時尚、方便好用的 觸控鍵設計

優雅的平坦設計在簡約配置上採用大型觸控鍵，提供更簡單的直覺式操作。



多重控制設定，滿足廣泛的空調需求

Temp auto return	20:30 (THU)
COOL/DRY	In 30 m 30°C
HEAT	In 30 m 16°C
AUTO	In 30 m 22°C
Return type	Normal
Sel.	Set

溫度自動回復 (Temperature Auto Return)

即使您改變了溫度設定，在經過設定時間後，就會自動回復到原本的溫度設定。
您可以在4小時的期間內以10分鐘為間隔設定溫度自動回復時間。

Temp range	20:30 (THU)
Lower limit - Upper limit	
COOL/DRY	18°C - 30°C
HEAT	16°C - 26°C
AUTO	17°C - 27°C
Sel.	Set

溫度設定範圍 (Temperature Setting Range)

您可以設定溫度的上限與下限。
此設定能幫助減少因為過度冷卻或供暖的耗電量。
設定分為「冷氣」、「暖氣」與「自動」模式。

Auto shutoff	20:30 (THU)
Stop time	21:00
End time	9:00
Timer	Stops in 60 m
Sel.	Set

自動關機 (Auto Shutoff)

在設定時間過後，空調就會自動停止運作，您再也不必擔心會忘記關空調。
即便您在空調停止運作後再手動開啟機器，在經過設定的時間後，空調就會再次自動關機。

控制範圍廣大，提供額外的便利性

Lock indiv. flap	20:30 (THU)
UNIT NO.	OUTLET
1-6	1
	Unlock

個別扇葉控制 (鎖定個別扇葉僅適用於嵌入式四方吹U1/U2型)

每個4向出口都可選擇與鎖定，
以提供符合室內機配置的有效率空氣分布方式。
室內機可單獨設定。

Weekly timer	20:30 (THU)
Select enable/disable	
SUN MON TUE WED THU FRI SAT	
Day	Timer

每週定時器

此功能可讓您為一週的每一天指定8個啟動/停止時間與溫度預設。

Contact address	20:30 (THU)
Name	Unset
Contact number	Unset
	Close

客服聯絡地址

註冊客服聯絡資料後，若空調機出現問題，螢幕就會自動顯示客服聯絡資訊，幫助您更迅速解決狀況。

便利控制




運轉鎖定

避免主管以外的任何人操作機器，可鎖定運轉鍵。此功能可避免未經授權者擅自改變溫度設定、風量、氣流方向與其他設定。



濾網器資訊

濾網資訊會在經過設定的運轉期間後，指示清潔濾網的時間。可調整小時數字。



靜音運轉模式

靜音模式能降低室外機的運轉噪音。此模式可切換啟閉，並設定啟動／停止時間。




保養功能

顯示室外機故障資料、客服聯絡資訊、濾網清潔提醒時間與其他資料，使用遙控器就能立即確認保養資訊。



重複關閉定時器

每次空調運轉時，可以在經過特定時間後停止運轉。



設定表

遙控器的 LCD 螢幕會顯示有關目前設定的資訊，方便使用者確認。



功能表

控制項目		可控制性	
		全新「A」機種	非「A」機種
選單項目	基本說明	●	●
	扇葉	●	●
	個別扇葉控制 (鎖定個別扇葉僅適用於嵌入式四方吹U1型)	●	●
	啟閉定時器	●	●
	每週定時器	●	●
	過濾器資訊	●	—
	外出功能	●	●
	安靜運轉模式	●	—
	省電	●	●
	初始設定	●	●
省電	通風	●	●
	溫度自動回復 (Temperature Auto Return)	●	●
	溫度設定範圍 (Temperature Setting Range)	●	●
	自動關機 (Auto Shutoff)	●	●
	排程降低尖峰負載	●	—
保養功能	重複關閉定時器	●	●
	ECONAVI 啟閉	●	—
	室外機障礙資料	●	—
	客服聯絡資訊	●	●
	RC 設定模式	●	●
	測試運轉	●	●
	感應器資訊	●	●
	服務檢查	●	●
	簡單／詳細設定	●	●
	自動位址	●	●




nanoe™ 健康科技

日本專利^{*1} 奈米水離子 強力抑菌防霉，空氣品質更健康。

什麼是 nanoe™ 奈米水離子？

nanoe™ 奈米水離子是被水包圍的 OH 氫氧離子

每秒可釋放4800億個^{*2}


有效淨化PM2.5有害菌體 最高達99%^{*3}

PM2.5嚴重影響人體健康

大多數PM2.5都會攜帶如戴奧辛等有害毒物質成分，長期吸入可能會引發過敏、氣喘、心血管疾病、肺癌等。




強力抑制細菌、過敏原



深入纖維、細微滲透，主動清除異味

黴菌的孳生容易產生惱人的異味，nanoe™ 奈米水離子輕鬆滲透纖維內部，消除異味淨化空氣。

抑制浮游在房間中的黴菌




連這些味道都可以輕鬆除掉^{*4}



連難清理的風管內都乾淨

nanoe™ 奈米水離子能主動偵測、分解細菌及過敏原，輕鬆解決隱藏型空調風管不易清潔的問題，讓看不到的地方都乾淨。



*1 nanoe™ 奈米水離子取得日本專利號碼：特許第4089661號、特許第4075868號。台灣經濟部智慧財產局發明專利號碼：I343279。

*2 以日本Panasonic 2010年9月推出之搭載nanoe™的空調，依據ESR測定法得(OH氫氧離子)

*3 nanoe™測試條件：在3坪大空間距離地面1.2m，距離nanoe™產生器1.5m位置設置塗了烷烴(十六烷)的625 μg的培養皿，並暴露於nanoe™空間中24小時，確認有99%分解效果。測試單位：Panasonic株式會社解析中心驗證日期：2013年10月-2014年1月資料來源：<http://panasonic.co.jp/>

*4 由Panasonic電工解析中心於250L試驗容器中以6階段臭味強度表示法進行驗證得知。

全新

高效率與節省空間的變頻式空調系統

2-WAY FSV-EX ME2

關鍵組件的重要提升



卓越的省電效能

① 雙變頻式壓縮機設計 (14HP, 16HP, 18HP, 20HP機種)

兩個獨立控制的變頻式壓縮機成就其高效率。特殊設計組件帶來效能的改善，特別是額定冷氣條件與CSPF效能。



② 增加熱交換器表面區域具有三面熱交換器*

全新的熱交換器採用有三面的結構。相較於現在分成兩個表面結構的機種，新機種的空間沒有區隔，且熱交換器的區域也比較大。此外，高效率的配管模式能讓熱交換效能增加5%。

* 8HP和10HP機種，熱交換器為兩排設計。



傳統機種 [ME1]




全新機種 [ME2]


全新設計，讓出風更順暢

③ 全新的弧形導風口設計，展現更優秀的空氣動力學

整合上方與底部的全新弧形設計，讓排出氣流變得更順暢，因此噪音量不變，但風量更大，同樣風量的輸出功率得以降低。



傳統機種 [ME1]



全新機種 [ME2]

④ 大出風口設計與全新平坦的風扇護網

為減少空氣阻力，採用全新大型平坦風扇護網設計來取代替狀風扇。此設計可改善空氣阻力，同時也能改良外型設計。



傳統機種 [ME1]



全新機種 [ME2]

上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

全新

高效率與節省空間的變頻式空調系統

2-WAY FSV-EX ME2

可連接大量室內機

單一系統最多可連接 64 台室內機，提供最佳的設計彈性。

* 室內機的最大數量視室外機性能而定。




*可連接最多64台室內機！

延長配管長度，讓設計更具彈性

可配合各種建物類型和大小

最大實際配管長度：1,000公尺



*1: 室外機低於室內機時為40公尺。

最大總長度：1,000 公尺

室內機/室外機連結率高達130%*

FSV系統的最大室內機連接能力可達機體連接範圍的130%*，視選擇的室內外機種而定。

因此，就投資合理性而言，FSV系統可為不需一直全開冷氣/暖氣的地點提供理想的空調解決方案。

系統/HP	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
台數：	13	16	19	23	26	29	33	36	40	43	46	50	53	56	59	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64

系統/HP	66	68	70	72	74	76	78	80
台數：	64	64	64	64	64	64	64	64

台數:可連接室內機的最大數量

附註:若超過100%的室內機以高負載的形式運作，機體可能無法以額定性能運作。如需詳細資訊，請洽詢Panasonic授權經銷商

- * 若能滿足下列條件，連結率可超越130%而高達200%：
- 遵守可連接室內機的最大數量。
- 暖氣室外機溫度的運作範圍下限為-10°CWB(標準為-25°CWB)。
- 同時運作少於室外機能力130%。

極致省電效率


採用R410A高效冷媒、全新直流變頻式壓縮機，以及新的熱交換器設計，大幅改善運作效率。



第一次分流後，最長與最短配管的差異最多可達 50 公尺

充滿靈活性的管路配置，讓火車站、機場、學校、醫院等地的空調系統設計工作變得更加容易。


- 單一系統最多可連接64台室內機。
- 第一次分流後，最大與最小管路的差異最多可達50公尺。
- 最長管路可長達200公尺。



擴大運作範圍


冷氣運作範圍：

-10°C DB 至+52°C DB



暖氣運作範圍：

擴大暖氣運作範圍，即使室外溫度低至-25°C，暖氣仍可正常運作。利用有線遙控器，可將室內暖氣溫度設定在16°C至30°C的範圍內。




*取決於遙控器的類型。

精巧設計

全新ME2系列在單一主機提供主機高達20HP，減少安裝所需空間。


8-10HP能裝入電梯，方便在現場安裝。



全新設計的風扇


最佳化氣流

全新設計的風扇和導風口可迅速分散氣流，減少風扇所受的應力，藉此降低空氣阻力，並進而降低耗電量。



噪音減量

可抑制擾流（藍色），減少惱人的噪音。即使使用了高速風扇，噪音量還是很低。



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

全新

高效率與節省空間的變頻式空調系統

2-WAY FSV-EX ME2


高機外靜壓

採用全新設計的風扇、風扇護網、風扇馬達與外殼，全新機種可在現場客製化安裝，提供高達80Pa的機外靜壓。


出風管可避免空氣短循環的狀況，讓室外機可安裝在大樓的每一層樓。



風扇




風扇馬達和外殼

高靜壓
80 Pa

平均壓縮機運作時間，延長壓縮機使用壽命

內建微電腦可監控壓縮機總運作時間，確保相同冷媒迴路內所有壓縮機的運作時間達到平衡。

優先選擇運作時間較短的壓縮機，確保所有組件的磨損狀態一致，並延長系統的使用壽命。



* 取決於各壓縮機的累積運轉時間。

* 壓縮機的優先執行順序有可能改變。

(例如) 案例1：A→C→B→D，案例2：C→A→D→B，案例3：A→C→D→B，案例4：C→A→B→D

壓縮機或室外機故障時自動執行備援運作

不包括8、10與12HP單一機體安裝。

即使風扇馬達或感應器故障



全新功能

即使整個室外機故障



其他室外機可持續運轉

即使單一系統中的壓縮機故障



其他壓縮機可持續運轉

自動備援運作

* 在等待客服期間，備援運作能讓冷氣或暖氣持續運轉。使用者應在故障發生時，儘快聯絡授權服務中心。

電流檢知控制功能

Panasonic 的全部FSV系統搭載變頻控制技術，具備需量反應管理 (DRM) 功能。透過這個控制裝置，能以三個等級設定尖峰負載的耗電量，提供最佳效能，藉此幫助降低年耗電量，且不會明顯影響舒適感。

搭載CZ-CAPDC3的簡單需量反應功能


具需量控制端子，可選擇使用0-50-75-100%性能的控制項。

* CZ-CAPDC3為必要選購配件


搭載CZ-CAPDC2^{*1}的靈活性需量反應功能

設定值可為0%或落在40到100%的範圍內（調整基準為5%）。運送時，設定值已設為0%、70%和100%這三個等級。

*1 須備有室外機串並聯輸入／輸出裝置 (CZ-CAPDC2)，才能輸入訊號。



需量反應訊號	功率輸入
DRM 1	0%
DRM 2	50%
DRM 3	100%



	功率輸入
第 1 級	100% (預設)
第 2 級	70% (預設)
第 3 級	0% (停止狀態時)

可在 40-100% 範圍內變更

高度耐用室外機

防鏽蝕處理能防止鏽蝕與海風，確保效能更持久。



附註：選擇此機體並不代表可完全防鏽。
有關機體安裝和保養的詳細資訊，請洽詢授權經銷商。



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

全新 2-WAY FSV-EX ME2 系列

節省空間組合機種



U-8ME2H7
U-10ME2H7



U-12ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7



U-18ME2H7
U-20ME2H7

全球備註

額定條件：	冷氣	暖氣
室內氣溫	27°C DB / 19°C WB	20°C DB
室外氣溫	35°C DB	7°C DB / 6°C WB

以上規格如有變更，恕不另行通知

外觀																																												
HP			8	10	12	14	16	18	20	22 U-22ME2H7		24 U-24ME2H7		26 U-26ME2H7		28 U-28ME2H7		30 U-30ME2H7		32 U-32ME2H7		34 U-34ME2H7SP		36 U-36ME2H7SP		38 U-38ME2H7SP		40 U-40ME2H7SP		42 U-42ME2H7		44 U-44ME2H7		46 U-46ME2H7		48 U-48ME2H7								
機種名稱			U-8ME2H7	U-10ME2H7	U-12ME2H7	U-14ME2H7	U-16ME2H7	U-18ME2H7	U-20ME2H7	U-10ME2H7 U-12ME2H7		U-12ME2H7 U-12ME2H7		U-10ME2H7 U-16ME2H7		U-12ME2H7 U-16ME2H7		U-14ME2H7 U-16ME2H7		U-16ME2H7 U-16ME2H7		U-14ME2H7 U-20ME2H7		U-16ME2H7 U-20ME2H7		U-18ME2H7 U-20ME2H7		U-20ME2H7 U-20ME2H7		U-10ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7		U-12ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7		U-14ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7		U-16ME2H7 U-16ME2H7								
電源			3 相 4 線式 380V / 60Hz																3 相 4 線式 380V / 60Hz																									
性能	冷氣 kW		22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	61.5	67.0	73.0		78.5	85.0	90.0	96.0	101.0	106.0	112.0	118.0	123.5	130.0	135.0																				
	暖氣 kW		25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0	63.0	69.0	75.0	81.5		87.5	95.0	100.0	108.0	113.0	119.0	126.0	131.5	137.5	145.0	150.0																				
CSPF 值	冷氣 kWh/kWh		5.38	5.10	5.54	5.07	5.06	5.06	5.05	5.33	5.54	5.07		5.26	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.05	5.07	5.18	5.06	5.06																				
	室外機 kWh/kWh		5.86	5.56	5.96	5.47	5.47	5.45	5.41	5.77	5.96	5.50		5.67	5.46	5.47	5.43	5.43	5.43	5.41	5.48	5.60	5.46	5.47																				
本體尺寸		高 * 寬 * 深 mm	1842x770x1000	1842x770x1000	1842x1180x1000	1842x1180x1000	1842x1180x1000	1842x1540x1000	1842x1540x1000	1842x2010x1000	1842x2420x1000	1842x2010x1000		1842x2420x1000	1842x2420x1000	1842x2420x1000	1842x2780x1000	1842x2780x1000	1842x3140x1000	1842x3140x1000	1842x3250x1000	1842x3660x1000	1842x3660x1000	1842x3660x1000																				
淨重		kg	210	210	270	315	315	375	375	480	540	525		585	630	630	690	690	750	750	840	900	945	945																				
電力額定值	冷氣	運轉電流 A	9.6	12.3	15.0	20.0	23.5	26.5	31.9	27.3	30.0	35.80		38.5	43.5	47.0	51.9	55.4	58.4	63.8	59.3	62.0	67.0	70.5																				
		消耗功率 kW	5.81	7.42	9.07	11.45	14.18	14.65	17.20	16.49	18.14	21.60		23.25	25.63	28.36	28.65	31.38	31.85	34.40	35.78	37.43	39.81	42.54																				
	暖氣	運轉電流 A	10.0	12.8	15.6	20.6	23.9	27.2	33.1	28.4	31.2	36.70		39.5	44.5	47.8	53.7	57.0	60.3	66.2	60.6	63.4	68.4	71.7																				
		消耗功率 kW	6.05	7.71	9.43	12.41	14.43	15.20	18.30	17.14	18.86	22.14		23.86	26.84	28.86	30.71	32.73	33.50	36.60	36.57	38.29	41.27	43.29																				
壓縮機	雙汽缸迴轉式數量		1	1	1	2	2	2	2	2	2	3		3	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6																				
	驅動方式		DC 變頻																																									
	馬達輸出功率 kW		4.6	4.6	4.6	4.6x2	4.6x2	4.6x2	4.6x2	4.6+4.6	4.6+4.6	4.6+4.6x2		4.6+4.6x2	4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2	4.6+4.6x2+4.6x2	4.6+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2																				
	曲軸箱加熱器 kW		0.028	0.028	0.028	0.028x2	0.028x2	0.028x2	0.028x2	0.028x2	0.028x2	0.028x3		0.028x3	0.028x4	0.028x4	0.028x4	0.028x4	0.028x4	0.028x4	0.028x5	0.028x5	0.028x6	0.028x6																				
風扇馬達	無刷式 DC 馬達數量		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2		2	2	2	3	3	4	4	3	3	3	3																				
	風量 m³/min		224	224	232	232	232	405	405	456	464	456		464	464	464	637	637	810	810	688	696	696	696																				
	馬達輸出功率 kW		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75x2	0.75x2	0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75		0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75x2	0.75+0.75x2	0.75x2+0.75x2	0.75x2+0.75x2	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75																				
	機外靜壓 Pa		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80																				
保護裝置	高壓壓力 SW		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	高壓壓力 SENSOR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	低壓壓力 SENSOR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	壓縮機吐出溫		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	壓縮機吸入溫		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	冷凝溫度保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	壓縮機回油制御		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	過電流 FUSE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	最大運轉電流制限		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	風扇過負荷保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	風扇 LOCK 保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
熱交換器型式		多縫風窗鋁鰭片 + 內螺紋銅管																				多縫風窗鋁鰭片 + 內螺紋銅管																						
冷媒	種類		R410A 環保冷媒																				R410A 環保冷媒																					
	出廠時冷媒量 kg		5.6	5.6	8.3	8.3	8.3	9.5	9.5	13.9	16.6	13.9		16.6	16.6	16.6	17.8	17.8	19.0	19.0	22.2	24.9	24.9	24.9																				
配管連接	氣管 mm		Ø19.05(Ø3/4)	Ø22.22(Ø7/8)	Ø25.40(Ø1)	Ø25.40(Ø1)	Ø28.58(Ø1-1/8)	Ø28.58(Ø1-1/8)	Ø28.58(Ø1-1/8)	Ø28.58(Ø1-1/8)	Ø28.58(Ø1-1/8)	Ø31.75(Ø1-1/4)		Ø31.75(Ø1-1/4)	Ø31.75(Ø1-1/4)	Ø31.75(Ø1-1/4)	Ø31.75(Ø1-1/4)	Ø38.10(Ø1-1/2)	Ø38.10(Ø1-1/2)	Ø38.10(Ø1-1/2)	Ø38.10(Ø1-1/2)	Ø38.10(Ø1-1/2)	Ø38.10(Ø1-1/2)	Ø38.10(Ø1-1/2)																				
	液管 mm		Ø9.52(Ø3/8)	Ø9.52(Ø3/8)	Ø12.70(Ø1/2)	Ø12.70(Ø1/2)	Ø12.70(Ø1/2)	Ø15.88(Ø5/8)	Ø15.88(Ø5/8)	Ø15.88(Ø5/8)	Ø15.88(Ø5/8)	Ø19.05(Ø3/4)		Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)	Ø19.05(Ø3/4)																				
	平衡管 mm		Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)		Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)																				
環境溫度範圍		冷氣: -10℃ (DB) ~ + 52℃ (DB) 暖氣: -25℃ (WB) ~ + 18℃ (WB)																				冷氣: -10℃ (DB) ~ + 52℃ (DB) 暖氣: -25℃ (WB) ~ + 18℃ (WB)																						
噪音值	一般模式 dB(A)		53.0	56.0	57.0	58.0	61.0	59.0	59.0	59.5	60.0	62.5		62.5	63.0	64.0	61.5	63.5	62.0	62.0	65.0	65.0	65.0	66.0																				
	靜音模式 dB(A)		48.0	51.0	52.0	53.0	56.0	54.0	54.0	54.5	55.0	57.5		57.5	58.0	59.0	56.5	58.5	57.0	57.0	60.0	60.0	60.0	61.0																				

規格如有變更，恕不另行通知。

全新 2-WAY FSV-EX ME2 系列

節省空間組合機種



U-8ME2H 7
U-10ME2H 7



U-12ME2H 7
U-14ME2H 7
U-16ME2H 7



U-18ME2H 7
U-20ME2H 7

全球備註

額定條件：	冷氣	暖氣
室內氣溫	27°C DB / 19°C WB	20°C DB
室外氣溫	35°C DB	7°C DB / 6°C WB

以上規格如有變更，恕不另行通知

外觀																		
HP			50 U-50ME2H7SP	52 U-52ME2H7SP	54 U-54ME2H7SP	56 U-56ME2H7SP	58 U-58ME2H7SP	60 U-60ME2H7SP	62 U-62ME2H7	64 U-64ME2H7	66 U-66ME2H7SP	68 U-68ME2H7SP	70 U-70ME2H7SP	72 U-72ME2H7SP	74 U-74ME2H7SP	76 U-76ME2H7SP	78 U-78ME2H7SP	80 U-80ME2H7SP
機種名稱			U-14ME2H7 U-16ME2H7 U-20ME2H7	U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-20ME2H7	U-14ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-16ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-18ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-20ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-14ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-10ME2H7 U-16ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-12ME2H7 U-16ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-10ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-16ME2H7 U-18ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-16ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-18ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7	U-20ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7
電源			3 相 4 線式 380V / 60Hz									3 相 4 線式 380V / 60Hz						
性能	冷氣	kW	141.0	146.0	152.0	157.0	162.0	168.0	175.0	180.0	185.0	190.5	196.0	202.0	207.0	213.0	218.0	224.0
	暖氣	kW	158.0	163.0	171.0	176.0	182.0	189.0	195.0	200.0	207.5	213.5	220.5	226.0	232.0	239.0	245.0	252.0
CSPF 值	冷氣	kWh/kWh	5.06	5.06	5.06	5.06	5.05	5.05	5.05	5.06	5.06	5.13	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.05
	室外機	kWh/kWh	5.44	5.44	5.42	5.42	5.42	5.41	5.46	5.47	5.44	5.51	5.43	5.43	5.43	5.42	5.42	5.41
本體尺寸		高 * 寬 * 深 mm	1842x4020x1000	1842x4020x1000	1842x4380x1000	1842x4380x1000	1842x4740x1000	1842x4740x1000	1842x4900x1000	1842x4900x1000	1842x5210x1000	1842x5620x1000	1842x5570x1000	1842x5620x1000	1842x5980x1000	1842x5980x1000	1842x6340x1000	1842x6340x1000
淨重		kg	1005	1005	1065	1065	1125	1125	1260	1260	1275	1335	1335	1380	1440	1440	1500	1500
電力額定值	冷氣	運轉電流 A	75.4	78.9	83.8	87.3	90.3	95.7	90.5	94.0	99.6	102.3	108.0	110.8	113.8	119.2	122.2	127.6
		消耗功率 kW	42.83	45.56	45.85	48.58	49.05	51.60	53.99	56.72	56.00	57.65	59.02	62.76	63.23	65.78	66.25	68.80
	暖氣	運轉電流 A	77.6	80.9	86.8	90.1	93.4	99.3	92.3	95.6	102.9	105.7	112.1	114.0	117.3	123.2	126.5	132.4
		消耗功率 kW	45.14	47.16	49.01	51.03	51.80	54.90	55.70	57.72	58.74	60.46	62.61	65.46	66.23	69.33	70.10	73.20
壓縮機	雙汽缸迴轉式數量		6	6	6	6	6	6	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8
	驅動方式		DC 變頻															
	馬達輸出功率	kW	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2+4.6x2
	曲軸箱加熱器	kW	0.028x6	0.028x6	0.028x6	0.028x6	0.028x6	0.028x6	0.028x8	0.028x8	0.028x7	0.028x7	0.028x7	0.028x7	0.028x8	0.028x8	0.028x8	0.028x8
風扇馬達	無刷式 DC 馬達數量		4	4	5	5	6	6	4	4	6	6	7	6	7	7	8	8
	風量	m³/min	869	869	1042	1042	1215	1215	928	928	1266	1274	1439	1274	1447	1447	1620	1620
	馬達輸出功率	kW	0.75+0.75+0.75x2	0.75+0.75+0.75x2	0.75+0.75x2+0.75x2	0.75+0.75x2+0.75x2	0.75x2+0.75x2+0.75x2	0.75x2+0.75x2+0.75x2	0.75+0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75x2+0.75x2	0.75+0.75+0.75x2+0.75x2	0.75+0.75x2+0.75x2+0.75x2	0.75+0.75+0.75x2+0.75x2	0.75+0.75x2+0.75x2+0.75x2	0.75+0.75x2+0.75x2+0.75x2	0.75x2+0.75x2+0.75x2+0.75x2	0.75x2+0.75x2+0.75x2+0.75x2
	機外靜壓	Pa	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
保護裝置	高壓壓力 SW		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	高壓壓力 SENSOR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	低壓壓力 SENSOR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	壓縮機吐出溫		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	壓縮機吸入溫		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	冷凝溫度保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	壓縮機回油制御		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	過電流 FUSE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	最大運轉電流制限		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	風扇過負荷保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	風扇 LOCK 保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熱交換器型式		多縫風窗鋁鰭片 + 內螺紋銅管																
冷媒	種類	R410A 環保冷媒																
	出廠時冷媒量 kg	26.1	26.1	27.3	27.3	28.5	28.5	33.2	33.2	32.9	35.6	34.1	35.6	36.8	36.8	38.0	38.0	
配管連接	氣管 mm	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø41.28 (Ø1-5/8)	Ø41.28 (Ø1-5/8)	Ø41.28 (Ø1-5/8)	Ø41.28 (Ø1-5/8)	Ø41.28 (Ø1-5/8)	Ø41.28 (Ø1-5/8)	Ø44.45 (Ø1-3/4)	Ø44.45 (Ø1-3/4)	Ø44.45 (Ø1-3/4)	Ø44.45 (Ø1-3/4)	Ø44.45 (Ø1-3/4)
	液管 mm	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø22.22 (Ø7/8)	Ø22.22 (Ø7/8)	Ø22.22 (Ø7/8)	Ø22.22 (Ø7/8)	Ø22.22 (Ø7/8)	Ø22.22 (Ø7/8)	Ø22.22 (Ø7/8)
	平衡管 mm	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)
環境溫度範圍		冷氣: -10℃ (DB) ~ + 52℃ (DB) 暖氣: -25℃ (WB) ~ + 18℃ (WB)								冷氣: -10℃ (DB) ~ + 52℃ (DB) 暖氣: -25℃ (WB) ~ + 18℃ (WB)								
噪音值	一般模式 dB(A)	64.5	65.5	63.5	64.5	64.0	64.0	66.5	67.0	65.5	65.5	64.5	66.5	66.0	66.0	65.0	65.0	
	靜音模式 dB(A)	59.5	60.5	58.5	59.5	59.0	59.0	61.5	62.0	60.5	60.5	59.5	61.5	61.0	61.0	60.0	60.0	

規格如有變更，恕不另行通知。

上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV 控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

全新 2-WAY FSV-EX ME2 系列

高效率組合機種



U-8ME2H 7
U-10ME2H 7



U-12ME2H 7
U-14ME2H 7
U-16ME2H 7



U-18ME2H 7
U-20ME2H 7

全球備註

額定條件：	冷氣	暖氣
室內氣溫	27°C DB / 19°C WB	20°C DB
室外氣溫	35°C DB	7°C DB / 6°C WB

以上規格如有變更，恕不另行通知

外觀																			
HP			8	10	12	14	16	18 U-18ME2H7HE	20 U-20ME2H7HE	22 U-22ME2H7	24 U-24ME2H7	26 U-26ME2H7	28 U-28ME2H7	30 U-30ME2H7	32 U-32ME2H7	34 U-34ME2H7HE	36 U-36ME2H7HE		
機種名稱			U-8ME2H7	U-10ME2H7	U-12ME2H7	U-14ME2H7	U-16ME2H7	U-8ME2H7 U-10ME2H7	U-10ME2H7 U-10ME2H7	U-10ME2H7 U-12ME2H7	U-12ME2H7 U-12ME2H7	U-10ME2H7 U-16ME2H7	U-12ME2H7 U-16ME2H7	U-14ME2H7 U-16ME2H7	U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-12ME2H7	U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-12ME2H7		
電源			3 相 4 線式 380V / 60Hz										3 相 4 線式 380V / 60Hz						
性能	冷氣 kW		22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.4	56.0	61.5	67.0	73.0	78.5	85.0	90.0	95.0	100.5		
	暖氣 kW		25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5	63.0	69.0	75.0	81.5	87.5	95.0	100.0	106.5	112.5		
CSPF 值	冷氣 kWh/kWh		5.38	5.10	5.54	5.07	5.06	5.22	5.10	5.33	5.54	5.07	5.26	5.06	5.06	5.40	5.54		
	室外機 kWh/kWh		5.86	5.56	5.96	5.47	5.47	5.69	5.56	5.77	5.96	5.50	5.67	5.46	5.47	5.83	5.96		
本體尺寸 高 * 寬 * 深 mm			1842x770x1000	1842x770x1000	1842x1180x1000	1842x1180x1000	1842x1180x1000	1842x1600x1000	1842x1600x1000	1842x2010x1000	1842x2420x1000	1842x2010x1000	1842x2420x1000	1842x2420x1000	1842x2420x1000	1842x3250x1000	1842x3660x1000		
淨重 kg			210	210	270	315	315	420	420	480	540	525	585	630	630	750	810		
電力額定值	冷氣	運轉電流 A	9.6	12.3	15.0	20.0	23.5	21.9	24.6	27.3	30.0	35.8	38.5	43.5	47.0	42.3	45.0		
		消耗功率 kW	5.81	7.42	9.07	11.45	14.18	13.23	14.84	16.49	18.14	21.60	23.25	25.63	28.36	25.56	27.21		
	暖氣	運轉電流 A	10.0	12.8	15.6	20.6	23.9	22.8	25.6	28.4	31.2	36.7	39.5	44.5	47.8	44.0	46.8		
		消耗功率 kW	6.05	7.71	9.43	12.41	14.43	13.76	15.42	17.14	18.86	22.14	23.86	26.84	28.86	26.57	28.29		
壓縮機	雙汽缸迴轉式數量		1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	3	3		
	驅動方式		DC 變頻										DC 變頻						
	馬達輸出功率 kW		4.6	4.6	4.6	4.6x2	4.6x2	4.6+4.6	4.6+4.6	4.6+4.6	4.6+4.6	4.6+4.6x2	4.6+4.6x2	4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2	4.6+4.6+4.6	4.6+4.6+4.6		
	曲軸箱加熱器 kW		0.028	0.028	0.028	0.028x2	0.028x2	0.028x2	0.028x2	0.028x2	0.028x2	0.028x3	0.028x3	0.028x4	0.028x4	0.028x3	0.028x3		
風扇馬達	無刷式 DC 馬達數量		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3		
	風量 m³/min		224	224	232	232	232	448	448	456	464	456	464	464	464	688	696		
	馬達輸出功率 kW		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75		
	機外靜壓 Pa		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
保護裝置	高壓壓力 SW		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	高壓壓力 SENSOR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	低壓壓力 SENSOR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	壓縮機吐出溫		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	壓縮機吸入溫		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	冷凝溫度保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	壓縮機回油制御		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	過電流 FUSE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	最大運轉電流制限		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	風扇過負荷保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	風扇 LOCK 保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
熱交換器型式			多縫風窗鋁鱗片 + 內螺紋銅管										多縫風窗鋁鱗片 + 內螺紋銅管						
冷媒	種類		R410A 環保冷媒										R410A 環保冷媒						
	出廠時冷媒量 kg		5.6	5.6	8.3	8.3	8.3	11.2	11.2	13.9	16.6	13.9	16.6	16.6	16.6	22.2	24.9		
配管連接	氣管 mm		Ø19.05 (Ø3/4)	Ø22.22 (Ø7/8)	Ø25.40 (Ø1)	Ø25.40 (Ø1)	Ø28.58 (Ø1-1/8)	Ø28.58 (Ø1-1/8)	Ø28.58 (Ø1-1/8)	Ø28.58 (Ø1-1/8)	Ø28.58 (Ø1-1/8)	Ø31.75 (Ø1-1/4)	Ø31.75 (Ø1-1/4)	Ø31.75 (Ø1-1/4)	Ø31.75 (Ø1-1/4)	Ø31.75 (Ø1-1/4)	Ø38.10 (Ø1-1/2)		
	液管 mm		Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø12.70 (Ø1/2)	Ø12.70 (Ø1/2)	Ø12.70 (Ø1/2)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)		
	平衡管 mm		Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)		
環境溫度範圍			冷氣: -10℃ (DB) ~ + 52℃ (DB) 暖氣: -25℃ (WB) ~ + 18℃ (WB)										冷氣: -10℃ (DB) ~ + 52℃ (DB) 暖氣: -25℃ (WB) ~ + 18℃ (WB)						
噪音值	一般模式 dB(A)		53.0	56.0	57.0	58.0	61.0	58.0	59.0	59.5	60.0	62.5	62.5	63.0	64.0	61.5	62.0		
	靜音模式 dB(A)		48.0	51.0	52.0	53.0	56.0	53.0	54.0	54.5	55.0	57.5	57.5	58.0	59.0	56.5	57.0		

規格如有變更，恕不另行通知。

上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

TSV 控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

全新 2-WAY FSV-EX ME2 系列 高效率組合機種



U-8ME2H 7
U-10ME2H 7



U-12ME2H 7
U-14ME2H 7
U-16ME2H 7



U-18ME2H 7
U-20ME2H 7

全球備註

額定條件：	冷氣	暖氣
室內氣溫	27°C DB / 19°C WB	20°C DB
室外氣溫	35°C DB	7°C DB / 6°C WB

以上規格如有變更，恕不另行通知

外觀																		
HP			38 U-38ME2H7HE	40 U-40ME2H7HE	42 U-42ME2H7	44 U-44ME2H7	46 U-46ME2H7	48 U-48ME2H7	50 U-50ME2H7HE	52 U-52ME2H7HE	54 U-54ME2H7HE	56 U-56ME2H7HE	58 U-58ME2H7HE	60 U-60ME2H7HE	62 U-62ME2H7	64 U-64ME2H7		
機種名稱			U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7	U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7	U-10ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-12ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-14ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7	U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7	U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7	U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-10ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-12ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-14ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7	U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7		
電源			3 相 4 線式 380V / 60Hz								3 相 4 線式 380V / 60Hz							
性能	冷氣 kW		106.5	112.0	118.0	123.5	130.0	135.0	140.0	145.5	151.5	157.0	163.0	168.5	175.0	180.0		
	暖氣 kW		119.0	125.0	131.5	137.5	145.0	150.0	156.5	162.5	169.0	175.0	181.5	187.5	195.0	200.0		
CSPF 值	冷氣 kWh/kWh		5.21	5.34	5.07	5.18	5.06	5.06	5.29	5.38	5.17	5.26	5.06	5.15	5.06	5.06		
	室外機 kWh/kWh		5.64	5.76	5.48	5.60	5.46	5.42	5.71	5.80	5.59	5.67	5.48	5.56	5.46	5.47		
本體尺寸			高 * 寬 * 深 mm	1842x3250x1000	1842x3660x1000	1842x3250x1000	1842x3660x1000	1842x3660x1000	1842x4490x1000	1842x4900x1000	1842x4490x1000	1842x4900x1000	1842x4490x1000	1842x4900x1000	1842x4900x1000	1842x4900x1000		
淨重			kg	795	855	840	900	945	945	1065	1125	1110	1170	1155	1215	1260		
電力額定值	冷氣	運轉電流 A	50.8	53.5	59.3	62.0	67.0	70.5	65.8	68.5	74.3	77.0	82.8	85.5	90.5	94.0		
		消耗功率 kW	30.67	32.32	35.78	37.43	39.81	42.54	39.74	41.39	44.85	46.50	49.96	51.61	53.99	56.72		
	暖氣	運轉電流 A	52.3	55.1	60.6	63.4	68.4	71.7	67.9	70.7	76.2	79.0	84.5	87.3	92.3	95.6		
		消耗功率 kW	31.57	33.29	36.57	38.29	41.27	43.29	41.00	42.72	46.00	47.72	51.00	52.72	55.70	57.72		
壓縮機	雙汽缸迴轉式數量		4	4	5	5	6	6	5	5	6	6	7	7	8	8		
	驅動方式		DC 變頻								DC 變頻							
	馬達輸出功率 kW	4.6+4.6+4.6x2	4.6+4.6+4.6x2	4.6+4.6x2+4.6x2	4.6+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6+4.6+4.6+4.6x2	4.6+4.6+4.6+4.6x2	4.6+4.6+4.6x2+4.6x2	4.6+4.6+4.6x2+4.6x2	4.6+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2+4.6x2	4.6x2+4.6x2+4.6x2+4.6x2			
	曲軸箱加熱器 kW	0.028x4	0.028x4	0.028x5	0.028x5	0.028x6	0.028x6	0.028x5	0.028x5	0.028x6	0.028x6	0.028x7	0.028x7	0.028x8	0.028x8			
風扇馬達	無刷式 DC 馬達數量		3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4		
	風量 m³/min	688	696	696	696	696	696	920	928	920	928	920	928	928	928			
	馬達輸出功率 kW	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75+0.75	0.75+0.75+0.75+0.75			
	機外靜壓 Pa	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
保護裝置	高壓壓力 SW		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	高壓壓力 SENSOR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	低壓壓力 SENSOR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	壓縮機吐出溫		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	壓縮機吸入溫		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	冷凝溫度保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	壓縮機回油制御		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	過電流 FUSE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	最大運轉電流制限		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	風扇過負荷保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	風扇 LOCK 保護		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
熱交換器型式			多縫風窗鋁鱗片 + 內螺紋銅管								多縫風窗鋁鱗片 + 內螺紋銅管							
冷媒	種類		R410A 環保冷媒								R410A 環保冷媒							
	出廠時冷媒量 kg	22.2	24.9	22.2	24.9	24.9	24.9	30.5	33.2	30.5	33.2	30.5	33.2	33.2	33.2			
配管連接	氣管 mm	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø38.10 (Ø1-1/2)	Ø41.28 (Ø1-5/8)	Ø41.28 (Ø1-5/8)			
	液管 mm	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø19.05 (Ø3/4)			
	平衡管 mm	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)			
環境溫度範圍			冷氣: -10℃ (DB) ~ + 52℃ (DB) 暖氣: -25℃ (WB) ~ + 18℃ (WB)								冷氣: -10℃ (DB) ~ + 52℃ (DB) 暖氣: -25℃ (WB) ~ + 18℃ (WB)							
噪音值	一般模式 dB(A)	63.5	63.5	65.0	65.0	65.0	66.0	64.5	64.5	65.5	65.5	66.5	66.5	66.5	66.5			
	靜音模式 dB(A)	58.5	58.5	60.0	60.0	60.0	61.0	59.5	59.5	60.5	60.5	61.5	61.5	61.5	62.0			

規格如有變更，恕不另行通知。

上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

TSV 控制器

個別控制系統


整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

配管設計

慎選安裝位置，使冷媒配管的長度和尺寸落在下圖的允許範圍內。



冷媒配管長度和安裝高度差的適用範圍

項目	記號	內容	長度 (公尺)
允許的配管長度	L1	最大配管長度	實際長度 等效長度 $\leq 200 * 2$ $\leq 210 * 2$
	$\Delta L (L2 - L4)$	從第1配送接頭後最大長度和最小長度的長度差	$\leq 50 * 5$
	LM	主要配管最大長度（最大尺寸） * 即便在第1配送管接後，若使用最大配管長度，也可允許LM。	— * 3
	$L1, L2 - L64$	各配送管的最大長度	$\leq 30 * 7$
	$L1 + L1 + L2 - L63 + LA + LB + LF + LG + LH$	含各配送管長度（僅液管）的最大配管總長度	≤ 1000
允許的高度差	$LA, LB + LO, LC + LO$	室外第1配送接頭到各室外機的最大配管長度	≤ 10
	H1	室外機安裝位置高於室內機時	≤ 50
	H2	室外機安裝位置低於室內機時	≤ 40
	H3	室內機間最大高度差 室外機間最大高度差	$\leq 15 * 6$ ≤ 4
允許的接頭配管長度	L3	T形接頭配管(現場供應)； 第1T形接頭和實焊縫端點間的最大配管長度	≤ 2

L = 長度, H = 高度

- 附註
- *1 室外連接主要配管（LO部分）是根據連接至管路末端的室外機總性能而定。
 - *2 若最長配管長度（L1）超過90公尺（相當長度），請將氣管和液管的主要管路（LM）尺寸加大一個口徑。
使用現場供應的漸縮管。選擇管路尺寸時，請參閱主要管路尺寸表（表3）以及下頁的冷媒配管尺寸表（表8）。
 - *3 若最長的主要管路長度（LM）超過50公尺，請將50公尺內的氣管主要管路尺寸加大一個口徑。
使用現場供應的漸縮管。決定小於允許配管長度上限的長度。
超過50公尺的部分，則根據表格3、4中的主要管路尺寸（LA）設置；若現有配管的尺寸已大於標準配管尺寸，便無需再進一步加大尺寸。
 - *4 若使用了現有配管，且現場冷媒充填量超過下列數值，請變更配管尺寸，減少冷媒量。
一台室外機系統的冷媒總量：50公斤；兩台室外機系統的冷媒總量：80公斤；三台或四台室外機系統的冷媒總量：105公斤
 - *5 配管長度超過40公尺時，請將較大的液管或氣管配管加大一個口徑。請參閱技術資料手冊瞭解細節。
 - *6 若配送管總長度超過500公尺，則以下列公式計算室內機之間的最大允許高度差（H2）。
確保室內機的實際高度差應落在如下的計畫數字範圍內。計算單位（公尺）： $15 \times (2 - \text{總配管長度 (公尺)} \div 500)$
 - *7 若任何配管長度超過30公尺，請將氣管和液管的管路尺寸加大一個口徑。

每台室外機的必要額外冷媒充填量

U-8ME2H7	U-10ME2H7	U-12ME2H7	U-14ME2H7	U-16ME2H7	U-18ME2H7	U-20ME2H7
5.5 kg	5.5 kg	7.0 kg	7.0 kg	7.0 kg	7.0 kg	7.0 kg

系統限制

允許的已連接室外機最大數量	4 * 2
允許的已連接室外機最大性能	224 kW (80 HP)
可連接室內機的最大數量	64 * 1
允許的室內機／室外機最大性能比	50-130% * 3

- *1 若是38hp以下的機體，數量則受限於已連接室內機的總性能。
- *2 若已延伸系統，最多可連接4個機體。
- *3 若能滿足下列條件，有效範圍可超越130%而高達200%。
 - 遵守可連接室內機的最大數量。
 - 暖氣室外機溫度的運作範圍下限為-10CWB(標準為-25CWB)。
 - 同步運作受限少於可連接室內機數量的130%。

額外冷媒充填

液管尺寸：公釐（英寸）	冷媒充填量/m (g/m)
6.35 (1/4)	26
9.52 (3/8)	56
12.7 (1/2)	128
15.88 (5/8)	185
19.05 (3/4)	259
22.22 (7/8)	366
25.4 (1)	490

冷媒配管(可使用現有配管)

配管尺寸(公釐)			
材料韌度-O		材料韌度-1/2H,H	
6.35	t0.8	22.22	t1.0
9.52	t0.8	25.4	t1.0
12.7	t0.8	28.58	t1.0
15.88	t1.0	31.75	t1.1
19.05	t1.2	38.1	超過 t1.35
* 彎折管時，使用的彎向半徑至少要是配管外徑的四倍。此外，彎折時要謹慎避免壓壞或破壞管路。		41.28	超過 t1.45
		44.45	超過 t1.55


全新

2-WAY FSV-EX ME2 系列 節省空間組合機種

8 / 10 HP

根據安裝現場，可在基礎螺栓的深度方向中選擇 A、B 或 C 的設置位置。


- A: (安裝孔) 以移除往前的配管
- B: (安裝孔) 以移除往下的配管
- C: (安裝孔距)



12 / 14 / 16 HP

根據安裝現場，可在基礎螺栓的深度方向中選擇 A、B 或 C 的設置位置。


- A: (安裝孔) 以移除往前的配管
- B: (安裝孔) 以移除往下的配管
- C: (安裝孔距)



18 / 20 HP

根據安裝現場，可在基礎螺栓的深度方向中選擇 A、B 或 C 的設置位置。

- A: (安裝孔) 以移除往前的配管
- B: (安裝孔) 以移除往下的配管
- C: (安裝孔距)



FSV ME2系列 上吹型

高效率、大面積變頻式空調系統

ME2 系列專用冷媒分歧管 選購配件

選購的分歧管


請參閱配送接頭套件隨附的安裝說明，瞭解安裝程序。

機種名稱	分歧後冷氣性能	備註
1. CZ-P680PJ2	68.0 kW或以下	室外機用
2. CZ-P1350PJ2	68.0 kW以上	室外機用
3. CZ-P160BK2	22.4 kW或以下 *	室內機用
4. CZ-P680BK2	68.0 kW或以下 *	室內機用
5. CZ-P1350BK2	68.0 kW以上 *	室內機用

分歧管 附保溫材

1. CZ-P680PJ2


適用於室外機（分歧後的性能為68.0kW或以下。）



各零件的接點尺寸（圖中為配管內徑）								
零件	Part A	Part B	Part C	Part D	Part E	Part F	Part G	Part H
尺寸 (mm)	Ø31.75	Ø28.58	Ø25.40	Ø22.22	Ø19.05	Ø15.88	Ø12.70	Ø9.52

2. CZ-P1350PJ2

適用於室外機（分歧後的性能大於68.0kW）




各零件的接點尺寸（圖中為配管內徑）									
零件	Part A	Part B	Part C	Part D	Part E	Part F	Part G	Part H	Part I
尺寸 (mm)	Ø38.10	Ø31.75	Ø28.58	Ø25.40	Ø22.22	Ø19.05	Ø15.88	Ø12.70	Ø9.52

* 若配管直徑超過38.1，請使用現場供應的新縮管。

3. CZ-P160BK2


用途：適用於室內機（分歧後的性能為22.4kW或以下。）



各零件的接點尺寸（圖中為配管內徑）					
零件	Part A	Part B	Part C	Part D	Part E
尺寸 (mm)	Ø19.05	Ø15.88	Ø12.70	Ø9.52	Ø6.35

4. CZ-P680BK2


用途：適用於室內機（分歧後的性能大於22.4kW，但小於68.0kW。）



各零件的接點尺寸（圖中為配管內徑）									
零件		Part A	Part B	Part C	Part D	Part E	Part F	Part G	Part H
尺寸	(mm)	Ø28.58	Ø25.40	Ø22.22	Ø19.05	Ø15.88	Ø12.70	Ø9.52	Ø6.35

5. CZ-P1350BK2

用途：適用於室內機（分歧後的性能大於68.0kW）



各零件的接點尺寸（圖中為配管內徑）										
零件	Part A	Part B	Part C	Part D	Part E	Part F	Part G	Part H	Part I	Part J
尺寸 (mm)	Ø38.10	Ø31.75	Ø28.58	Ø25.40	Ø22.22	Ø19.05	Ø15.88	Ø12.70	Ø9.52	Ø6.35

* 若配管直徑超過38.1，請使用現場供應的新縮管。
* 若在配送之後連接的室內機總性能超過室外機總性能，請根據室外機總性能選擇配送管尺寸。

FSV 側吹型

適用於小面積商用或住家空間

- 單相 220V
(4.5.6HP)
- 三相 220V
(4.5.6.8.10HP)
- 三相 380V
(8.10HP)

高效率、大面積變頻式空調系統採用 R410A 並搭載先進技術

- 室外溫度高達46°C時，仍可正常供應冷氣
 - 接續比50-130%
- 電流檢知控制功能（降低尖峰負載）
 - 完整的室內機和控制裝置選購配件
 - 使用室外機自動重新啟動

8HP-10HP 最大設計彈性

- 配管長度：120 m(總配管長度150m)
- 系統高度差：50m/40m(室外機在上/在下)
- 室內機高度差：15m
- 可連接室內機的最大數：
8HP:13 10HP:13

4HP-6HP 最佳能源效率

- 最佳CSPF值：6.63(4HP機種)
- 最佳CSPF值：6.40(5HP機種)
- 最佳CSPF值：6.20(6HP機種)
- 可連接室內機的最大數：
4HP:6 5HP:8 6HP:9



省電至上

風扇、風扇馬達、壓縮機、熱交換器的結構採省電設計，造就超高CSPF值。此外，採用R410A高效冷媒，減少CO₂排放量並降低運作成本。



- 1 Panasonic 變頻式壓縮機

採用大容量變頻式壓縮機，改良變頻式壓縮機的部分負載性能後，效能上更顯卓越。
- 2 印刷電路板

PCB數量為2塊，方便維修。
- 3 液氣分離器

增加液氣分離器容積，以確保由於延伸最大配管長度所增加冷媒充填量時壓縮機的信賴性；更進一步降低冷媒的壓力損失，連帶改善運轉效率。
- 4 直流風扇馬達

隨時依負載和機外溫度控制直流馬達，輸出最佳風量。
- 5 全新設計的風扇

全新設計的扇葉可抑制擾流，提高效率。將風扇直徑增加至490mm後，散熱風量也隨之增加，同時還能維持低噪音。
- 6 熱交換器和銅管

重新設計熱交換器尺寸與其中的銅管尺寸，提高效率。
- 7 油分離器*

採用新型離心式分離器改善油分離效率，並降低冷媒壓力損失。

*1限雙風扇側吹型室外機才有

FSV 側吹型

適用於小面積商用或住家空間

單相 220V
(4.5.6HP)


三相 220V
(4.5.6.8.10HP)

三相 380V
(8.10HP)

系統範例圖

作為 Panasonic 變頻式空調系統系列的延伸作，只要是與其他FSV系列相容的室內機和控制裝置，FSV均可搭配使用。

4-10 HP




系統 / HP	4HP	5HP	6HP	8HP	10HP
可連接室內機	6	8	9	13(LE1型) 11(LYE1型)	13

超廣運作範圍


- 室外溫度低至-10°C時冷氣仍可正常運作
 - 室外溫度低於46°C時，即能正常供應冷氣
 - 室外溫度高於-20°C時，即能正常供應暖氣
- 遙控器溫度設定範圍為16°C至30°C。

4-10 HP



強化省電效率

採用R410A高效冷媒、全新直流變頻式壓縮機、全新直流馬達，以及新設計的熱交換器，大幅改善運作效率。



電流檢知控制功能

FSV系統搭載變頻控制技術，具備電流檢知控制功能。透過這個控制裝置，能以三個等級設定尖峰負載的耗電量，提供最佳效能，以最輕微的不適感來降低每年的耗電量。

CZ-CAPDC3 基本型電流檢知功能

具需量控制端子，可選擇使用0-50-75-100%性能的控制項。


* CZ-CAPDC3 為必要選購配件 * 符合澳洲AS4755規範

CZ-CAPDC2 進階型電流檢知控制功能*1


設定值可0%，或落在40到100%的範圍內（調整基準為5%）。運送時，設定值已設為0%、70%和100%這三個等級。

*1 須備有室外機(CZ-CAPDC2)專用並聯輸入／輸出裝置才能輸入訊號。

	功率輸入	
第1級	100%（預設）	可在40-100%範圍內變更
第2級	70%（預設）	
第3級	0%（停止狀態時）	




需量反應訊號	功率輸入
DRM 1	0%
DRM 2	50%
DRM 3	75%




機體輕巧化設計

採超薄輕量設計，安裝地點不受限。



靜音模式


使用靜音模式可降低5dB音量。亦具備外部輸入訊號。



FSV 側吹型

適用於小面積商用或住家空間

長配管 對應，設計更具彈性



	8 / 10 HP
室外機高度差	50m
室內機高度差	15m
最大配管長度	150m (等效配管長度175m)
最大配管總長度	300m

*1 室外機低於室內機時為40 m

配件




* 排水管組CZ-140DRS1(選購品)
* 排水管銜接尺寸：內徑Ø25mm

側吹型 設計施工圖

8/10 HP

單位：mm



		LE1 系列		LYE 系列			
HP		8	10	8	10	8	10
機種名稱		U-8LE1H7	U-10LE1H7	U-8LYE1T7	U-10LYE1T7	U-8LYE1T9	U-10LYE1T9
電源		3 相 4 線式 380V / 60Hz		3 相 4 線式 380V / 60Hz		3 相 3 線式 220V / 60Hz	
性能	冷氣 kW	22.4	28.0	20.0	28.0	20.0	28.0
	暖氣 kW	25.0	31.5	22.5	31.5	22.5	31.5
CSPF 值	冷氣 kWh/kWh	4.86	4.66	5.64	4.91	5.49	4.73
	室外機 kWh/kWh	5.29	4.98	6.37	5.29	6.80	5.36
本體尺寸		高 * 寬 * 深 mm	1500 x 980 x 370	1500 x 980 x 370	1500 x 980 x 370	1500 x 980 x 370	1500 x 980 x 370
淨重		kg	132	133	132	133	132
電力額定值	冷氣 運轉電流 A	11.7	16.0	10.50	17.00	20.00	37.00
	消耗功率 kW	6.45	9.15	6.00	9.10	5.28	12.70
	暖氣 運轉電流 A	12.1	16.6	10.88	17.60	27.00	40.00
	消耗功率 kW	6.71	9.52	6.04	9.52	7.50	13.50
壓縮機		型式X數量	雙汽缸迴轉式X1		雙汽缸迴轉式X1		雙汽缸迴轉式X1
		驅動方式	DC 變頻		DC 變頻		DC 變頻
		馬達輸出功率 kW	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
		曲軸箱加熱器 kW	0.028	0.028	-	-	-
風扇馬達		型式X數量	無刷式 DC 馬達數量X2		無刷式 DC 馬達數量X2		無刷式 DC 馬達數量X2
		風量 m³/min	150	160	150	160	150
		馬達輸出功率 kW	0.12x2	0.12x2	0.12x2	0.12x2	0.12x2
保護裝置	高壓壓力 SW	•	•	•	•	•	•
	高壓壓力 SENSOR	•	•	•	•	•	•
	低壓壓力 SENSOR	•	•	•	•	•	•
	壓縮機吐出溫	•	•	•	•	•	•
	壓縮機吸入溫	•	•	•	•	•	•
	冷凝溫度保護	•	•	•	•	•	•
	壓縮機回油制御	•	•	•	•	•	•
變頻迴路	過電流 FUSE	•	•	•	•	•	•
	壓縮機吐出溫	•	•	•	•	•	•
	冷凝溫度保護	•	•	•	•	•	•
	最大運轉電流制限	•	•	•	•	•	•
風扇馬達	壓縮機回油制御	•	•	•	•	•	•
	過電流保護	•	•	•	•	•	•
	過負荷保護	•	•	•	•	•	•
	LOCK 保護	•	•	•	•	•	•
熱交換器型式		波浪平板鋁箔片 + 內螺紋銅管					
冷媒		種類	R410A 環保冷媒				
		出廠時冷媒量 kg	6.3	6.6	6.3	6.6	6.3
配管連接	氣管 mm	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø22.22 (Ø7/8)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø22.22 (Ø7/8)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø22.22 (Ø7/8)
	液管 mm	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)
環境溫度範圍		冷氣 -10℃ DB ~ +46℃ DB, 暖氣 -20℃ DB ~ +18℃ DB					
噪音值	一般模式 dB(A)	59.0	62.0	59.0	62.0	59.0	62.0
	靜音模式 dB(A)	52.0	55.0	52.0	55.0	52.0	55.0

規格如有變更，恕不另行通知。

* 本公司產品冷、暖氣之性能測試皆依照CNS3615【空氣調節機】、CNS14464【無風管空氣調節機與熱泵之試驗法及性能等級】
CNS15173【接風管型空氣調節機級空氣對空氣式熱泵之試驗法及性能等級】之標準，進行試驗。
* 冷、暖氣能力換算標準：1kW=860kcal

FSV 側吹型

適用於小面積商用或住家空間

標準配管 對應，設計更具彈性



最大配管長度：
• 4~6HP：75m


	4 / 5 / 6 HP
室外機高度差	30m
室內機高度差	10m
最大配管長度	75m (等效配管長度95m)
最大配管總長度	95m

*1 室外機低於室內機時為20 m

側吹型 LYE1 系列 設計施工圖

4/5/6 HP

單位：mm



①	固定孔(4-R6.5)，基礎螺栓：M10
②	冷媒配管(液管)，喇叭口連接(9.52)
③	冷媒配管(氣管)，喇叭口連接(15.88/19.05)
④	電線口(16)

2x32孔(排水孔)在4個32孔中，將2個排水專用孔之一用於安裝排出口。用橡膠塞封住剩下3個孔。

HP		4	5	6	4	5	6
機種名稱		U-4LYE1T6	U-5LYE1T6	U-6LYE1T6	U-4LYE1T9	U-5LYE1T9	U-6LYE1T9
電源		單相 220V / 60Hz			三相 220V / 60Hz		
性能	冷氣	kW	12.5	14.0	15.6	12.5	14.0
	暖氣	kW	14.0	16.0	18.0	14.0	16.0
CSPF 值	冷氣	kWh/kWh	6.63	6.40	6.20	6.63	6.40
	室外機	kWh/kWh	7.47	7.22	6.94	7.47	7.22
本體尺寸	高 * 寬 * 深	mm	955 x 1100 x 370	955 x 1100 x 370	955 x 1100 x 370	955 x 1100 x 370	955 x 1100 x 370
淨重		kg	89	89	89	89	89
電力額定值	冷氣	運轉電流	A	14.0	16.5	20.5	8.8
		消耗功率	kW	2.65	3.35	4.11	2.65
	暖氣	運轉電流	A	15.0	17.2	21.3	9.5
		消耗功率	kW	3.03	3.52	4.40	3.03
壓縮機	雙汽缸迴轉式數量		1			1	
	驅動方式		DC 變頻			DC 變頻	
	馬達輸出功率	kW	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	曲軸箱加熱器	kW	-	-	-	-	-
風扇馬達	無刷式 DC 馬達數量		1			1	
	風量	m³/min	90	90	90	90	90
	馬達輸出功率	kW	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
保護裝置	高壓壓力 SW		•	•	•	•	•
	高壓壓力 SENSOR		•	•	•	•	•
	低壓壓力 SENSOR		-	-	-	•	•
	壓縮機吐出溫		•	•	•	•	•
	壓縮機吸入溫		•	•	•	•	•
	冷凝溫度保護		•	•	•	•	•
變頻迴路	過電流 FUSE		•	•	•	•	•
	最大運轉電流限		•	•	•	•	•
	壓縮機最大頻率制限		•	•	•	•	•
風扇馬達	過電流保護		•	•	•	•	•
	過負荷保護		•	•	•	•	•
	LOCK 保護		•	•	•	•	•
熱交換器型式		多縫風窗式鋁箔片 + 內螺紋銅管					
冷媒	種類		R4 10A 環保冷媒				
	出廠時冷媒量	kg	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
配管連接	氣管	mm	Ø15.88(Ø5/8)	Ø15.88(Ø5/8)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø15.88(Ø5/8)	Ø19.05 (Ø3/4)
	液管	mm	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)
環境溫度範圍			冷氣 -10℃ DB~+46℃ DB, 暖氣 -20℃ DB~+18℃ DB				
噪音值	一般模式	dB(A)	52.0	53.0	55.0	52.0	53.0
	靜音模式	dB(A)	49.0	50.0	52.0	49.0	50.0

規格如有變更，恕不另行通知。

* 本公司產品冷、暖氣之性能測試皆依照CNS3615【空氣調節機】、CNS14464【無風管空氣調節機與熱泵之試驗法及性能等級】、CNS15173【接風管型空氣調節機級空氣對空氣式熱泵之試驗法及性能等級】之標準，進行試驗。

* 冷、暖氣能力換算標準：1kW=860kcal

FSV 側吹型

適用於小面積商用或住家空間

長配管 對應，設計更具彈性



最大配管長度：
• 4~6HP：120m


	4 / 5 / 6 HP
室外機高度差	30m
室內機高度差	15m
最大配管長度	120m (等效配管長度140m)
最大配管總長度	150m

*1 室外機低於室內機時為20 m

側吹型 LYE2 系列 設計施工圖

4/5/6 HP

單位：mm



①	固定孔(4-R6.5)，基礎螺栓：M10
②	冷媒配管(液管)，喇叭口連接(9.52)
③	冷媒配管(氣管)，喇叭口連接(15.88/19.05)
④	電線口(16)

2x32孔(排水孔)在4個32孔中，將2個排水專用孔之一用於安裝排出口。用橡膠塞封住剩下3個孔。

HP		4	5	6	4	5	6
機種名稱		U-4LYE2T6	U-5LYE2T6	U-6LYE2T6	U-4LYE2T9	U-5LYE2T9	U-6LYE2T9
電源		單相 220V / 60Hz			三相 220V / 60Hz		
性能	冷氣	kW	12.5	14.0	15.6	12.5	14.0
	暖氣	kW	14.0	16.0	18.0	14.0	16.0
CSPF 值	冷氣	kWh/kWh	6.63	6.40	6.20	6.63	6.40
	室外機	kWh/kWh	7.47	7.22	6.94	7.47	7.22
本體尺寸	高 * 寬 * 深	mm	955 x 1100 x 370	955 x 1100 x 370	955 x 1100 x 370	955 x 1100 x 370	955 x 1100 x 370
淨重		kg	91	91	91	91	91
電力額定值	冷氣	運轉電流	A	14.0	16.5	20.5	8.8
		消耗功率	kW	2.65	3.35	4.11	2.65
	暖氣	運轉電流	A	15.0	17.2	21.3	9.5
		消耗功率	kW	3.03	3.52	4.40	3.03
壓縮機	雙汽缸迴轉式數量			1		1	
	驅動方式			DC 變頻		DC 變頻	
	馬達輸出功率		kW	3.0	3.0	3.0	3.0
	曲軸箱加熱器		kW	0.022	0.022	0.022	0.022
風扇馬達	無刷式 DC 馬達數量			1		1	
	風量		m³/min	90	90	90	90
	馬達輸出功率		kW	0.09	0.09	0.09	0.09
保護裝置	高壓壓力 SW			●	●	●	●
	高壓壓力 SENSOR			●	●	●	●
	低壓壓力 SENSOR			—	—	—	●
	壓縮機吐出溫			●	●	●	●
	壓縮機吸入溫			●	●	●	●
	冷凝溫度保護			●	●	●	●
變頻迴路	過電流 FUSE			●	●	●	●
	最大運轉電流限			●	●	●	●
	壓縮機最大頻率制限			●	●	●	●
風扇馬達	過電流保護			●	●	●	●
	過負荷保護			●	●	●	●
	LOCK 保護			●	●	●	●
熱交換器型式	多縫風窗式鋁箔片 + 內螺紋銅管						
冷媒	種類		R4 10A 環保冷媒				
	出廠時冷媒量		kg	3.5	3.5	3.5	3.5
配管連接	氣管		mm	Ø15.88(Ø5/8)	Ø15.88(Ø5/8)	Ø19.05 (Ø3/4)	Ø15.88(Ø5/8)
	液管		mm	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)
環境溫度範圍	冷氣 -10℃ DB ~ +46℃ DB, 暖氣 -20℃ DB ~ +18℃ DB						
噪音值	一般模式		dB(A)	52.0	53.0	55.0	52.0
	靜音模式		dB(A)	49.0	50.0	52.0	49.0

規格如有變更，恕不另行通知。

* 本公司產品冷、暖氣之性能測試皆依照CNS3615【空氣調節機】、CNS14464【無風管空氣調節機與熱泵之試驗法及性能等級】
CNS15173【接風管型空氣調節機級空氣對空氣式熱泵之試驗法及性能等級】之標準，進行試驗。
* 冷、暖氣能力換算標準：1kW=860kcal

上吹型
室外機

側吹型
室外機

室內機

FSV 控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

FSV 側吹型


適用於小面積商用或住家空間

分岐管 CZ-P160BK2

分岐管 CZ-P680BK2


詳細規格請參照P.32

線路圖



配管設計

慎選安裝位置，使冷媒配管的長度和尺寸符合下圖的允許範圍內。



冷媒配管長度和安裝高度差的適用範圍

項目	記號	內容	LYE1系列4-6 HP	LYE2系列4-6 HP	LE1/LYE1系列8-10 HP
			長度 (m)	長度 (m)	長度 (m)
允許的配管長度	L1	最大配管長度	75	120	150
	$\Delta L (L2 - L3)$	實際長度 等效長度	95	140	175
	$\ell 1, \ell 2, \ell n$	No.1 配送接頭後最大長度和最小長度的長度差	40	40	40
	$\ell 1, \ell 2, \ell n-1+L1$	各配送管的最大長度	15	30	50
允許的高度差		含各配送管長度 (僅窄管) 的最大配管總長度	95	150	300
	H1	室外機安裝位置高於室內機時	30	30	50
	H2	室外機安裝位置低於室內機時	20	40	40
		室內機間最大高度差	10	15	15

*1: 超過30米時管徑要加大1級

L=長度, H=高度

配管尺寸

主要配管尺寸(LA)

	4 HP	5 HP	6 HP	8 HP	10 HP
系統千瓦數	12.5	14.0	15.6	22.4	28
氣管 (mm)	Ø15.88		Ø19.05		Ø22.22
液管 (mm)	Ø9.52				

配送之後的主要配管尺寸 (LB、LC...)

配送後總性能	上限 kW	7.1	12.1	14.0	15.5
	下限 kW	-	7.1		
配管尺寸	氣管 (mm)	$\varnothing 12.7$	$\varnothing 15.88$	$\varnothing 19.05$	
	液管 (mm)	$\varnothing 9.52$	$\varnothing 9.52$		

附註：若系統僅包含一台6HP的室外機，機體的主要管路(LA)應為19.05。在室內機附近使用漸縮管 (現場供應) 將19.05轉成15.88，然後連接。

附註：若已連接室內機的總性能超過室外機的總性能，請選擇室外機總性能適用的主要配管尺寸。

單位：mm，kW=千瓦

室內機配管連接($\ell 1, \ell 2... \ell n-1$)

室內機類型	22	28	36	45	56	73	90	106	140	160	224	280
氣管 (mm)	Ø12.7					Ø15.88					Ø19.05	Ø22.22
液管 (mm)	Ø6.35					Ø9.52						

單位：mm

系統限制

室外機	LE1		LYE1				
	8 HP	10 HP	4 HP	5 HP	6 HP	8 HP	10 HP
可連接室內機的最大數量	13	13	6	8	9	11	13
允許的室內機／室外機最大性能比	50 - 130%						

kW=千瓦

FSV 室內機

對應各種空間，自由搭配有11型式，87機種可選擇

容量 kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	6.0	6.3	7.1	7.3	8.0	9.0	10.6	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
嵌入式四方吹 U2型	 S-22MU2E5A	 S-28MU2E5A	 S-36MU2E5A	 S-45MU2E5A		 S-56MU2E5A	 S-60MU2E5A			 S-73MU2E5A		 S-90MU2E5A	 S-106MU2E5A		 S-140MU2E5A	 S-160MU2E5A		
嵌入式 迷你四方吹 Y2型	 S-22MY2E5A	 S-28MY2E5A	 S-36MY2E5A	 S-45MY2E5A		 S-56MY2E5A												
嵌入式一方吹 D1型		 S-28MD1E5	 S-36MD1E5	 S-45MD1E5		 S-56MD1E5				 S-73MD1E5								
低靜壓風管型 N1型 	 S-22N1E5	 S-28N1E5	 S-36N1E5	 S-45N1E5	 S-50N1E5	 S-56N1E5		 S-63N1E5		 S-71N1E5	 S-80N1E5	 S-90N1E5	 S-106N1E5	 S-112N1E5	 S-140N1E5	 S-160N1E5		
超薄低靜壓 風管型 Z1型	 S-22MZ1H4A	 S-28MZ1H4A	 S-36MZ1H4A	 S-45MZ1H4A		 S-56MZ1H4A	 S-60MZ1H4A			 S-73MZ1H4A								
中靜壓風管型 F1型 	 S-22F1T6	 S-28F1T6	 S-36F1T6	 S-45F1T6	 S-50F1T6	 S-56F1T6		 S-63F1T6		 S-71F1T6	 S-80F1T6	 S-90F1T6	 S-106F1T6	 S-112F1T6	 S-140F1T6	 S-160F1T6		
中靜壓風管型 F2型	 S-22MF2E5A	 S-28MF2E5A	 S-36MF2E5A	 S-45MF2E5A		 S-56MF2E5A	 S-60MF2E5A			 S-73MF2E5A		 S-90MF2E5A	 S-106MF2E5A		 S-140MF2E5A	 S-160MF2E5A		
高靜壓風管型 E1型(AC馬達)																	 S-224ME1E5	
高靜壓風管型 E2型(DC馬達)																	 S-224ME2E5	 S-280ME2E5
壁掛型 S1型 	 S-22S1T6	 S-28S1T6	 S-36S1T6	 S-45S1T6		 S-56S1T6		 S-63S1T6		 S-71S1T6	 S-80S1T6	 S-90S1T6	 S-106S1T6					
壁掛型 K2型	 S-22MK2E5A	 S-28MK2E5A	 S-36MK2E5A	 S-45MK2E5A		 S-56MK2E5A				 S-73MK2E5A			 S-106MK2E5A					

上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

FSV 室內機

搭配配件一覽表

等級	類型	U2 型 嵌入式四方吹	Y2型 嵌入式迷你四方吹	D1型 嵌入式一方吹	N1型 低靜壓風管型	Z1型 超薄低靜壓風管型	F1型 中靜壓風管型	F2型 中靜壓風管型	E1 型 高靜壓風管型	E2 型 高靜壓風管型	S1型 壁掛型	K2型 壁掛型
功能		 自我診斷	 自我診斷	 自我診斷	 自我診斷	 自我診斷	 自我診斷	 自我診斷	 自我診斷	 自我診斷	 自我診斷	 自我診斷
		 自動風扇	 自動風扇	 自動風扇	 自動風扇	 自動風扇	 自動風扇	 自動風扇	 自動風扇	 自動風扇	 自動風扇	 自動風扇
		 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能	 乾爽除濕機能
功能		 自動重新啟動	 自動重新啟動	 自動重新啟動	 自動重新啟動	 自動重新啟動	 自動重新啟動	 自動重新啟動	 自動重新啟動	 自動重新啟動	 自動重新啟動	 自動重新啟動
		 遙控送風	 遙控送風	 遙控送風			 遙控送風	 遙控送風		 遙控送風	 遙控送風	 遙控送風
		 排水幫浦	 排水幫浦	 排水幫浦	 排水幫浦			 排水幫浦			 排水幫浦	
功能		 DC直流馬達	 DC直流馬達	 DC直流馬達	 DC直流馬達	 DC直流馬達	 DC直流馬達	 DC直流馬達		 DC直流馬達	 DC直流馬達	 DC直流馬達
		 nanoe			 nanoe		 nanoe	 nanoe			 nanoe	
		 (除濕機能)										
具內建無線控制器之接收器											●	●
具內建膨脹閥		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
必備品 需另購	標準面板	CZ-KPU3(售完為止) CZ-KPU3H	CZ-KPY3AW	CZ-KPD2								
	外部膨脹閥 (參考P.76)										●S-22-36: CZ-P001 ●S-45-56: CZ-P003 ●S-63-80: CZ-P004 ●S-90-160: CZ-P005	
選購品	回風箱 • N1 型 低靜壓室內機 (參考P.57~58) • F1 型 中靜壓室內機 (參考P.62)				●S-22-50: CZ-H002 ●S-56-71: CZ-H003 ●S-80-90: CZ-H004 ●S-106-160: CZ-H005	●S-22-50: CZ-H010 ●S-56-71: CZ-H011 ●S-80-90: CZ-H012 ●S-106-160: CZ-H013						
	• E1 型 阻隔閥門套件 (參考P.69) • K2 型 壁掛外接式膨脹閥 (參考P.80)								CZ-P160RVK2		●S-22-56: CZ-P56SVK2 ●S-73-106: CZ-P160SVK2	
	排水幫浦					CZ-73DMZ1						
	 nanoe™	CZ-CNEXU1										
	分歧管 依系統配置選購 (參考P.31~P.32)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	控制器 依個人需求選購 (參考P.83~P.84)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

U2型 嵌入型四方吹

薄型，輕巧之機體設計

全系列機種裝飾面板尺寸統一化（950×950mm）



- 奈米水離子 (選購機能)
- 自我診斷功能
- 自動風扇運轉
- 乾爽除溼機能
- 自動重新啟動功能
- 自動搖擺送風 (自動扇葉控制)
- 內建排水幫浦
- DC直流馬達


技術重點

- 精巧設計
- 減少噪音（相較於舊機種）
- 高效率直流風扇馬達
- 強力排水幫浦，揚程可達850mm
- 輕量設計
- 新鮮空氣預留開口
- 分流風管連接
- 分流通路連接

更輕、更薄，更容易安裝

只有24kg的輕量機體，而且非常纖薄，高度只有256mm，可安裝在狹窄的天花板內。

* 適用於2.2-9.2型



從天花板表面算起850mm揚程的排水幫浦

內部幫浦允許排水配管可提高至機體底部上方的850公釐處。



輕鬆微調機身懸吊高度

天花板護板的四個角落採用可拆式角落袋。



安裝之後，仍可拆下角落袋，輕鬆微調懸吊高度



易於清潔的吸氣格柵與扇葉




用手便可輕鬆拆下可拆洗式扇葉。




吸氣格柵可90度轉動

引導氣流方向，以避免因氣流造成的天花板髒汙

先進氣流設計減少了傳統天花板機體出風口附近，因氣流造成的凝結物及髒汙。





傳統型
排放氣流直接接觸天花板，弄髒天花板。



個別扇葉控制

個別扇葉控制功能可彈性控制氣流方向。利用有線定時器遙控器上的設定，個別控制4個扇葉角度，藉此提高氣流控制彈性，滿足室內的各種需求。

* 需要在系統試運轉程序預先設定這個功能。




熱顯像溫度分布（冷氣運轉）

溫度記錄器上的溫度分佈情形（冷氣運作）
模擬條件：冷氣模式下的S-140M嵌入型四方吹/
地板面積為225m²/天花板高度為3m






使用高規格有線遙控器，能簡易設定個別扇葉角度。





適用於挑高空間（10.6kW以上機種可高達5m高）

機體可安裝在天花板挑高的空間，冬季時仍可供應足夠的地面暖氣。（請參閱以下的天花板高度說明。）

挑高天花板（原廠設定）

新機種			
能力	2.2-5.6kW	6.0-9.0kW	10.6-16.0kW

最佳化設計

10.6-16.0kW			
能力	四向供風 挑高天花板設定2	三向供風 使用選購的阻風材料	二向供風 使用選購的阻風材料

天花板高度說明

室內機	*1 設定	四向供風			三向供風 (選購的阻風材料)	二向供風 (選購的阻風材料)*2
	原廠設定1	挑高天花板 設定1	挑高天花板 設定2			
2.2-5.6kW	2.7	3.2	3.5	3.8	4.2	
6.0-9.0kW	3.0	3.3	3.6	3.8	4.2	
10.6-16.0kW	3.6	3.9	4.5	4.7	5.0	

*1 當機體使用非出廠設定的配置時，有必要於現場進行設定以增加氣流。

*2 使用阻風材料(CZ-CFU3)完全阻斷二向氣流，成為二向供風。

D1型 嵌入式一方吹

專為安裝在天花板夾層中所設計

配備安靜卻強力的風扇，可從4.2m高的天花板吹到地板。



自我診斷功能



自動風扇運轉



乾爽除溼機能



自動
重新啟動功能



自動搖擺送風
(自動扇葉控制)



內建排水幫浦




DC直流馬達

技術重點

- 超薄
- 適用於標準和挑高天花板
- 內建排水幫浦，具747mm揚程
- 易於安裝與保養
- 可輕鬆調整懸吊高度
- 使用直流風扇馬達改善能源效率

排水高度

內建排水幫浦可提供靈活安裝選項，排水高度從天花板高度算起，可提高至 590 公釐處。



機體具3種送風系統，可用於各種用途



(1) 單向「下吹」系統

強力的單向「下吹」系統，氣流可從挑高4.2m天花板直抵地板。



(2) 雙向「下吹」「前吹」系統

結合了「下吹」和「前吹」系統，對大範圍區域送風。



(3) 單向「前吹」系統

這個強力的「前吹」系統可有效調節機體前方區域的溫度。
(須備有額外配件)

標準面板

(必備品需另購)



20x1230x800mm
(高x寬x深)
CZ-KPD2



機種名稱		S-28MD1E5	S-36MD1E5	S-45MD1E5	S-56MD1E5	S-73MD1E5
電源		單相 220V / 60Hz				
本體尺寸	高×寬×深	mm 200+(20) x 1000 (1230) x 710 (800)				
冷氣能力	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.3
暖氣能力	kW	3.2	4.2	5.0	6.3	8.0
消耗功率	冷氣	kW	0.052	0.052	0.052	0.089
	暖氣	kW	0.042	0.042	0.042	0.077
電流	冷氣	A	0.40	0.40	0.40	0.71
	暖氣	A	0.36	0.36	0.36	0.66
風扇馬達	型式*數量	無刷式DC直流馬達				
	風量(高/中/低)	m³/min	12.0/10.0/9.0	12.0/10.0/9.0	12.0/11.0/10.0	13.0/11.5/10.0
	馬達輸出功率	kW	0.05	0.05	0.05	0.05
	機外靜壓	Pa	-	-	-	-
膨脹閥	型式	電子式膨脹弁				
噪音值	(高/中/低)	dB(A)	36/34/33	36/34/33	36/35/34	38/36/34
配管連接	液管	mm	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)
	氣管	mm	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)
	排水配管		VP-25	VP-25	VP-25	VP-25
淨重(面板)	kg	21 (+5.5)	21 (+5.5)	21 (+5.5)	21 (+5.5)	22 (+5.5)
標準面板	型號	CZ-KPD2				
(必備品需另購)	尺寸(高×寬×深)	mm 20 x 1230 x 800				


* () 內的值表示外部尺寸，淨重代表所選購天花板護板的值。

規格如有變更，恕不另行通知。

全球備註	額定條件:	冷氣	暖氣
	室內氣溫室	27°C DB/19°C WB	20°C DB
	外氣溫	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB


D1型 設計施工圖

- ① 進氣格柵
- ② 出風口
- ③ 冷媒配管（液管）
尺寸 28 至 56：6.35（喇叭口）
尺寸 73：9.52（喇叭口）
- ④ 冷媒配管（氣管）
尺寸 28 至 56：12.7（喇叭口）
尺寸 73：15.88（喇叭口）
- ⑤ 排水連接 VP25（外徑32）
- ⑥ 電源配線口
- ⑦ 出風管連接口（適用於傾斜式天花板）
- ⑧ 無線遙控接收器（選購配件）
- ⑨ 懸吊固定件（4-12 X 30 插槽）
- ⑩ 新鮮空氣進氣口（100）



單位：公釐

N1型 低靜壓風管型



搭載nanoe™專利健康科技的吊隱式室內機



奈米水離子



自我診斷功能



自動風扇運轉



乾爽除濕機能



自動重新
啟動功能



DC直流馬達

技術重點

- 可變機外靜壓
- 智慧出風溫度控制，暖房模式下避免冷風吹襲的情形
- 全方位回風設計，安裝方式多樣化
- 機體高度26cm，易安裝
- 可設定式氣溫控制
- 自然排水方式
- 開放式配電盒、送風機，易於保養
- 直流送風馬達

(S-22N1E5-S-90N1E5：26cm、S-106N1E5-S-160N1E5：29cm)

可變機外靜壓

視風管設計情況使用最佳氣流設定。

利用直流馬達達到最佳控制

使用
短風管設計的地方
(如旅館)

10Pa


80Pa

使用長風管設計
或搭配高效率濾網
使用的地方


*詳情請參閱技術資料手冊。22-90 機型為10~40Pa，106-160 機型為10~80Pa

多樣化系統範例圖


• 回風及出風加風管



• 自由回風




• 假樑側向出風



室內機機身底側必須具有檢修埠口（450 mm x 450 mm 以上）。


自然排水方式

利用重力原理，讓凝結水順著排水管
自然流下排出，無需額外的排水幫浦。



回風箱（選購品）

CZ-H002/CZ-H003/CZ-H004/CZ-H005
(依照規格表選用P.57~58)



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

N1型 低靜壓風管型



S-22N1E5/S-28N1E5/S-36N1E5/
S-45N1E5/S-50N1E5



S-56N1E5/S-63N1E5/S-71N1E5



S-80N1E5/S-90N1E5



S-106N1E5/S-112N1E5/
S-140N1E5/S-160N1E5

N1 型 式樣表


機種名稱		S-22N1E5	S-28N1E5	S-36N1E5	S-45N1E5	S-50N1E5	S-56N1E5	S-63N1E5	S-71N1E5	S-80N1E5	S-90N1E5	S-106N1E5	S-112N1E5	S-140N1E5	S-160N1E5	
電源		單相 220V / 60Hz							單相 220V / 60Hz							
本機尺寸 高 x 寬 x 深		mm	260 x 1130 x 500	260 x 1130 x 500	260 x 1130 x 500	260 x 1130 x 500	260 x 1130 x 500	260 x 1330 x 500	260 x 1330 x 500	260 x 1480 x 500	260 x 1480 x 500	290 x 1480 x 545	290 x 1480 x 545	290 x 1480 x 545	290 x 1480 x 545	
冷氣能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.6	11.2	14.0	
暖氣能力		kW	2.5	3.2	4.2	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.4	12.5	16.0	
消耗功率	冷氣	kW	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08	0.08	0.085	0.1	0.1	0.11	0.16	0.17	0.22	
	暖氣	kW	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08	0.08	0.085	0.1	0.1	0.11	0.16	0.17	0.22	
電流	冷氣	A	0.35	0.35	0.45	0.60	0.60	0.60	0.65	0.75	0.75	0.80	1.20	1.25	1.55	
	暖氣	A	0.35	0.35	0.45	0.60	0.60	0.60	0.65	0.75	0.75	0.80	1.20	1.25	1.55	
風扇馬達	型式 * 數量	無刷式 DC 直流馬達														
	風量 (高 / 中 / 低) m³/min	14.0/12.0/11.0	14.0/12.0/11.0	17.0/14.0/12.0	20.0/15.0/12.0	20.0/15.0/12.0	20.0/18.0/14.0	21.0/18.0/14.0	23.0/20.0/17.0	23.0/20.0/17.0	24.0/21.0/17.0	30.0/27.0/22.0	31.0/28.0/22.0	33.0/30.0/22.0	35.0/32.0/22.0	
	馬達輸出功率	kW	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.13	0.13	0.13	0.20	0.20	0.20	0.20	
	機外靜壓	Pa	10 (10-40)							10 (10-40)				50 (10-80)		
膨脹閥	型式	電子式膨脹弁														
噪音值 (高 / 中 / 低)	dB(A)	33/30/28	33/30/28	33/30/28	34/32/29	34/32/29	38/35/31	38/35/31	39/36/33	39/36/33	39/36/33	40/37/33	40/37/33	40/37/33	40/37/33	
配管連接	液管	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	
	氣管	mm	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	
	排水配管	MPT3/4"														
淨重 (面板)	kg	19	19	19	20	20	24	24	24	26	26	30	30	30	30	
回風箱	型號	CZ-H002	CZ-H002	CZ-H002	CZ-H002	CZ-H002	CZ-H003	CZ-H003	CZ-H003	CZ-H004	CZ-H004	CZ-H005	CZ-H005	CZ-H005	CZ-H005	
(選購品)	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	259 x 803 x 270	259 x 803 x 270	259 x 803 x 270	259 x 803 x 270	259 x 803 x 270	259 x 1003 x 270	259 x 1003 x 270	259 x 1003 x 270	259 x 1113 x 270	259 x 1113 x 270	292 x 1113 x 303	292 x 1113 x 303	292 x 1113 x 303	292 x 1113 x 303	
回風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	250 x 794 x 33	250 x 794 x 33	250 x 794 x 33	250 x 794 x 33	250 x 794 x 33	250 x 994 x 33	250 x 994 x 33	250 x 994 x 33	250 x 1104 x 33	250 x 1104 x 33	283.4 x 1104 x 33	283.4 x 1104 x 33	283.4 x 1104 x 33	283.4 x 1104 x 33	
出風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	142 x 794 x 19	142 x 794 x 19	142 x 794 x 19	142 x 794 x 19	142 x 794 x 19	142 x 994 x 19	142 x 994 x 19	142 x 994 x 19	142 x 1104 x 19	142 x 1104 x 19	186 x 1104 x 19	186 x 1104 x 19	186 x 1104 x 19	186 x 1104 x 19	

規格如有變更，恕不另行通知。

N1 型 設計施工圖


1. S-22N1E5/ S-28N1E5/ S-36N1E5/ S-45N1E5/ S-50N1E5

- ①冷媒配管接頭(液管) Ø6.35 喇叭口
- ②冷媒配管接頭(氣管) Ø12.7 喇叭口
- ③排水管接頭 MPT 3/4"
- ④懸吊扣耳
- ⑤電裝控制盒
- ⑥電源配線口
- ⑦接出風管凸緣
- ⑧接吸風管凸緣
- ⑨送風馬達
- ⑩風胴及扇葉
- ⑪滴水盤
- ⑫熱交換器
- ⑬nanoe™產生器




2. S-56N1E5/ S-63N1E5/ S-71N1E5

- ①冷媒配管接頭(液管) 56 : Ø6.35 喇叭口
63/71 : Ø9.52 喇叭口
- ②冷媒配管接頭(氣管) 56 : Ø12.7 喇叭口
63/71 : Ø15.88 喇叭口
- ③排水管接頭 MPT 3/4"
- ④懸吊扣耳
- ⑤電裝控制盒
- ⑥電源配線口
- ⑦接出風管凸緣
- ⑧接吸風管凸緣
- ⑨送風馬達
- ⑩風胴及扇葉
- ⑪滴水盤
- ⑫熱交換器
- ⑬nanoe™產生器




3. S-80N1E5/ S-90N1E5

- ①冷媒配管接頭(液管) Ø9.52 喇叭口
- ②冷媒配管接頭(氣管) Ø15.88 喇叭口
- ③排水管接頭 MPT 3/4"
- ④懸吊扣耳
- ⑤電裝控制盒
- ⑥電源配線口
- ⑦接出風管凸緣
- ⑧接吸風管凸緣
- ⑨送風馬達
- ⑩風胴及扇葉
- ⑪滴水盤
- ⑫熱交換器
- ⑬nanoe™產生器



4. S-106N1E5/ S-112N1E5/ S-140N1E5/ S-160N1E5


- ①冷媒配管接頭(液管) Ø9.52 喇叭口
- ②冷媒配管接頭(氣管) Ø15.88 喇叭口
- ③排水管接頭 MPT 3/4"
- ④懸吊扣耳
- ⑤電裝控制盒
- ⑥電源配線口
- ⑦接出風管凸緣
- ⑧接吸風管凸緣
- ⑨送風馬達
- ⑩風胴及扇葉
- ⑪滴水盤
- ⑫熱交換器
- ⑬nanoe™產生器



Z1型 超薄低靜壓風管型

隱藏式風管

超薄Z1型領先業界的同類產品。
其高度只有200公釐，安裝更具靈活性，各種環境皆適用。
此外，Z1型的高效能與極低噪音，是飯店與小型辦公室的最合適選擇。



S-22MZ1H4A/ S-28MZ1H4A/ S-36MZ1H4A/
S-45MZ1H4A/ S-56MZ1H4A/ S-60MZ1H4A



S-73MZ1H4A



自我診斷功能



自動風扇運轉



乾爽除濕機能



自動重新
啟動功能




DC直流馬達

技術重點

- 超薄外型：所有機種皆為200公釐
- DC風扇馬達可大幅減少耗電
- 特別適用於裝有狹窄假天花板的飯店
- 透過外部電箱可方便執行保養與維修
- 靜壓值可達29Pa，易於風管規劃
- 排水幫浦（選購）


所有機種均具備超薄外型

所有機種皆為200公釐，以便安裝在極狹窄的天花板。



排水幫浦性能提升！（選購品）

使用選購的高揚程排水幫浦，排水配管的上升高度
可從機身的底部提升至700公釐。



CZ-73DMZ1

機種名稱		S-22MZ1H4A	S-28MZ1H4A	S-36MZ1H4A	S-45MZ1H4A	S-56MZ1H4A	S-60MZ1H4A	S-73MZ1H4A
電源		單相 220V / 60Hz						
本體尺寸 高 x 寬 x 深	mm	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 1050 × 550
冷氣能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.0	7.3
暖氣能力	kW	2.5	3.2	4.2	5.1	6.4	7.1	8.0
消耗功率	冷氣	kW	0.075	0.080	0.085	0.095	0.100	0.125
	暖氣	kW	0.075	0.080	0.085	0.095	0.100	0.125
電流	冷氣	A	0.50	0.55	0.60	0.70	0.75	0.80
	暖氣	A	0.50	0.55	0.60	0.70	0.75	0.80
風扇馬達	型式 * 數量	無刷式 DC 直流馬達						
	風量 (高 / 中 / 低) m³/min	8.0/7.0/6.0	10.0/9.0/7.0	10.0/9.0/7.0	11.5/10.5/8.5	12.0/11.0/9.0	14.5/12.5/10.5	18.0/14.0/11.0
	馬達輸出功率	kW						
	機外靜壓	Pa						
膨脹閥	型式	電子式膨脹弁						
噪音值 (高 / 中 / 低)	dB(A)	28/27/25	30/29/27	32/30/28	34/32/30	35/33/31	38/35/33	40/38/36
配管連接	液管	mm	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)
	氣管	mm	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)
	排水配管	O.D. Ø20.5 mm / I.D. Ø15.5mm						
淨重	kg	17	17	18	18	18	18	24
回風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	-	-	-	-	-	-	-
出風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	131.0x962x30
全球備註	額定條件:	冷氣	暖氣					
	室內氣溫	27°C DB/19°C WB	20°C DB					
	室外氣溫	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB					


規格如有變更，恕不另行通知。

Z1 型 設計施工圖

尺寸 S-22MZ1H4A/ S-28MZ1H4A/
S-36MZ1H4A/ S-45MZ1H4A/
S-56MZ1H4A/ S-60MZ1H4A

尺寸 S-73MZ1H4A

- a) 冷媒配管接頭 (液管)
- b) 冷媒配管接頭 (氣管)
- c) 下方排水口 O.D. Ø20.5 公釐 / I.D. Ø15.5 公釐
- d) 懸吊扣耳 (4-12x30 公釐)
- e) 電源插座
- f) 彈性出風管凸緣
- g) 電子組件箱



單位：公釐

F1型 中靜壓風管型

搭載nanoe™專利健康科技的吊隱式室內機



F1 型式樣表

技術重點

- 可變機外靜壓
- 智慧出風溫度控制，暖房模式下避免冷風吹襲的情形
- 全方位回風設計，安裝方式多樣化
- 機體高度29cm，易安裝
- 可設定式氣溫控制
- 自然排水方式
- 開放式配電盒、送風機，易於保養
- 直流送風馬達

可變機外靜壓 視風管設計情況使用最佳氣流設定。

使用短風管設計的地方（如旅館） **10Pa** **150Pa** 使用長風管設計或搭配高效率濾網使用的地方

利用直流馬達達到最佳控制

*詳情請參閱技術資料手冊。22-90 機型為10~100Pa，106-160 機型為10~150Pa

多樣化系統範例圖

- 回風及出風加風管
- 自由回風
- 假樑側向出風

檢修埠口

室內機機身底側必須具有檢修埠口（450 mm x 450 mm 以上）。

自然排水方式

利用重力原理，讓凝結水順著排水管自然流下排出，無需額外的排水幫浦。

排水管需向下傾斜1/100以上

管夾

回風箱（選購品）

CZ-H010/CZ-H011/CZ-H012/CZ-H013（依照規格表選用P.62）

*後側回風 回風箱 隱藏型


機種名稱		S-22F1T6	S-28F1T6	S-36F1T6	S-45F1T6	S-50F1T6	S-56F1T6	S-63F1T6
電源		單相 220V / 60Hz						
本體尺寸 高 x 寬 x 深		mm 290 x 1130 x 545					290 x 1330 x 545	
冷氣能力		kW 2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	6.3
暖氣能力		kW 2.5	3.2	4.2	5.0	5.6	6.3	7.1
消耗功率	冷氣	kW 0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09
	暖氣	kW 0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09
電流	冷氣	A 0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7
	暖氣	A 0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7
風扇馬達	型式 * 數量	無刷式 DC 直流馬達						
	風量 (高 / 中 / 低) m³/min	14.0/13.0/10.0	14.0/13.0/10.0	14.0/13.0/10.0	16.0/15.0/12.0	16.0/15.0/12.0	21.0/19.0/15.0	21.0/19.0/15.0
	馬達輸出功率	kW 0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	機外靜壓	Pa 50 (10-100)						
膨脹閥	型式	電子式膨脹弁						
噪音值 (高 / 中 / 低)		dB(A) 35/32/29	35/32/29	35/32/29	36/34/30	36/34/30	39/36/32	39/36/32
配管連接	液管	mm Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52
	氣管	mm Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.88
	排水配管	MPT3/4"						
淨重 (面板)		kg 22	22	22	23	23	28	28
回風箱 (選購品)	型號	CZ-H010	CZ-H010	CZ-H010	CZ-H010	CZ-H010	CZ-H011	CZ-H011
	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	292x803x303	292x803x303	292x803x303	292x803x303	292x803x303	292x1003x303	292x1003x303
回風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	283.4x794x33	283.4x794x33	283.4x794x33	283.4x794x33	283.4x794x33	283.4x994x33	283.4x994x33
出風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	178.2x794x19	178.2x794x19	178.2x794x19	178.2x794x19	178.2x794x19	178.2x994x19	178.2x994x19
機種名稱		S-71F1T6	S-80F1T6	S-90F1T6	S-106F1T6	S-112F1T6	S-140F1T6	S-160F1T6
電源		單相 220V / 60Hz						
本體尺寸 高 x 寬 x 深		mm 290 x 1330 x 545	290 x 1480 x 545		290 x 1630 x 545			
冷氣能力		kW 7.1	8.0	9.0	10.6	11.2	14.0	16.0
暖氣能力		kW 8.0	9.0	10.0	11.4	12.5	16.0	18.0
消耗功率	冷氣	kW 0.09	0.135	0.135	0.2	0.2	0.21	0.225
	暖氣	kW 0.09	0.135	0.135	0.2	0.2	0.21	0.225
電流	冷氣	A 0.7	0.99	0.99	1.8	1.8	1.9	2.05
	暖氣	A 0.7	0.99	0.99	1.8	1.8	1.9	2.05
風扇馬達	型式 * 數量	無刷式 DC 直流馬達						
	風量 (高 / 中 / 低) m³/min	21.0/19.0/15.0	25.0/23.0/19.0	25.0/23.0/19.0	32.0/27.0/22.0	32.0/27.0/22.0	34.0/29.0/23.0	36.0/31.0/25.0
	馬達輸出功率	kW 0.13	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	機外靜壓	Pa 50 (10-100)				100 (10-150)		
膨脹閥	型式	電子式膨脹弁						
噪音值 (高 / 中 / 低)		dB(A) 39/36/32	40/37/34	40/37/34	42/38/34	42/38/34	43/39/36	44/40/37
配管連接	液管	mm Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	氣管	mm Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88
	排水配管	MPT3/4"						
淨重 (面板)		kg 28	30	30	33	33	33	33
回風箱 (選購品)	型號	CZ-H011	CZ-H012	CZ-H012	CZ-H013	CZ-H013	CZ-H013	CZ-H013
	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	292x1003x303	292x1113x303	292x1113x303	292x1209x303	292x1209x303	292x1209x303	292x1209x303
回風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	283.4x994x33	283.4x1104x33	283.4x1104x33	283.4x1200x33	283.4x1200x33	283.4x1200x33	283.4x1200x33
出風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	178.2x994x19	178.2x1104x19	178.2x1104x19	178.2x1200x19	178.2x1200x19	178.2x1200x19	178.2x1200x19

F1型 中靜壓風管型

F1 型 設計施工圖


1. S-22F1T6/S-28F1T6/S-36F1T6/ S-45F1T6/S-50F1T6

- ①冷媒配管接頭(液管)
Ø6.35 喇叭口
- ②冷媒配管接頭(氣管)
Ø12.7 喇叭口
- ③排水管接頭 MPT 3/4"
- ④懸吊扣耳
- ⑤電裝控制盒
- ⑥電源配線口
- ⑦接出風管凸緣
- ⑧接吸風管凸緣
- ⑨送風馬達
- ⑩風胴及扇葉
- ⑪滴水盤
- ⑫熱交換器
- ⑬nanoe™產生器




2. S-56F1T6/S-63F1T6/S-71F1T6

- ①冷媒配管接頭(液管)
56:Ø 6.35喇叭口
63/71:Ø 9.52喇叭口
- ②冷媒配管接頭(氣管)
56:Ø 12.7喇叭口
63/71:Ø 15.88喇叭口
- ③排水管接頭 MPT 3/4"
- ④懸吊扣耳
- ⑤電裝控制盒
- ⑥電源配線口
- ⑦接出風管凸緣
- ⑧接吸風管凸緣
- ⑨送風馬達
- ⑩風胴及扇葉
- ⑪滴水盤
- ⑫熱交換器
- ⑬nanoe™產生器




3. S-80F1T6/S-90F1T6

- ①冷媒配管接頭(液管)
Ø 9.52喇叭口
- ②冷媒配管接頭(氣管)
Ø 15.88喇叭口
- ③排水管接頭 MPT 3/4"
- ④懸吊扣耳
- ⑤電裝控制盒
- ⑥電源配線口
- ⑦接出風管凸緣
- ⑧接吸風管凸緣
- ⑨送風馬達
- ⑩風胴及扇葉
- ⑪滴水盤
- ⑫熱交換器
- ⑬nanoe™產生器



4. S-106F1T6/S-112F1T6/ S-140F1T6/S-160F1T6

- ①冷媒配管接頭(液管)
Ø 9.52喇叭口
- ②冷媒配管接頭(氣管)
Ø 15.88喇叭口
- ③排水管接頭 MPT 3/4"
- ④懸吊扣耳
- ⑤電裝控制盒
- ⑥電源配線口
- ⑦接出風管凸緣
- ⑧接吸風管凸緣
- ⑨送風馬達
- ⑩風胴及扇葉
- ⑪滴水盤
- ⑫熱交換器
- ⑬nanoe™產生器



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

F2 型 中靜壓風管型

專為需要使用固定式方形風管的應用所設計
而且裝了內部濾網作為標準配備。



- 自我診斷功能
- 自動風扇運轉
- 乾爽除濕機能
- 自動重新啟動功能
- 內建排水幫浦
- DC直流馬達

技術重點

- 可變機外靜壓
- 25dB(A) 低噪音，業界首屈一指
- 內建排水幫浦，具 702 mm 揚程
- 易於安裝與保養
- 智慧出風溫度控制，暖房模式下避免冷風吹襲的情形
- 可設定式氣溫控制
- 含可拆洗式防霉濾網

可變機外靜壓


視風管設計情況使用最佳氣流設定。



* 詳情請參閱技術資料手冊。22~90機型為10~100Pa，106~160機型為10~150Pa


系統範例圖

室內機機身底側必須具有檢修埠口（450mmx450mm以上）。



更強力的排水幫浦

利用高揚程排水幫浦，排水配管的高度可提高至機體底座上方702mm的位置。





F2型 外部機件構造說明



F2型 智慧出風溫度控制系統


- 可控制出風溫度，以達成精確的室溫控制。
- 暖氣運轉時可減少冷風吹襲現象（cold draft）。



V-形熱交換器

為提升熱交換效能，原有 V 形熱交換器經開發，結合高效率狹縫風扇和高效率溝槽傳熱管，可增加約 80% 的熱交換表面區域。

增加約 30% 至 80% 表面區域



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

F2型 中靜壓風管型

全球備註	額定條件:	冷氣	暖氣
	室內氣溫	27℃ DB/19℃ WB	20℃ DB
	室外氣溫	35℃ DB/24℃ WB	7℃ DB/6℃ WB
規格如有變更，恕不另行通知			


機種名稱			S-22MF2E5A	S-28MF2E5A	S-36MF2E5A	S-45MF2E5A	S-56MF2E5A		S-60MF2E5A	S-73MF2E5A	S-90MF2E5A	S-106MF2E5A	S-140MF2E5A	S-160MF2E5A
電源			單相 220V / 60Hz							單相 220V / 60Hz				
本體尺寸	高 × 寬 × 深	mm	290 x 800 x 700	290 x 800 x 700	290 x 800 x 700	290 x 800 x 700	290 x 800 x 700		290x1000x700	290x1000x700	290x1000x700	290x1400x700	290x1400x700	290x1400x700
冷氣能力			kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.0	7.3	9.0	10.6	14.0	16.0
暖氣能力			kW	2.5	3.2	4.2	5.0	6.3	7.1	8.0	10.0	11.4	16.0	18.0
消耗功率	冷氣	kW	0.070	0.070	0.070	0.070	0.100		0.120	0.120	0.135	0.195	0.215	0.225
	暖氣	kW	0.070	0.070	0.070	0.070	0.100		0.120	0.120	0.135	0.195	0.215	0.225
電流	冷氣	A	0.60	0.60	0.60	0.60	0.77		0.91	0.91	0.99	1.35	1.48	1.55
	暖氣	A	0.60	0.60	0.60	0.60	0.77		0.91	0.91	0.99	1.37	1.46	1.55
風扇馬達	型式 * 數量		無刷式 DC 直流馬達							無刷式 DC 直流馬達				
	風量 (高 / 中 / 低)	m³/min	14.0/13.0/10.0	14.0/13.0/10.0	14.0/13.0/10.0	14.0/13.0/10.0	16.0/15.0/12.0		21.0/19.0/15.0	21.0/19.0/15.0	25.0/23.0/19.0	32.0/27.0/22.0	34.0/29.0/23.0	36.0/31.0/25.0
	馬達輸出功率	kW	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119		0.124	0.124	0.124	0.235	0.235	0.235
	機外靜壓	Pa	50(10-100)	50(10-100)	50(10-100)	50(10-100)	50(10-100)		50(10-100)	50(10-100)	50(10-100)	100(10-150)	100(10-150)	100(10-150)
膨脹閥	型式		電子式膨脹弁							電子式膨脹弁				
噪音值 (高 / 中 / 低)	dB(A)		33/29/25	33/29/25	33/29/25	34/32/28	34/32/28		35/32/26	35/32/26	37/34/28	38/34/31	39/35/32	40/36/33
配管連接	液管	mm	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)		Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)
	氣管	mm	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)		Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)
	排水配管		VP-25							VP-25				
淨重	kg		29	29	29	29	29		34	34	34	46	46	46
回風法蘭	尺寸 (高 × 寬 × 深)	mm	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
出風法蘭	尺寸 (高 × 寬 × 深)	mm	186x592x30	186x592x30	186x592x30	186x592x30	186x592x30		186x792x30	186x792x30	186x792x30	186x1192x30	186x1192x30	186x1192x30

規格如有變更，恕不另行通知。

F2型 設計施工圖

S-22MF2E5A/ S-28MF2E5A/ S-45MF2E5A/ S-56MF2E5A的尺寸


- 1. 冷媒配管接頭 (液管) Ø6.35喇叭口
- 2. 冷媒配管接頭 (氣管) Ø12.7喇叭口
- 3. 上方排水口VP25(O.D. Ø32mm)
提供彈性軟管
- 4. 下方排水口VP25(O.D. Ø32mm)
- 5. 懸吊扣耳(4-12x30mm)
- 6. 電源配線口
- 7. 新鮮空氣進氣口(Ø150mm)
- 8. 彈性出風管凸緣
- 9. 電子組件箱



尺寸：公釐

S-60MF2E5A/ S-73MF2E5A/ S-90MF2E5A的尺寸


- 1. 冷媒配管接頭 (液管) Ø9.52喇叭口
- 2. 冷媒配管接頭 (氣管) Ø15.88喇叭口
- 3. 上方排水口 VP25 (O.D. Ø32mm)
提供彈性軟管
- 4. 下方排水口 VP25 (O.D. Ø32mm)
- 5. 懸吊扣耳 (4-12x30mm)
- 6. 電源配線口
- 7. 新鮮空氣進氣口 (Ø150mm)
- 8. 彈性出風管凸緣



尺寸：公釐

S-106MF2E5A/ S-140MF2E5A/ S-160MF2E5A的尺寸

- 1. 冷媒配管接頭 (液管) Ø9.52喇叭口
- 2. 冷媒配管接頭 (氣管) Ø15.88喇叭口
- 3. 上方排水口VP25 (O.D. Ø32mm)
提供彈性軟管
- 4. 下方排水口VP25 (O.D. Ø32mm)
- 5. 懸吊扣耳 (4-12x30mm)
- 6. 電源配線口
- 7. 新鮮空氣進氣口 (Ø150mm)
- 8. 彈性出風管凸緣
- 9. 電子組件箱



尺寸：公釐

E1型 高靜壓風管型

隱藏式風管高靜壓

E1系列風管式室內機提升了機外靜壓，為延伸式風管配置提供更佳的設計彈性。



S-224ME1E5

自我診斷功能

自動風扇運轉

乾爽除濕機能


自動重新啟動功能

技術重點

- 為風管工程提供完全的設計彈性
- 可置於外部安裝的防水外殼內
- 智慧出風溫度控制，暖房模式下避免冷風吹襲的情形。
- 可設定式氣溫控制

系統範例圖

室內機機身底側必須保留檢修埠口
(450x450mm以上)
(現場供應)




阻隔閥門套件(選購品)

CZ-P160RVK2



智慧出風溫度控制系統

- 搭載4個感應器（進氣/E3/E1/出風）
- 可控制出風溫度，以達成精確的室溫控制。
- 暖氣運轉時可減少冷風吹襲現象。




機種名稱	S-224ME1E5		
電源	單相 220V / 60Hz		
本體尺寸	高×寬×深	mm	479 x 1428 x 1230
冷氣能力		kW	22.4
暖氣能力		kW	25.0
消耗功率	冷氣	kW	0.930
	暖氣	kW	0.930
電流	冷氣	A	4.07
	暖氣	A	4.07
風扇馬達	型式+數量		AC感應馬達x2
	風量(高/中/低)	m³/min	56.0 / 53.2 / 49.7
	馬達輸出功率	kW	0.2 x2
	機外靜壓	Pa	176
膨脹閥	型式		電子式膨脹弁
噪音值	(高/中/低)	dB(A)	48/47/46
配管連接	液管	mm	Ø9.52 (Ø3/8)
	氣管	mm	Ø19.05 (Ø3/4)
	排水配管		VP-25
淨重		kg	110
回風法蘭	尺寸(高×寬×深)	mm	300 x 1070 x 50
出風法蘭	尺寸(高×寬×深)	mm	320 x 964 x 45
全球備註	額定條件	冷氣	暖氣
	室內氣溫	27°C DB/19°C WB	20°C DB
	室外氣溫	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB

規格如有變更，恕不另行通知。

E1型 設計施工圖

- 冷媒配管(液管) Ø9.52
- 冷媒配管(氣管)
224 型: Ø19.05, 280 型: Ø22.22
- 電源插座(Ø25 橡膠扣環)
- 電源插座(備用)(Ø30 預留開口)
- 排水口 25 A，外螺紋
- 吸氣風管連接
- 出風風管連接



單位：公釐

E2 型 高靜壓風管型

隱藏式風管高靜壓

高靜壓與大氣流風管，提供安裝時更佳的设计彈性。



S-224ME2E5 / S-280ME2E5

- 

自我診斷功能
- 

自動風扇運轉
- 

乾爽除濕機能
- 

自動重新啟動功能
- 

DC直流馬達

技術重點

- 高靜壓及大風量，設計彈性高
- 配備DC直流馬達
- 消耗功率降低45%(相較於E1型)
- 智慧出風溫度控制，暖房模式下避免冷風吹襲的情形
- 可設定式氣溫控制
- 提供新鮮空氣進氣模式

3種靜壓模式設定

您可從270 Pa/140 Pa/60(72*) Pa這三種靜壓模式中選擇其一，安裝彈性高。



最大270 Pa的靜壓設定

最大270 Pa的高靜壓設定，可在寬廣的空間範圍內安裝較長的風管。適合大型辦公室、餐廳及其他設施。


無需阻隔閥門套件

由於性能提升，因此不再需要阻隔閥門套件 (CZ-P160RVK2)。



智慧出風溫度控制系統

- 搭載4個感測器(進氣/E3/E1/出風)
- 可控制出風溫度，準確控制室溫。
- 暖氣運轉時可減少冷風吹襲現象。



機種名稱		S-224ME2E5	S-280ME2E5
電源		單相 220V / 60Hz	
本體尺寸 高 x 寬 x 深 mm		479 x 1453 x 1205	
冷氣能力	kW	22.4	28.0
暖氣能力	kW	25.0	31.5
消耗功率	冷氣 kW	0.440	0.715
	暖氣 kW	0.440	0.715
電流	冷氣 A	2.55	3.95
	暖氣 A	2.55	3.95
風扇馬達	型式 * 數量	無刷式 DC 直流馬達 x2	
	風量 (高 / 中 / 低) m³/min	56.0 / 51.0 / 44.0	72.0 / 63.0 / 53.0
	馬達輸出功率 kW	0.56x2	0.75x2
	機外靜壓 Pa	140 (60/270)	140 (72/270)
膨脹閥	型式	電子式膨脹弁	
噪音值 (高 / 中 / 低)	dB(A)	45 / 43 / 41	49 / 47 / 43
	液管 mm	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
配管連接	氣管 mm	Ø19.05 (3/4)	Ø22.22 (7/8)
	排水配管	VP-25	
淨重 (面板)	kg	102	106
回風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	300 x 1070 x 50	300 x 1070 x 50
出風法蘭	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	320 x 964 x 45	320 x 964 x 45


*標準模式時之規格

全球備註	額定條件	冷氣	暖氣
	室內氣溫	27°C DB/19°C WB	20°C DB
	室外氣溫	35°C DB/24°C WB	7°C DB/5°C WB

規格如有變更，恕不另行通知。

E2 型 設計施工圖

- 冷媒配管(液管) Φ9.52
- 冷媒配管(氣管)
224型 Φ19.05
280型 Φ22.22
- 電源插座(Φ25橡膠扣環)
- 電源插座(備用)(Φ30預留開口)
- 可選擇的管道出口
- 排水口25A，外螺紋
- 吸氣風管連接
- 出風風管連接



單位：公釐

E2型 高靜壓新鮮空氣風管型

隱藏式風管高靜壓（使用外氣模式）

高靜壓與大氣流風管，提供安裝時更佳的设计彈性。



S-224ME2E5 / S-280ME2E5

- 自我診斷功能
- 自動風扇運轉
- 自動重新啟動功能
- DC直流馬達


技術重點

- 100%新鮮空氣進氣，達到通風效果
- 高靜壓及大風量讓設計更具彈性
- 配備DC直流馬達
- 智慧出風溫度控制，暖房模式下避免冷風吹襲的情形
- 可設定式氣溫控制

高新鮮空氣系統

高新鮮空氣系統能輸送與室內空氣幾乎相同溫度及濕度的新鮮室外空氣，無須增添空調的噸數。

*僅能處理室外空氣。需要室內空調機組以調整室內氣溫。




配備標準室內機的混合運轉機組

可混合高新鮮空氣風管型室內機及標準的空氣風管型室內機。同一個迴路中連接其他室內機時，要保持以下的容積比。

E2 型/室外機<30%，總室內機(含 E2)/室外機<100%

智慧出風溫度控制系統

- 搭載4個感測器（進氣/E3/E1/出風）
- 可控制出風溫度，準確控制室溫。
- 暖氣運轉時可減少冷風吹襲現象。



高靜壓風管型系列配件

型號	運轉	阻隔閘門套件 CZ-P160RVK2	分歧頭套件 <雙管> CZ-P160BK2 適用於22.4kW機組
E2 型 節能高新鮮空氣風管型	僅有冷氣	-	-
	冷氣或暖氣	2pcs	2pcs

機種名稱	S-224ME2E5	S-280ME2E5
電源	單相 220V / 60Hz	
環境溫度範圍	冷氣：22°C ~ 46°C，暖氣：-5°C ~ 16°C 冷 & 暖氣：-5°C ~ -24°C	
本體尺寸	高 x 寬 x 深	mm
冷氣能力	kW	22.4
暖氣能力	kW	21.2
消耗功率	冷氣	kW
電流	冷氣	A
風扇馬達	型式 * 數量	無刷式 DC 直流馬達 x2
膨脹閥	風量 (高 / 中 / 低)	m³/min
噪音值	馬達輸出功率	kW
配管連接	機外靜壓	Pa
淨重	型式	電子式膨脹弁
回風法蘭	液管	mm
出風法蘭	氣管	mm
	排水配管	VP-25
	尺寸 (高 x 寬 x 深)	mm
	尺寸 (高 x 寬 x 深)	mm


*外氣模式時之規格

全球備註	額定條件	冷氣	暖氣
	室外氣溫	33°C DB/28°C WB	0°C DB/-2.9°C WB

規格如有變更，恕不另行通知。

E2 型 設計施工圖

- 冷媒配管(液管) Φ9.52
- 冷媒配管(氣管)
224型Φ19.05
280型Φ22.22
- 電源插座(Φ25橡膠扣環)
- 電源插座(備用)(Φ30預留開口)
- 可選擇的管道出口
- 排水口25A，外螺紋
- 吸氣風管連接
- 出風風管連接



單位：公釐

S1型 壁掛型

S1型壁掛式機體擁有時尚流線型設計，配備可清洗前面板。
體積小巧、輕量、低噪音，非常適合小型辦公室及其他商業應用。



奈米水離子



自我診斷功能



自動風扇運轉



乾爽除濕機能



自動重新
啟動功能



自動風向控制



DC直流馬達

技術重點

- 密閉式出風口
- 安靜運轉
- 含可拆洗式防霉濾網
- 輕盈小巧，易於安裝
- 光滑且耐用的設計
- 可拆洗式前護板
- 根據機體運轉模式自動變更空氣分佈方式

電子膨脹閥外部閥門

膨脹閥門外接方式：
將膨脹閥安裝於不影響房間
噪音的位置，與室內機最遠距離為10米

選購配件:

CZ-P001(適用於22-36型) CZ-P004(適用於63-80型)
CZ-P003(適用於45-56型) CZ-P005(適用於90-106型)



可拆洗式前護板

此室內機的前護板
易於拆卸且方便清洗。



開啟式前面板

機器運轉時，前面板自動打開，增加吸風順暢，
提升熱交換效率。

機器下板可拆式

配管時可拆下機器下方飾板，讓施工配管
更容易。

大口徑送風風扇

以低轉速提供大氣流，出風
更順暢，運轉噪音極低，適用於飯店與醫院。

光滑且耐用的設計

面板散發光滑質感，展現最新潮的室內設計。



S-22S1T6/S-28S1T6



S-36S1T6/S-45S1T6



S-56S1T6/S-63S1T6



S-71S1T6/S-80S1T6 / S-90S1T6/S-106S1T6

機種名稱		S-22S1T6	S-28S1T6	S-36S1T6	S-45S1T6	S-56S1T6
電源		220 V, 單相 - 60 Hz				
冷氣能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
暖氣能力	kW	2.5	3.2	4.2	5.0	6.3
功率輸入	冷氣 kW	0.025	0.025	0.03	0.03	0.04
運轉電流	冷氣 A	0.15	0.15	0.18	0.18	0.24
風扇馬達	類型	多翼式風扇(正切扇)				
	風量 (高/中/低)	m³/min	11.0/10.0/9.0	12.0/11.0/10.0	14.0/12.0/10.0	16.0/13.0/11.0
	馬達輸出	kW	0.029	0.029	0.029	0.029
噪音值(高/中/低)		dB(A)	36/32/28	37/33/28	40/34/31	41/35/31
尺寸*	高 x 寬 x 深	mm	315x820x245	315x820x245	315x980x245	315x980x245
配管連接	液管	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø 6.35
	氣管	mm	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
	排水配管口外徑		Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
淨重*		kg	12	12	13	15
外部閥門 (必備品需另購)	型號	CZ-P001	CZ-P001	CZ-P001	CZ-P003	CZ-P003
	型式	電子式膨脹弁				

機種名稱		S-63S1T6	S-71S1T6	S-80S1T6	S-90S1T6	S-106S1T6
電源		220 V, 單相 - 60 Hz				
冷氣能力	kW	6.3	7.1	8.0	9.0	10.6
暖氣能力	kW	7.1	8.0	9.0	10.0	11.4
功率輸入	冷氣 kW	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06
運轉電流	冷氣 A	0.24	0.31	0.30	0.36	0.36
風扇馬達	類型	多翼式風扇(正切扇)				
	風量 (高/中/低)	m³/min	17.0/15.0/13.0	21.0/18.0/15.0	22.0/19.0/16.0	23.0/20.0/17.0
	馬達輸出	kW	0.035	0.035	0.035	0.035
噪音值(高/中/低)		dB(A)	43/39/34	45/41/37	46/42/38	47/43/40
尺寸*	高 x 寬 x 深	mm	315x1080x245	335x1280x245	335x1280x245	335x1280x245
配管連接	液管	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	氣管	mm	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88	Ø15.88
	排水配管口外徑		Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
淨重*		kg	15	18	18	18
外部閥門 (必備品需另購)	型號	CZ-P004	CZ-P004	CZ-P004	CZ-P005	CZ-P005
	型式	電子式膨脹弁				

全球備註	額定條件:	冷氣	暖氣
	室內氣溫	27℃ DB/19℃ WB	20℃ DB
	室外氣溫	35℃ DB/24℃ WB	7℃ DB/6℃ WB

規格如有變更，恕不另行通知。

上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸


全熱交換器

S1型 壁掛型


S1型壁掛式機體擁有時尚流線型設計，配備可清洗前面板。
體積小巧、輕量、低噪音，非常適合小型辦公室及其他商業應用。

S1 型 設計施工圖


1. S-22S1T6/S-28S1T6




2. S-36S1T6/S-45S1T6



3. S-56S1T6/S-63S1T6



4. S-71S1T6/S-80S1T6/S-90S1T6/S-106S1T6



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

K2型 壁掛型

K2型壁掛式機體擁有時尚流線型設計，配備可清洗前面板。
體積小巧、輕量、低噪音，非常適合小型辦公室及其他商業應用。



自我診斷功能



自動風扇運轉



乾爽除濕機能



自動重新啟動功能



自動搖擺送風
(自動回風區控制)



DC直流馬達

技術重點

- 密閉式出風口
 - 安靜運轉
 - 六方向配管出口
 - 含可拆洗式防霉濾網
- 輕盈小巧，易於安裝
 - 光滑且耐用的設計
 - 可拆洗式前護板
 - 根據機體運轉模式自動變更空氣分佈方式

電子膨脹閥外部閥門(選購品)

可降低膨脹閥的噪音
與室內機最遠距離8米內
選購配件：
CZ-P56SVK2（適用於22-56型）
CZ-P160SVK2（適用於73-106型）

可拆洗式前護板

此室內機的前護板
易於拆卸且方便清洗。






密閉式出風口

關閉室內機後，扇葉會完全關閉
以防止灰塵進入，保持清潔。

六向配管出口

配管出口可以在右側、右後方、右下方、左側、
左後方、左下方六個方向，安裝更加簡易。

體積小巧，易於安裝



K2(22-36) 290 mm x 870 mm

K2(45-106) 302 mm x 1120 mm

安靜運轉

運轉噪音極低，適用於飯店與醫院。


光滑且耐用的設計

護板散發光滑質感，展現最新潮的室內設計。
尺寸小巧，在狹小空間也可安裝。



暖氣：F1至F5
冷氣：F1至F3

根據機體的運轉模式
自動變更空氣分佈方式



機種名稱			S-22MK2E5A	S-28MK2E5A	S-36MK2E5A	S-45MK2E5A
電源			單相 220V / 60Hz			
本機尺寸 高 x 寬 x 深 mm			290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	302 x 1120 x 236
冷氣能力 kW			2.20	2.80	3.60	4.50
暖氣能力 kW			2.50	3.20	4.20	5.00
消耗功率	冷氣	kW	0.025	0.025	0.03	0.03
	暖氣	kW	0.025	0.025	0.03	0.03
電流	冷氣	A	0.21	0.23	0.25	0.33
	暖氣	A	0.21	0.23	0.25	0.33
風扇馬達	型式 * 數量		無刷式 DC 直流馬達			
	風量 (高 / 中 / 低) m³/min		9.0/7.5/6.5	9.5/8.4/6.5	11.0/9.0/6.5	14.5/12.5/10.0
	馬達輸出功率 kW		0.030	0.030	0.030	0.054
	機外靜壓 Pa		-	-	-	-
膨脹閥	型式		電子式膨脹弁			
噪音值 (高 / 中 / 低) dB(A)			36/33/29	37/34/29	40/36/29	38/35/33
配管連接	液管	mm	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)
	氣管	mm	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)
	排水配管		Ø18			
淨重		kg	9	9	9	13
外部閥門 (選購品)	型號		CZ-P56SVK2	CZ-P56SVK2	CZ-P56SVK2	CZ-P56SVK2
	型式		電子式膨脹弁			

機種名稱			S-56MK2E5A	S-73MK2E5A	S-106MK2E5A
電源			單相 220V / 60Hz		
本機尺寸 高 x 寬 x 深			mm 302 x 1,120 x 236	302 x 1120 x 236	302 x 1120 x 236
冷氣能力			kW 5.60	7.30	10.60
暖氣能力			kW 6.30	8.00	11.40
消耗功率	冷氣	kW 0.035	0.055	0.08	
	暖氣	kW 0.035	0.055	0.08	
電流	冷氣	A 0.36	0.52	0.72	
	暖氣	A 0.36	0.52	0.72	
風扇馬達	型式*數量		無刷式 DC 直流馬達		
	風量(高/中/低) m³/min		16.0/14.0/12.0	19.5/17.0/14.0	21.5/18.5/15.0
	馬達輸出功率 kW		0.054	0.054	0.054
	機外靜壓 Pa		-	-	-
膨脹閥	型式		電子式膨脹弁		
噪音值(高/中/低) dB(A)			40/37/35	47/44/40	49/46/42
配管連接	液管	mm Ø6.35 (Ø1/4)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	
	氣管	mm Ø12.7 (Ø1/2)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	
	排水配管		Ø18		
淨重	kg	13	14	14	
外部閥門 (選購品)	型號	CZ-P56SVK2	CZ-P160SVK2	CZ-P160SVK2	
	型式	電子式膨脹弁			

全球備註	額定條件:	冷氣	暖氣
	室內氣溫	27°C DB/19°C WB	20°C DB
	室外氣溫	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB


規格如有變更，恕不另行通知。

K2型 壁掛型

K2型壁掛式機體擁有時尚流線型設計，配備可清洗前面板。
體積小巧、輕量、低噪音，非常適合小型辦公室及其他商業應用。


K2 型 設計施工圖 S-22MK2E5A/S-28MK2E5A/S-36MK2E5A

- 1. 冷媒配管 (液管) Ø6.35(喇叭口)
- 2. 冷媒配管 (氣管) Ø12.7(喇叭口)
- 3. 排水軟管 (外徑 Ø16)
- 4. 後側護板 (PL黑)
- 5. 後側護板固定孔 (Ø5孔或5X13橢圓孔)
- 6. 配管與線路孔 (Ø70)




K2 型 設計施工圖 S-45MK2E5A/S-56MK2E5A/S-73MK2E5A/S-106MK2E5A

- 1. 冷媒配管 (液管) 45-56 / 73-106 型 Ø6.35 / Ø9.52 (喇叭口)
- 2. 冷媒配管 (氣管) 45-56 / 73-106 型 Ø12.7 / Ø15.88 (喇叭口)
- 3. 排水軟管 VP13 (外徑 Ø18)
- 4. 後側護板 (PL黑)
- 5. 配管與線路孔 (Ø80)
- 6. 後側護板與固定孔 (Ø5.3或如C圖所示)



FSV 控制器

提供多元控制選項，滿足各種應用需求


操作系統	個別控制系統					排程控制系統		中 控 系 統			
需求	一般操作	高規格操作	從室內任何一處執行操作		便捷操作	從中央執行操作	集中式啟閉控制	簡易式各用戶端負載分布比(LDR) 觸控螢幕面板	全方位智慧環控解決方案	電腦式BMS系統	連接第三方控制系統
外觀											
類型、機種名稱	有線遙控器	高規格有線遙控器	無線遙控器		簡易式遙控器	系統控制器	啟閉控制器	智慧型控制器	系統特點 - 智慧節能可視化 - 健康舒適的IAQ（室內空氣品質） - 操作便利的控制設計 - 智慧故障通報系統 - 客制化多設備連結 - 中文化介面 我們可以依您的需求客製化調整 *請與業務窗口聯繫（另購）	P-AIMS基本軟體  CZ-CSWKC2 選購軟體  CZ-CSWAC2 負載分佈 CZ-CSWWC2 網路應用 CZ-CSWGC2 實體配置顯示 CZ-CSWBC2 BACnet 軟體介面 * 需要電腦（另購） 網路介面系統  CZ-CFUNC2 LonWorks介面  CZ-CLNC2	室外機串並聯輸入／輸出裝置  CZ-CAPDC2 啟閉控制本機配接器  CZ-CAPC2 室內機串並聯輸入／輸出裝置  CZ-CAPBC2 通訊配接器  CZ-CFUNC2 LonWorks介面  CZ-CLNC2
	內建溫度感測器	●	●	●	—	●	—	—			
可控制的室內機數量	1個群組，8台機體	1個群組，8台機體	1個群組 8台機體		1個群組 8台機體	64群組，最多64台	16群組，最多64台	64台x4系統 最多256台			
使用限制	每個群組最多可連接2個控制器	每個群組最多可連接2個控制器	每個群組最多可連接2個控制器		每個群組最多可連接2個控制器	單一系統最多可連接10個控制器 可作主從配置 (1個主裝置+1個次裝置) ・可不必使用遙控器	單一系統最多可連接8個控制器 (4個主裝置+4個次裝置) ・必須使用遙控器	使用三個以上的系統時 必須安裝通訊配接器			
功能啟閉	●	●	●		●	●	●	●			
模式設定	●	●	●		●	●	—	●			
風扇速度設定	●	●	●		●	●	—	●			
溫度設定	●	●	●		●	●	—	●			
氣流方向	●	●	●		●	● *1	—	● *1			
允許／禁止切換	—	—	—		—	●	●	●			
週程功能	●	●	—		—	●	—	●			

*1 有遙控裝置時無法進行設定。（請使用遙控器進行設定。）
以上規格如有變更，恕不另行通知。

個別控制系統

控制內容	零件名稱、機種編號	所需數量
標準控制 - 以有線或無線遙控器控制室內機之各項運作。 - 由首位遙控器決定室外機為冷房或暖房模式。 - 可於遙控器感應器與機身感應器之間切換。	【有線遙控器/高規格有線遙控器】 CZ-RTC4 / CZ-RTC5(A) 【簡易式遙控器】 CZ-RE2C2 【無線遙控器】 遙控器：CZ-RWS3 接收器：CZ-RWRU3/CZ-RWRD3/CZ-RWRC3	1個/每台室內機
(1) 群組控制 - 對所有室內機進行批次遙控。 - 使所有室內機以相同模式運作。 - 最多可連接8台機體。 - 機身內建溫度感測器，可對各台室內機執行遙控器機身溫度感測器啟閉設定	【有線遙控器/高規格有線遙控器】 CZ-RTC4 / CZ-RTC5(A) 【簡易式遙控器】 CZ-RE2C2 【無線遙控器】 遙控器：CZ-RWS3 接收器：CZ-RWRU3/CZ-RWRD3/CZ-RWRC3	1個/每個群組
(2) 主/次遙控器 - 每台室內機最多搭配 2 個遙控器。(可連接主遙控器) - 以最後的操作為準。	主或次 【有線遙控器/高規格有線遙控器】 CZ-RTC4 / CZ-RTC5(A) 【簡易式遙控器】 CZ-RE2C2 【無線遙控器】 遙控器：CZ-RWS3 接收器：CZ-RWRU3/CZ-RWRD3/CZ-RWRC3	視需求而定

系統範例圖 FSV



高規格有線遙控器 (CZ-RTC5(A))



尺寸 高120x寬120x深16mm

節能

- 自動回復溫度設定
- 溫度設定範圍限制
- 自動關機
- 排程降低尖峰負載
- 重複關閉排程

基本功能

- 個別扇葉控制(鎖定個別扇葉功能僅適用於嵌入式四方吹)
- 啟閉排程
- 每週排程
- 濾網資訊*
- 外出功能
- 安靜運轉模式*
- 節能
- 初始設定
- 通風

進階功能

- 室外機障礙資料
- 客服聯絡資訊
- RC設定模式
- 測試運轉
- 感應器資訊
- 服務檢查
- 簡單/詳細設定
- 自動定址

* 根據機種的不同，部分選單無法使用。

有線遙控器 (CZ-RTC4)



尺寸 高120x寬120x深20mm

基本功能

- 變換運轉模式(冷氣，暖氣，乾燥，自動，送風)
- 溫度設定(冷氣/乾燥:18-30度，暖氣:16-30度)
- 風扇速度設定高/中/低及自動
- 氣流方向調整

排程功能

- 日排程最多可排定6項設定，週排程可排定42項設定。

外出功能

- 使用者長時間外出時，利用此功能可避免室溫下降或上升。

舒眠功能

- 此功能可控制室溫，創造舒適的睡眠環境。

24小時時鐘

- 星期顯示器

單一遙控器最多可控制 8台室內機
主遙控器與次遙控器均可進行遙控
單一室內機最多可安裝 2個遙控器
(主遙控器與次遙控器)

* 根據機種的不同，部分選單無法使用。

無線遙控器

主遙控器與次遙控器均可進行遙控
單一室內機最多可安裝 2個遙控器 (主遙控器與次遙控器) 使用CZ-RWSC3 時， 可對所有室內機進行無線遙控

基本功能

- 溫度控制
- 運轉切換
- 風向/風扇速度設定
- 通風可獨立運作
如果已安裝通風風扇或全熱交換器，且連結至系統，利用此遙控器可加以操作(與室內機運動運作或獨立通風啟閉)。
- 在不同房間設置獨立的接收器，
即可在該房間執行控制。
- 即使遙控器遺失或電量耗盡，
利用緊急運轉按鈕也可執行自動運轉。

簡易式遙控器 (CZ-RE2C2)

含簡易功能與基本操作的遙控器

- 適用於開放式室內空間或飯店等無需使用複雜功能的場所。

基本遙控器啟閉

- 運轉模式切換
- 溫度設定
- 氣流速度切換
- 氣流方向設定
- 警告顯示
- 遙控器自我診斷
- 內建溫度感應器

最多可對 8台室內機進行批次群組控制 使用簡易式遙控器或無線遙控器時， 以主遙控器與次遙控器均可進行遙控 (最多兩個裝置)。
單一室內機最多可安裝 2個遙控器 (主遙控器與次遙控器)



尺寸 高120x寬70x深17mm

現行機種(售完為止)	新機種 NEW
 CZ-RWSK2 (遙控器) 適用機種：全機種	 CZ-RWS3 (遙控器) 適用機種：全機種
 CZ-RWSU3 (遙控器+接收器) 適用機種：U2型	 CZ-RWRU3 (接收器) 適用機種：U2型
 CZ-RWSD2 (遙控器+接收器) 適用機種：D1型	 CZ-RWRD3 (接收器) 適用機種：D1型
 CZ-RWSC3 (接收器) 適用機種：全機種	 CZ-RWRC3 (接收器) 適用機種：全機種

中控系統

智慧型控制器(CZ-256ESMC3)



觸控面板

尺寸
高240x寬280x深85 mm
電源AC100至240V(50/60 Hz)
液晶螢幕：10.4 吋 TFTXGA (1024 x 768)LED背光

產品特色

- 10.4吋大尺寸且易用的彩色液晶螢幕
 - 類似智慧型手機的操作方式，包括滑動與輕點
- 更佳的節能控制功能
 - 內含需量控制功能
 - 設定溫度自動回復設定、自動關機、設定溫度範圍限制設定
- 能源視覺化
 - 顯示電力與天然氣使用量分佈情形
 - 以圖像顯示功能支援節能方案

新功能

- 最多可控制256台室內機 [16個系統x64個室內機]。使用三個以上的系統時[128台室內機以上]，必須安裝通訊配接器CZ-CFUNC2以提供三個以上的連結。
- 可進行全部機體、區域機體以及群組機體的操作。
- 開/關、操作模式設定、溫度設定、風扇速度設定、氣流方向設定 (未使用遙控器時)，可禁止使用遙控器操作本機 [禁止1、2、3、4]
- 圖形顯示[趨勢、比較]
- ECONAVI開/關
- 室外機靜音運轉開/關
- 節能功能
- 事件控制[例如設備連結]
- 禁止操作的限制內容

遙控器

本產品上的 LAN 終端機可將產品連接至網路。您可將本產品連接至網際網路，以使用電腦操作本產品，並從遠端查看狀態。



遠端電腦上顯示的圖標與控制器單元上的設計相同。

禁止操作的限制內容

遙控器的操作內容可受到限制。可變更禁止項目。


限制內容 (使用者可自訂限制)

遙控器的操作內容可受到限制。可變更禁止項目。

個別	遙控器操作不受任何限制。然而，操作所變更的內容將以最後執行操作的控制器為準。(最後按下的操作最優先執行。)
禁止1	無法利用遙控器進行啟閉。(以遙控器可進行其他操作。)
禁止2	無法利用遙控器進行啟閉、運轉模式變更與溫度設定。(以遙控器可進行其他操作。)
禁止3	無法利用遙控器進行運轉模式變更與溫度設定。(以遙控器可進行其他操作。)
禁止4	無法利用遙控器變更運轉模式。(以遙控器可進行其他操作。)

系統組態

以下為系統組態範例。



選購品 (CZ-CFUNC2)



* 連接129台以上的室內機時需使用通訊配接器。

中控系統

系統控制器(CZ-64ESMC3)



尺寸
高 120x
寬 120x
深 16+52mm
(嵌入尺寸)

電源: AC 100 to 240 V
輸入/輸出組件: 遙控輸入需量1,2輸入
(有效電壓: DC24V): 全部開啟/全部關閉
遠端輸出(乾接點): 全部開啟/全部關閉
(外接電源DC30V以內, 最大1A)線路總長:1km

可搭配遙控器、智慧型控制器等裝置使用
(包含同一電路上的其他中央控制器在內,
最多可連接 10個系統控制器。)
(搭配無線遙控器使用時, 控制模式會受到限制。
請務必與「個別」與「中央1」一同使用。)

可控制系統 (無需遙控器)
與主/次系統 (最多總共2台)

最多可個別控制64組, 64台室內機

- 64台室內機的控制可分為4個區域。
(每區最多16組, 每組最多可控制8台群組室內機)

基本遙控器啟閉

- 可控制啟閉
- 風扇速度 (強、中、弱)
- 運轉監控
- 可控制個別遙控器操作禁止
- 變換運轉模式
(暖氣、冷氣、乾燥、送風)
- 氣流方向調整
- 警告監控
- 通風

中控設定/個別設定

設定模式	啟閉	模式	風扇速度	溫度	扇葉
個別	●	●	●	●	●
中央1	—	●	●	●	●
中央2	—	—	—	●	●
中央3	●	—	—	●	●
中央4	●	—	●	●	●

若使用無線遙控器,
設定模式僅限於「個別」與「中央1」。

- * 中央1-4的內容可修改。
 - : 可使用遙控器操作。 —: 禁止使用遙控器操作。

五種省電功能

- 設定溫度自動回復
- 關閉提醒
- 需量控制定時器
- 設定溫度範圍限制
- 關閉定時器運作


每週定時器功能

- 可為一週7天, 每天設定8個排程
(有啟/閉/模式/溫度/中央控制設定項目。)
- 可設定特殊節日, 暫時忽略定時器運作。
忽略定時器運作。
(特殊節日設定可利用相同的設定顯示移除。)


依照使用條件共可選擇10種控制模式

- A: 操作模式: 可選擇中控模式或遙控模式
中控模式: 使用系統控制器作為中控裝置。
(從系統控制器禁止本機操作可禁止遙控器的設定功能。)
遙控模式: 使用系統控制器作為遙控器。
(從其他中控裝置禁止本機操作時, 可禁止系統控制器的設定功能。)
- B: 受控機體編號模式: 可選擇全部模式或區域1、2、3、4模式
全部模式: 可選擇全部、區域或群組機體。
區域1、2、3、4模式: 只可設定區域1、2、3或4的室內機。

連接範例		A 操作模式	
B 受控機體 編號模式	全部模式	全部中控	全部遙控
		區域1中控	區域1遙控
		區域2中控	區域2遙控
		區域3中控	區域3遙控
		區域4中控	區域4遙控
		區域5遙控	區域5遙控



啟閉控制器(CZ-ANC3)



電源: AC220至240V
輸入/輸出組件: 遙控輸入(有效電壓: DC24V以內): 全部開啟/關閉
遙控輸出 (可接受電壓: DC30V以內): 全部開啟、全部警告

尺寸
高 121x
寬 122x
深 14+52mm
(嵌入尺寸)

單一連結系統最多可安裝8個啟閉控制器
(主控制器與次控制器各4個)

可控制16組室內機

- 也可執行集體控制與個別群組(機體)控制。
- 可立即決定運轉狀態。

附註: 由於啟閉控制器無法執行運轉模式與溫度設定,
因此必須與遙控器或系統控制器等裝置搭配使用。

網路介面系統

網路介面(CZ-CWEBC2)



AC100至240V(50/60Hz), 17W

尺寸
高 248x
寬 185x
深 80mm

可執行個別控制(最多64台室內機)

圖標識別度高

方便對各個房間進行設定, 遙控視窗
簡單易懂。只要選擇任一機體, 遙控
視窗就會顯示詳細的設定修改內容。

方便管理與監控各用戶端


可顯示並控制各樓層、用戶端或所有
室外機。螢幕上也會顯示所有機體的
狀態。

程序定時器設定

各用戶端依照每日50種動作設定50個
每日定時器、50個每週定時器、1個
假日定時器、5個特殊節日定時器。

功能

- 以網路瀏覽器進行存取與操作
- 圖標顯示
- 語言代碼包括英、法、德、
義大利、葡萄牙與西班牙文
- 運轉模式啟閉
- 設定溫度
- 調整風扇速度
- 定時器啟閉警告代碼監控
- 控制所有機體
- 警告紀錄
- 郵件發送紀錄資料
- 程序定時器設定
- 禁止遙控設定
- 可透過網際網路更改IP位址
- 扇葉設定



附註: 建議於現場安裝遙控器或系統控制器,
以便於網路遭遇問題時啟用本機控制。

全方位智慧環控解決方案

住宅、飯店、辦公室、工廠、醫院、學校等場域整合應用


系統特點

- 1.智慧節能可視化設計
- 2.健康舒適IAQ(室內空氣品質)
- 3.操作便利控制設計
- 4.智慧故障通報系統(雲端服務)
- 5.全方位整合多設備連結
- 6.中文化介面




1. 智慧節能可視化

• 設備可依法規標準連動
導入法規標準，節能減碳；如空調「夏季限溫 $>26^{\circ}\text{C}$ 」、空質二氧化碳「超過1000ppm啟動全熱交換器」...等。



• 能源可視化
知道區域耗電量，讓管理者能有意識節約能源，避免造成多餘的浪費。




• 人感連動照明
特定區域加裝人體感應器，更能讓無人空間自動關閉照明設備，減少能源損耗。



2. 健康舒適的 IAQ


• 環境監控
讀取戶外與室內環境感測器，自動判斷環境條件來啟動設備，快速調節室內空氣品質。



• 每日換氣/餘熱排出
每日換氣功能，可定時將室外空氣引入，與室內髒空氣作交換的排程運作。利用早上空氣較新鮮、溫度較低，透過全熱交換器將戶外新鮮低溫空氣引進，以減少空調耗能及提供更有精神效率之工作環境。



• 空質連動全熱
二氧化碳感測器感測環境二氧化碳濃度，二氧化碳濃度過高時，自動開啟全熱交換器，調節室內空氣，讓房子會呼吸，隨時都有健康好空氣。



• 濕度控制
室內游泳池濕度控制，可客製化同時控制除濕機、空調與排風扇。



全方位智慧環控解決方案

3. 操作便利的控制設計

• 客製化情境一鍵啟動

透過情境控制的方式控制辦公室的燈光與空調及全熱交換器，一鍵按下，方便快速的控制想要的情境。會議室情境更可啟動投影機，整體情境更加豐富。



• 會議室行動預約

結合Google日曆功能，在手機上就可以即時預約會議室的Schedule。




• 飯店前櫃台同步連動

可從櫃台監控各房間的空調運作，亦可先替客人開啟空調預冷，及客人不在房間時，可將空調關閉，方便又貼心。



• 多元化控制平台

透過平板與電腦均能控制系統，隨時隨地、輕輕鬆鬆管理整套系統。操作設備畫面可隨時全覽該樓所有設備，掌握現狀給予即時對應。



4. 智慧故障通報系統（雲端服務）

• 雲端服務(Cloud Service)故障叫修警報機制

當設備故障時，系統會透過雲端服務，自動通知維修人員來替顧客維修設備，大大縮短了維修時間，更能減少無法使用設備所造成的損失。



• 維修狀態追蹤

雲端資料處理，維修狀態集中管理，即時解決客戶問題。



5. 全方位整合多設備連結

• 自社系統開發整合

可彈性控制自社空調空質商品，為顧客客製化使用者介面。

• 結合第三方設備

連結大型除濕機、排風扇等自動化環境控制。依照顧客的需求，選擇合適功能之設備，以有線方式連結提高穩定度，滿足客戶的需求。



*所需結合第三方設備須由技術人員評估

6. 中文化操作介面

• 人性化中文操作介面

中文化操作介面，適用於各年齡層操作，易懂又好上手。



• 簡單易懂的圖示化表示

用可愛且生動圖示表示，讓使用者清楚操作介面狀態，並可依客人需求，客製化使用者操作介面。



安裝實績

• 商品實績：

飯店：台南夏都城旅安平館
住宅公共空間：遠雄一品、遠雄之星、遠雄文華匯
工廠：宜蘭薛長興廠辦、新代科技廠辦
辦公室：Panasonic中和辦公室

全方位空調控制系統

Panasonic 管理系統 P-AIMS

P-AIMS 基本軟體 CZ-CSWKC2

利用單一電腦最多可控制1024台室內機

基本軟體功能


- 對所有室內機進行標準遙控
- 於行事曆可設定多種定時器排程
- 顯示警告的詳細資訊
- 可將警告紀錄及運轉狀態以CSV檔案輸出。
- 自動資料備份至HDD



基本軟體之外共有 4 種升級套件可供選擇，以滿足個別需求

P-AIMS 適用於購物中心、大學及辦公大樓等大型場所或建築物

每條line可以連接8台通訊配接器，可控制最多12台室內機。以單一「P-AIMS」電腦，最多可連接8條line，可控制1024台室內機。




P-AIMS 選購軟體 – 負載分佈 CZ-CSWAC2

利用單一電腦最多可控制1024台室內機

各用戶端負載分佈計算


- 利用能源消耗資料 (m3, kWh) 計算各機體 (用戶端) 的空調負載分佈比
- 算出的資料會以CSV檔案類型儲存
- 可儲存過去365天的資料



P-AIMS 選購軟體 – 網路應用 CZ-CSWWC2

從遠端站台進行網路存取與控制


- 從遠端電腦存取P-AIMS軟體。
- 利用網路瀏覽器(Internet Explorer) 可監控/操作FSV系統。



P-AIMS 選購軟體 – 實體配置顯示 CZ-CSWGC2

可視控整個系統


- 在配置圖面上顯示運轉狀態。
- 實體配置與室內機位置一目了然。
- 利用顯示幕上的虛擬遙控器可控制各台機體。
- 一次最多可顯示4個配置畫面。



P-AIMS 選購軟體 – BACnet 軟體介面 CZ-CSWBC2

可連接至BMS系統

- 可透過BACnet通訊協定與其他配備通訊。
- BMS與P-AIMS皆可控制FSV系統。
- 1台電腦 (裝有P-AIMS基本軟體與BACnet軟體) 最多可連接255台室內機。



上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

外部控制用 T10 端子 數位連接


要將 FSV 室內機連接到外部裝置非常簡單。利用所有室內機電路板上的 T10 端子，即可與外部裝置建立數位連接



T10端子規格（T10：位於室內機PCB機板的CN061）


控制項目

- 1.啟動／關閉輸入
- 2.遙控器禁止輸入
- 3.啟動訊號輸出
- 4.警告訊號輸出



附註：室內機到繼電器的線路長度不可超過 2.0m。利用 JP 切割可將脈衝訊號變更為靜態。（請參考 JP001）

線路範例圖




使用範例圖

強制關閉控制

情況

1-2（靜態輸入）：允許以遙控器執行關閉 / 操作。（正常狀況）開啟 / 機體強制關閉，遙控器操作受到禁止。

線路範例圖




運轉啟動／關閉訊號輸出

情況


4-5（靜態輸出）：機體啟動時產生12V輸出 / 關閉時無任何輸出。

線路範例圖




外部控制介面 數位連接

室內機串並聯輸入/輸出裝置CZ-CAPBC2



- 可對個別室內機（1個群組）進行控制與狀態監控。
- 除了運轉與停止功能外，也具備風速與運轉模式的數位輸入功能。
- 從中央監控可執行室內回風溫度的設定與測量。
- 溫度設定的類比輸入為0到10V或0到140 Ohm。
- 從室內機的T10端子取得電源。
- 也可使用獨立電源（例如測量回風溫度時）

啟閉控制本機配接器CZ-CAPC2




- 可對個別室內機（或任何250VAC，10A以內的外接電子裝置）進行控制與狀態監控。

室外機串並聯輸入/輸出裝置CZ-CAPDC2



尺寸：高 80 x 寬 290 x 深 260 mm
電源：單相 100/200 V (50/60 Hz)，18 W
輸入：批次運轉／批次停止（乾接點／DC 24 V，脈衝訊號）
冷氣／暖氣（乾接點／靜態訊號）
需量 1/2（乾接點／靜態訊號）（藉由切換使本機停止）
運轉輸出：輸出（乾接點）。警告輸出（乾接點）
線路長度：室內／室外運作線路：總長 1 km
數位訊號：100 m 以下


系統範例圖



- 此裝置最多可控制4台室外機。
- 從中控裝置可執行模式變更與批次運轉/批次停止。
- 需量控制的必要裝置。

第三方外部控制器串聯介面

第三方BMS與CZ-CFUNC2連接範例圖（詳細資訊請洽詢授權經銷商）



透過通訊配接器 [CZ-CFunc2] 可執行的功能	
空調機設定	空調機開啟／關閉
	模式變更
	室溫設定
	風扇速度設定
	扇葉設定
	中控設定
	濾網提示清除
	警告重置
空調機狀態	空調機開啟／關閉狀態
	運轉模式
	設定溫度
	風扇速度狀態
	扇葉狀態
	中控設定
	濾網提示狀態
	正確／錯誤狀態
	警告代碼

通訊配接器 CZ-CFUNC2



單一通訊配接器最多可連接128台室內機


網路串聯介面 LonWorks

LonWorks介面CZ-CLNC2



- 此介面為連接LonWorks至FSV控制網路的通訊轉換器。
- 與LonWorks相連的主機最多可對16組空調機進行基本設定與狀態監控。


系統範例圖LonWorks介面




功能	透過LonWorks通訊器可執行的 空調機設定	各組室內機設定	啟動/停止	
			溫度設定	
			運轉模式	
			選項1設定*	
		選項2設定*		
	透過LonWorks通訊器可顯示的空調機狀態	所有機體設定		緊急停止
				啟動/停止
				溫度設定
				運轉模式
				選項1設定*
				選項2設定*
				警告狀態
				出現警告的室內機
室溫				
空調機狀態				
配置屬性			傳輸間隔設定	
			最短穩定傳輸時間	

FSV 控制器外部尺寸


高規格有線遙控器(CZ-RTC5A)




有線遙控器(CZ-RTC4)




無線遙控器(CZ-RWSK2)




適用於無線遙控器的獨立接收器(CZ-RWSC3)




簡易式遙控器(CZ-RE2C2)



系統控制器(CZ-64ESMC3)




遠端感應器(CZ-CSRC3)




無線遙控器(CZ-RWS3)

NEW




網路串聯介面 LonWorks


通訊配接器(CZ-CFUNC2)




啟閉控制器(CZ-ANC3)




LonWorks介面CZ-CLNC2




智慧型控制器(CZ-256ESMC3)



用於各種室內機的串並聯輸入/輸出裝置 (CZ-CAPBC2)



用於各種室外機的串並聯輸入/輸出裝置 (CZ-CAPDC2)



放大圖

上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器

全新 Panasonic 全熱交換器

調節室內空氣，讓房子會呼吸，隨時都有健康好空氣！




► 高效節能的全熱交換技術

自主調節室內空氣，平衡室內溫、濕度，就算關窗也能維持換氣，讓室內隨時保持全面新鮮好空氣，舒適健康更節能。


如何進行熱交換？

不同溫度的空氣經過熱交換濾芯時，會藉由氣體流動的熱傳導性來交換熱能平衡溫度，同時也會進行濕度的交換平衡。



■ 熱交換原理說明

熱交換濾芯設計



■ 熱交換濾芯內部(示意圖)

靈活安裝方式

平吊式 直接裝設於天花板。



■ 平吊式

側裝式 翻轉90°平貼安裝於牆面。



■ 側裝式

上下顛倒安裝 本體翻轉180°也能輕鬆安裝。



■ 上下顛倒

保養更輕鬆容易

體積輕巧，側裝時安裝空間變少，輕鬆打開檢修口的過濾網、素子及電源盒，維修保養更容易。



淨化升級

強力過濾隱形的健康殺手 霾害 PM2.5

► 什麼是 PM2.5

空氣中粒徑小於2.5 μm 的細懸浮微粒，可深入人體自由穿透，甚至深入到肺泡的微血管中，藉由血液循環，跑遍全身各處，對健康影響甚大。



► PM2.5 來源就在生活中

除了受到中國高濃度PM2.5的霾害侵襲，生活中常接觸的廚房油煙、二手菸、汽、機車廢氣及工廠廢棄都是PM2.5來源，環保署在2012年已將PM2.5列入空氣品質法管制規範。




► PM2.5 隱形的健康殺手

馬偕醫院 小兒免疫科 徐世達主任：

多數PM2.5含有毒成份，長期吸入後會引起過敏氣喘、阿茲海默症、憂鬱症、心肌梗塞、心臟病等嚴重疾病，若含有金屬成份，更有可能引發肺癌！（資料來源：聯合報財富大講堂）

▲ 高密度淨化過濾網 強力過濾 PM2.5 達99.9%*



■ 全熱交雙重濾網過濾示意圖

*過濾PM2.5系列機種 FY-E15PMAW/ E25PMAW/ E35PMAW，通過台灣SGS檢測之結果。報告編號：US/2017/B0493，US/2017/B0494，US/2017/B0495
PM2.5濾網為耗材，需定期更換確保過濾效果。

上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

FSV控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器