



MANG GIÓ THIÊN NHIÊN VỀ TỔ ẤM



**BỘ SƯU TẬP QUẠT 2018**

INTELLIGENT ECO SENSORS  
ECONAVI LED DC Motor

MỚI



F-VXK70A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Chức năng tạo ẩm lên tới 700ml/h
- Diện tích sử dụng: 52m<sup>2</sup>



F-PXM55A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Giữ ẩm da
- Diện tích sử dụng: 42m<sup>2</sup>



F-PXL45A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Giữ ẩm da
- Diện tích sử dụng: 33m<sup>2</sup>



MỚI



F-PXM35A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Giữ ẩm da
- Diện tích sử dụng: 26m<sup>2</sup>



F-PXJ30A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Giữ ẩm da
- Diện tích sử dụng: 20m<sup>2</sup>





F-409KB/ F-409KBE/ F-409KMR

- Công suất: 51W
- Lưu lượng gió: 63CMH
- Chế độ gió theo nhịp (Rhyth)
- 3 cấp độ gió
- Có điều khiển từ xa
- Hẹn giờ tắt: 1-3-6 giờ



F-407WGO

- 3 cấp độ gió
- Có trang bị đèn ngủ
- Chiều cao quạt: 143-171 cm



F-308NHB/ F-308NHP

- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Động cơ được thiết kế mỏng và gọn nhẹ
- 3 cấp độ gió
- Điều khiển từ xa
- Hẹn giờ tắt 1-2-4 giờ
- Chiều cao quạt: 91-105 cm



F-307KHS/ F-307KHB

- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- 3 cấp độ gió
- Điều khiển từ xa
- Hẹn giờ tắt 1-2-4 giờ
- Chiều cao quạt: 66-85 cm
- Màng lọc không khí chống bụi và kháng khuẩn



QUẠT TRẦN 05 CÁNH



F-60UFN

- Động cơ DC tiết kiệm điện
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 cấp độ màu sắc ánh sáng
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235CMH
- 8 chế độ hẹn giờ Tắt (1-8 giờ)/8 chế độ hẹn giờ Mở (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Công suất 57W (motor: 37W, đèn: 20W)
- Kích thước: Đường kính cánh 150 cm, Chiều dài ti 28.8 cm



F-60TAN

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng cảm biến nhiệt độ Econavi - điều chỉnh lượng gió theo môi trường xung quanh nhằm tạo ra tốc độ gió thoải mái nhất cho cơ thể (thông tin chi tiết vui lòng xem lại trang 5)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235CMH
- 8 chế độ hẹn giờ Tắt (1-8 giờ)/8 chế độ hẹn giờ Mở (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Kích thước: Đường kính cánh 150 cm, Chiều dài ti 28.8 cm





F-60XDN

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235CMH
- 8 chế độ hẹn giờ Tắt (1-8 giờ)/8 chế độ hẹn giờ Mở (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Kích thước: Đường kính cánh 150cm, Chiều dài ti 28.8cm



F-60WWK

- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 7 cấp độ gió, lưu lượng gió 220CMH
- 8 chế độ hẹn giờ (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Công suất 76W
- Kích thước: Đường kính cánh 150cm, chiều dài ti 31.8cm



F-60TDN

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235CMH
- 8 chế độ hẹn giờ Tắt (1-8 giờ)/8 chế độ hẹn giờ Mở (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Kích thước: Đường kính cánh 150cm, Chiều dài ti 28.8cm



## QUẠT TRẦN 4 CÁNH



F-56MPG-60 (Màu vàng ánh kim)  
F-56MPG-S (Màu bạc)

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Lưu lượng gió 182CMH
- Có điều khiển từ xa
- Kích thước: Đường kính cánh 140cm, Chiều dài ti 27.3cm





F-56XPG

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Lưu lượng gió 191CMH
- Có điều khiển từ xa
- Kích thước: Đường kính cánh 140cm, Chiều dài ti 30cm



F-56MZG-GO (Màu vàng ánh kim)  
F-56MZG-S (Màu bạc)

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Lưu lượng gió 182CMH
- Có điều khiển từ xa
- Kích thước: Đường kính cánh 140cm, Chiều dài ti 40cm



QUẠT TRẦN 3 CÁNH



GLOSS-GOLD

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- Cánh quạt được gia cố thêm lúc vận hành
- 5 cấp độ gió, công suất 66W
- Lưu lượng gió 215CMH
- Kích thước: Đường kính cánh 150cm



MATT-GOLD



F-60MZ2 (Chiều dài ti: 50cm)  
F-60MZ2-S (Chiều dài ti 30cm)

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng	F-VXK70A	F-PXM55A	F-PXL45A	F-PXM35A	F-PXJ30A
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ					
	Màu	Trắng	Vàng	Trắng	Xanh / Bạc
Diện tích sử dụng (m <sup>2</sup> )	52	42	33	26	20
Lọc khí bằng nanoe	Cao TB Thấp				
Lưu lượng gió (m <sup>3</sup> /phút)	6.3 3.1 1.9	5.5 2.5 1.0	4.5 2.3 1.0	3.5 2.0 1.9	2.8 1.8 0.8
Điện tiêu thụ (W)	58 15 10	4.9 11 7	4.2 13 6.5	20 9 10	30 22 15
Độ ồn (dB(A))	53 36 25	52 32 18	52 39 22	44 32 25	44 35 21
Bộ lọc HEPA	✓	✓	✓	✓	-
Tuổi thọ tấm lọc	10	10	3	3	2
Tấm lọc khí tích hợp (năm)	10	10	3	3	2
Tấm lọc mùi (năm)	10	10	3	3	2
Đèn báo thay tấm lọc	✓	✓	✓	✓	✓
Loại động cơ	DC một chiều	DC một chiều	DC một chiều	DC một chiều	AC xoay chiều
Luồng không khí 3 chiều	✓	✓	✓	✓	✓
Econavi				-	-
Chế độ tự động	✓	✓	✓	✓	✓
Chế độ nhanh	-	✓	✓	✓	✓
Chế độ ngủ (8 giờ)	✓	✓	✓	✓	✓
Spot Air Mode	✓	✓	✓	-	-
Cảm biến	Bụi/ Mùi/ Độ ẩm/ Chuyển động	Bụi/ Mùi	Bụi/ Mùi	Mùi	Mùi
Cảm biến ánh sáng	✓	✓	✓	-	-
Đèn báo sạch	✓	✓	✓	✓	✓
Khóa trẻ em	✓	✓	✓	-	-
Dẫn động êm	✓	✓	✓	✓	-
Kích thước (CxRxS) [mm]	636 x 398 x 205	580 x 300 x 205	580 x 300 x 205	520 x 300 x 198	540 x 311 x 210
Khối lượng (kg)	10.2	5.8	5.9	4.8	4.3

Dòng	F-409KB/BE/ KMR	F-407WGO	F-307KHS/KHB	F-308NHB/ NHP
QUẠT ĐỨNG				
	Model	Quạt Đứng	Quạt Đứng	Quạt Đứng
Công suất (W)	51W	53,5W	37W	37W
Vòng quay/ phút	764 - 1172	848 - 1175	810 - 1080	716 - 1039
Tốc độ gió (m/ phút)	228m/ phút	252m/ phút	201m/ phút	177m/ phút
Lưu lượng gió (m <sup>3</sup> / phút)	Max 63	76	51	39
Đường kính cánh	Min 40	40	30	30

Dòng	F-60UFN	F-60TAN	F-60XDN	F-60TDN	F-60WWK	F-56MPG-GO F-56MPG-S	F-56XPG	F-56MZG-S F-56MZG-GO	F-60M22 F-60M22-S
QUẠT TRẦN									
	Công suất (W)	37-57	37	37	37	76	59	59	59
Vòng quay/ phút	mm 80-228	80-228	80-228	80-228	83-183	83-184	87-170	83-184	94-225
Tốc độ gió (m/ phút)	m 200	200	200	200	191	149	142	149	150
Lưu lượng gió (m <sup>3</sup> / phút)	Max 235	235	235	235	220	182	191	182	215
Đường kính cánh	Min 150	150	150	150	150	140	140	140	150
Chiều dài ti	cm 28.8	28.8	28.8	28.8	31.8	27.3	30.0	40	50   30
Trọng lượng	kg 6.2	5.3	5.3	5.3	8	7	6.7	6.9	6.1
Số cánh	cánh 5	5	5	5	5	4	4	4	3