



MANG GIÓ **THIÊN NHIÊN** VỀ TỔ ẤM



NEW

BỘ SƯU TẬP QUẠT 2018

INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI **LED** **DC Motor**

DÒNG SẢN PHẨM MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

MỚI



F-VXK70A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Chức năng tạo ẩm lên tới 700ml/h
- Diện tích sử dụng: 52m²



F-PXM55A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Giữ ẩm da
- Diện tích sử dụng: 42m²



F-PXL45A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Giữ ẩm da
- Diện tích sử dụng: 33m²



F-PXM35A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Giữ ẩm da
- Diện tích sử dụng: 26m²



F-PXJ30A

- Kháng khuẩn/ Ngừa virus (Diệt 99.9% virus cúm H1N1 & H5N1. Diệt 99.99% vi khuẩn E Coli 0157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi thuốc lá chỉ sau 30 phút)
- Giữ ẩm da
- Diện tích sử dụng: 20m²





F-409KB/ F-409KBE/ F-409KMR

- Công suất: 51W
- Lưu lượng gió: 63CMH
- Chế độ gió theo nhịp (Rhyth)
- 3 cấp độ gió
- Có điều khiển từ xa
- Hẹn giờ tắt: 1-3-6 giờ



F-407WGO

- 3 cấp độ gió
- Có trang bị đèn ngủ
- Chiều cao quạt: 143-171 cm



F-308NHB/ F-308NHP

- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Động cơ được thiết kế mỏng và gọn nhẹ
- 3 cấp độ gió
- Điều khiển từ xa
- Hẹn giờ tắt 1-2-4 giờ
- Chiều cao quạt: 91-105 cm



F-307KHS/ F-307KHB

- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- 3 cấp độ gió
- Điều khiển từ xa
- Hẹn giờ tắt 1-2-4 giờ
- Chiều cao quạt: 66-85 cm
- Màng lọc không khí chống bụi và kháng khuẩn



QUẠT TRẦN 05 CÁNH



F-60UFN

- Động cơ DC tiết kiệm điện
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 cấp độ màu sắc ánh sáng
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235CMH
- 8 chế độ hẹn giờ Tắt (1-8 giờ)/8 chế độ hẹn giờ Mở (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Công suất 57W (motor: 37W, đèn: 20W)
- Kích thước: Đường kính cánh 150 cm, Chiều dài ti 28.8 cm



F-60TAN

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng cảm biến nhiệt độ Econavi - điều chỉnh lượng gió theo môi trường xung quanh nhằm tạo ra tốc độ gió thoải mái nhất cho cơ thể (thông tin chi tiết vui lòng xem lại trang 5)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235CMH
- 8 chế độ hẹn giờ Tắt (1-8 giờ)/8 chế độ hẹn giờ Mở (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Kích thước: Đường kính cánh 150 cm, Chiều dài ti 28.8 cm





F-60XDN

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235CMH
- 8 chế độ hẹn giờ Tắt (1-8 giờ)/8 chế độ hẹn giờ Mở (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Kích thước: Đường kính cánh 150cm, Chiều dài ti 28.8cm



F-60WWK

- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 7 cấp độ gió, lưu lượng gió 220CMH
- 8 chế độ hẹn giờ (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Công suất 76W
- Kích thước: Đường kính cánh 150cm, chiều dài ti 31.8cm



F-60TDN

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235CMH
- 8 chế độ hẹn giờ Tắt (1-8 giờ)/8 chế độ hẹn giờ Mở (1-8 giờ)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Kích thước: Đường kính cánh 150cm, Chiều dài ti 28.8cm



QUẠT TRẦN 4 CÁNH



F-56MPG-60 (Màu vàng ánh kim)
F-56MPG-S (Màu bạc)

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Lưu lượng gió 182CMH
- Có điều khiển từ xa
- Kích thước: Đường kính cánh 140cm, Chiều dài ti 27.3cm





F-56XPG

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Lưu lượng gió 191CMH
- Có điều khiển từ xa
- Kích thước: Đường kính cánh 140cm, Chiều dài ti 30cm



F-56MZG-GO (Màu vàng ánh kim)
F-56MZG-S (Màu bạc)

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Lưu lượng gió 182CMH
- Có điều khiển từ xa
- Kích thước: Đường kính cánh 140cm, Chiều dài ti 40cm



QUẠT TRẦN 3 CÁNH



GLOSS-GOLD

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- Cánh quạt được gia cố thêm lúc vận hành
- 5 cấp độ gió, công suất 66W
- Lưu lượng gió 215CMH
- Kích thước: Đường kính cánh 150cm



MATT-GOLD



F-60MZ2 (Chiều dài ti: 50cm)
F-60MZ2-S (Chiều dài ti: 30cm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng	F-VXK70A			F-PXM55A			F-PXL45A			F-PXM35A			F-PXJ30A				
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ	MỚI 									MỚI 							
	Trắng			Vàng			Trắng			Xanh / Bạc			Xám				
	Diện tích sử dụng (m2)			42			33			26			20				
	Lọc khí bằng nanoe			Cao	TB	Thấp	Cao	TB	Thấp	Cao	TB	Thấp	Cao	TB	Thấp		
	Lưu lượng gió (m3/phút)			6.3	3.1	1.9	5.5	2.5	1.0	4.5	2.3	1.0	3.5	2.0	1.9	2.8	1.8
Điện tiêu thụ (W)			58	15	10	4.9	11	7	4.2	13	6.5	20	9	10	30	22	15
Độ ồn (dB(A))			53	36	25	52	32	18	52	39	22	44	32	25	44	35	21
Bộ lọc HEPA			✓			✓			✓			✓			-		
Tuổi thọ tấm lọc			10			10			3			3			2		
Tấm lọc khí tích hợp (năm)			10			10			3			3			2		
Đèn báo thay tấm lọc			✓			✓			✓			✓			✓		
Loại động cơ			DC một chiều			DC một chiều			DC một chiều			DC một chiều			AC xoay chiều		
Luồng không khí 3 chiều			✓			✓			✓			✓			✓		
Econavi			ECONAVI			ECONAVI			ECONAVI			-			-		
Chế độ tự động			✓			✓			✓			✓			✓		
Chế độ nhanh			-			✓			✓			✓			✓		
Chế độ ngủ (8 giờ)			✓			✓			✓			✓			✓		
Spot Air Mode			✓			✓			✓			-			-		
Cảm biến			Bụi/ Mùi/ Độ ẩm/ Chuyển động			Bụi/ Mùi			Bụi/ Mùi			Mùi			Mùi		
Cảm biến ánh sáng			✓			✓			✓			-			-		
Đèn báo sạch			✓			✓			✓			✓			✓		
Khóa trẻ em			✓			✓			✓			-			-		
Dẫn động êm			✓			✓			✓			✓			-		
Kích thước (CxRxS) [mm]			636 x 398 x 205			580 x 300 x 205			580 x 300 x 205			520 x 300 x 198			540 x 311 x 210		
Khối lượng (kg)			10.2			5.8			5.9			4.8			4.3		

Dòng	F-409KB/BE/ KMR	F-407WGO	F-307KHS/KHB	F-308NHB/ NHP
QUẠT ĐỨNG				
	Model	Quạt Đứng	Quạt Đứng	Quạt Đứng
	Công suất (W)	51W	53,5W	37W
	Vòng quay/ phút	764 - 1172	848 - 1175	810 - 1080
	Tốc độ gió (m/ phút)	228m/ phút	252m/ phút	201m/ phút
Lưu lượng gió (m³/ phút)	Max	63	76	51
	Min	40	40	30

Dòng	F-60UFN	F-60TAN	F-60XDN	F-60TDN	F-60WWK	F-56MPG-GO F-56MPG-S	F-56XPG	F-56MZG-S F-56MZG-GO	F-60MZ2 F-60MZ2-S
QUẠT TRẦN									
	Công suất (W)	37-57	37	37	76	59	59	59	66
	Vòng quay/ phút	80-228	80-228	80-228	80-228	83-183	83-184	87-170	94-225
	Tốc độ gió (m/ phút)	200	200	200	200	191	149	142	150
	Lưu lượng gió (m³/ phút)	235	235	235	235	220	182	191	215
Đường kính cánh	Min	150	150	150	150	140	140	140	150
	cm	28.8	28.8	28.8	28.8	31.8	27.3	30.0	40
Chiều dài ti	cm	28.8	28.8	28.8	28.8	31.8	27.3	30.0	40
	kg	6.2	5.3	5.3	5.3	8	7	6.7	6.9
Số cánh	cánh	5	5	5	5	5	4	4	4
									3