CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH LÊN ĐẾN 2 NĂM

Trường hợp khách hàng xuất trình hóa đơn tài chính hợp lệ hoặc đã kích hoạt bảo hành điện tử:
Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không quá 48 tháng kể từ ngày xuất xưởng (xuất phiếu)

Trường hợp khách hàng không xuất trình hóa đơn hoặc chưa kích hoạt bảo hành điện tử:
Bảo hành 27 tháng kể từ ngày xuất xưởng (xuất phiếu)

Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành (sửa chữa tính phí)

1. Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, hoặc các hao mòn thông thường, bảo quản không tốt như để nước, bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.

2. Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, hỏa hoạn, sấm sét. lũ lụt hoặc tai nạn khác do thiên nhiên.

3. Số máy trên sản phẩm và trên phiếu bảo hành không giống nhau, hoặc bị cạo sửa, xóa mất. Phiếu bảo hành không hợp lệ. Không được đăng ký bảo hành điện tử.

4. Các bộ phận trong máy bị thay đổi hoặc máy đã bị tháo gỡ, sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm Dịch vụ (TTDV) hoặc Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền (TTDVUQ) của công ty TNHH Panasonic Việt Nam. Sản phẩm bị rách niêm phong của nhà máy sản xuất (nếu có).

5. Không bảo hành các bộ phận như vỏ máy hoặc phụ kiện như pin, ăng-ten, dây cáp nối...(sản phẩm điện tử), nắp nồi, ổ cắm, lưỡi xay, ly xay...(sản phẩm điện gia dụng) và các sản phẩm sử dụng cho mục đích thương mại.

Ghi chú:
Vui lòng xuất trình hóa đơn mua hàng (nếu có) cho nhân viên dịch vụ khi cần bảo hành sản phẩm.

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Đăng ký bảo hành điện tử bằng số điện thoại mua hàng
Kích hoạt bảo hành qua app **My Panasonic**
Đặc biệt Panasonic có chương trình bảo hành 24h tận nhà, trong khu vực nội thành dưới 20km.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành điện tử

Sản xuất và cung cấp bởi:

Panasonic

Panasonic Electric Works Vietnam Co., Ltd
Số 01-03 VSIP II-A, Đường số 12, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A,
Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Phòng trưng bày TP.HCM
675-677 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Website: http://panasonic.net/pewvn/
Hotline: 1900 6711

- Màu sắc thực tế sẽ chênh lệch so với hiển thị trên màn hình.
- Đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

CATALOG NO: P-CF015
Sản xuất tại Việt Nam 09/2024

Panasonic

QUẠT TRẦN
DC CAO CẤP MẪU MỚI

NEW

ĐÈN LED
(Áp dụng cho sản phẩm F-60GFN)

Tiết kiệm năng lượng lên đến 85%*

* Đèn LED so với bóng đèn dây tóc.

Chủ Động

Đèn LED có tuổi thọ cao, không phải thường xuyên thay bóng, giúp giảm thiểu rác thải.

Đèn LED tích hợp vào quạt trần tạo cho không gian sống tuyệt vời hơn. Ngoài ra, đèn LED còn tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

ÁNH SÁNG VÀNG

ÁNH SÁNG TRẮNG

ÁNH SÁNG BAN ĐÊM

Độ Sáng

Độ sáng = Lên đến 200 lx*

Phạm vi chiếu sáng*

(CAO) - 200lx

1) Phạm vi chiếu sáng 4m - ánh sáng mạnh

2) Phạm vi chiếu sáng 6m - ánh sáng vừa phải

3) Phạm vi chiếu sáng 8m - ánh sáng yếu

Tiết kiệm năng lượng

Lên đến 19W*

Đèn LED 19W = 4 Đèn dây tóc x 60W

THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ MÀU
(Áp dụng cho sản phẩm F-60GFN)

CÁCH ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ MÀU
(Áp dụng cho sản phẩm F-60GFN)

Ấn nút " LED COLOR" để thay đổi nhiệt độ màu ở 4 màu khác nhau

1/f YURAGI
Công Nghệ Tạo Gió Tự Nhiên

1/f yuragi

Sự Thoải Mái

Công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi là một dạng dao động để tạo nên làn gió nhẹ nhàng như gió tự nhiên. Lợi ích tuyệt vời từ công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi: góp phần mang lại luồng gió tươi mát như gió tự nhiên, giúp cho không khí trong phòng luôn thông thoáng và mát mẻ, mang đến cảm giác thoải mái. Không bị mệt mỏi sau một thời gian dài sử dụng quạt.

Biểu đồ lưu lượng gió trong 570 giây

Tốc độ gió với chế độ 1/f Yuragi

Kết hợp với công nghệ liên quan tới con người, chế độ này duy trì nhiệt độ bên ngoài cơ thể bạn bằng cách mang đến luồng gió mát tự nhiên.

Cảm Nhận Sau 20 Phút Sử Dụng

	Chế độ gió tự nhiên 1/f Yuragi	Chế độ gió liên tục
MÁT	15%	27%
THOẢI MÁI	36%	27%
MỨC ĐỘ SINH NHIỆT ở mỗi phần cơ thể	Ít hơn	Nhiều hơn

Hiệp hội nhân chủng học tại Nhật Bản

1/f Yuragi Chế độ gió tự nhiên

Trong khi bạn tận hưởng cảm giác mát mẻ, chế độ này hạn chế giảm nhiệt độ cơ thể.

Chế độ gió liên tục

Cơ thể sẽ bị mệt mỏi nếu như tốc độ gió không thay đổi trong một khoảng thời gian dài.

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

Chế Độ Gió Theo Nhịp Sinh Học Lúc Ngủ (Sleep Mode)

Chế độ này cài đặt quạt trần giảm tốc độ và bộ hẹn giờ sẽ tắt quạt. Quạt trần sẽ giảm hai cấp độ gió sau mỗi hai giờ (tốc độ tối thiểu 1) cho đến khi quạt dừng hẳn. Chức năng này không chỉ tạo ra môi trường ngủ tối ưu mà còn tiết kiệm năng lượng nhiều hơn.

*Chế độ SLEEP MODE chỉ có thể sử dụng khi tắt chế độ hẹn giờ.

*Chế độ SLEEP MODE không thể cài đặt khi quạt ở tốc độ 1 hoặc thời gian ít hơn 2 giờ.

*Chế độ SLEEP MODE sẽ tắt nếu cài đặt hẹn giờ thay đổi.

Chế độ SLEEP MODE cho phép cài đặt 10 tốc độ khác nhau và hẹn giờ TẮT tại nhiều thời điểm khác nhau (từ 24 giờ đến 2 giờ)

Hẹn Giờ Bật/Tắt

Với phiên bản nâng cấp mới, cho phép cài đặt thời gian Bật/Tắt quạt trần lên tới 24 giờ

Kiểm Soát Công Suất Ổn Định

Duy trì, kiểm soát công suất liên tục. Cung cấp ổn định lượng gió lớn và luồng không khí rộng ngay cả khi điện áp không ổn định

Tính Năng Ghi Nhớ

Ghi nhớ cài đặt cuối ngay cả khi tắt công tắc. Quạt trần và đèn sẽ hoạt động ở tốc độ hoặc chế độ ánh sáng được cài đặt trước đó, cho đến khi có thiết lập mới.

Động Cơ DC Thế Hệ Mới

DC ENERGY SAVING MOTOR

Động cơ nhỏ gọn hơn

Công suất động cơ mạnh hơn

Cho lượng gió nhiều hơn và lan tỏa rộng hơn.

CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN

CHÚ Ý

- Quạt trần phải được lắp đặt cách sàn nhà 2.3m và 1m từ tường đến cánh quạt. Nếu không, có thể khiến cho luồng gió quạt không ổn định và khiến quạt trần bị lắc.
- Siết chặt bánh ròng rọc bằng bu lông và đai ốc được cung cấp sẵn trong thùng. Phải đảm bảo lắp chốt an toàn cố định vào bu lông và bẻ cong.

Vấn Đề

Nếu có bất kỳ hư hỏng nào ở trục hoặc bu lông do lắp đặt không đúng cách, quạt trần sẽ bị rung lắc bất thường khi hoạt động. Việc hư hỏng sẽ khiến trục hoặc bu lông bị gãy nếu quạt tiếp tục hoạt động.

Biện Pháp Phòng Ngừa

Khi quạt bị rung lắc quá mức, công tắc an toàn sẽ được kích hoạt và nguồn điện sẽ bị cắt.
Công tắc ngắt hoạt động bằng cách tháo cần đẩy khỏi công tắc và quạt sẽ dừng.

2 Dây Nối An Toàn

Chú Ý:

Ti quạt đi kèm với dây nối an toàn và công tắc ngắt an toàn phù hợp với chính sách an toàn của Panasonic. Ngoài ra, đảm bảo ti quạt được bắt chặt vào trục động cơ.
(Momen siết bu lông bằng 800~ 1200 N·cm)

Vấn Đề

Do lắp đặt không đúng cách hoặc xảy ra trục trặc, động cơ quạt có thể bị tách ra khỏi ti quạt do các yếu tố như mòn bu lông, trục, v.v.

Biện Pháp Phòng Ngừa

Dây nối an toàn giúp cố định động cơ quạt với móc treo giúp động cơ không bị rơi khi có sự cố.

3 Khóa Cánh An Toàn

Khóa cánh an toàn (Trên khung cánh)

Không lắp đặt gần các quạt công nghiệp mạnh khác, sẽ làm quạt trần bị rơi.

Không lắp đặt ở những nơi có gió mạnh, sẽ làm quạt bị rơi.

Vấn Đề

Cánh quạt có thể rớt ra khỏi động cơ quạt nếu lắp đặt không đúng cách, kết hợp với cánh quạt bị mòn, bị biến dạng hoặc gió thổi mạnh tác động đến quạt.

Biện Pháp Phòng Ngừa

Cánh quạt sẽ được lắp vào móc vỏ động cơ và siết chặt, tránh bị rơi khi có sự cố (như hình minh họa).

F-60DGN

ĐẶC ĐIỂM

- Quạt trần 5 cánh
- Luồng gió rộng, nhẹ nhàng êm ái
- **F-60GDN** (Chiều dài ti 288mm)
- **F-60GDN-S** (Chiều dài ti 212mm)
- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 40W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu ABS-G cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 285 m3/phút
- Chế độ hẹn giờ Bật/Tắt trong vòng 24 tiếng
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

KÍCH THƯỚC

- Đường kính cách: ø1500mm (60inch)
- Chiều dài ti: 288mm, 212mm

Màu nâu

Màu trắng

F-60GDS

ĐẶC ĐIỂM

- Quạt trần 5 cánh
- Luồng gió rộng, nhẹ nhàng, êm ái
- **F-60GDS-SW** (Chiều dài ti 212mm, màu trắng)
- **F-60GDS-SB** (Chiều dài ti 212mm, màu nâu)
- **F-60GDS-W** (Chiều dài ti 288mm, màu trắng)
- **F-60GDS-B** (Chiều dài ti 288mm, màu nâu)
- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 40W 03 cấp độ an toàn(khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu ABS-G cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 285 m3/phút
- Chế độ hẹn giờ Bật/Tắt trong vòng 24 tiếng
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

KÍCH THƯỚC

- Đường kính cách: ø1500mm (60inch)
- Chiều dài ti: 288mm (cho 2 màu trắng & nâu)
  212mm (cho 2 màu trắng & nâu)

F-60GFN

ĐẶC ĐIỂM

- Quạt trần 5 cánh
- Luồng gió rộng, nhẹ nhàng, êm ái
- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 58W (motor: 40W, đèn: 18W)
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu ABS-G cho độ bền cao
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 chế độ màu
- 1 chế độ ánh sáng ban đêm (Night light)
- 1 chế độ ánh sáng tối đa (Full light)
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 285 m3/phút
- Chế độ hẹn giờ Bật/Tắt trong vòng 24 tiếng
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode) trong vòng 24 tiếng
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

KÍCH THƯỚC

- Đường kính cách: ø1500mm (60inch)
- Chiều dài ti: 288mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM				F-60GFN	F-60GDS	F-60GDN
Động cơ				Động cơ DC(Thế Hệ Mới)		
Công nghệ đèn Led				•		
Công nghệ tạo gió tự nhiên 1/fYuragi				•	•	•
Điều khiển từ xa (Remote)				•	•	•
Màu sắc				Trắng	Trắng Nâu	Trắng
Thiết bị an toàn				•	•	•
Chất liệu cánh quạt				ABS-G		
Kích thước	Đường kính cánh			ø1500mm(60inch)		
	Chiều dài ti			288mm	288mm 212mm	288mm 212mm
Trọng lượng		kg		6.1	Ống ngắn 5.7 Ống dài 5.8	Ống ngắn 5.6 Ống dài 5.7
Công suất	Chỉ quạt trần	Thấp	W	40	40	40
		Cao	W	4.1	4.1	4.1
	Quạt trần và đèn	Thấp	W	20.5		
		Cao	W	58		
Số vòng quay	Thấp	RPM		79	79	79
	Cao	RPM		186	186	186
Lưu lượng gió		m3/phút		285	285	285
Tốc độ gió		m/min		208	208	208